



POZNÁMKA:

- VE VÝKAZU OKEN JSOU POHLEDY NA OKNA KRESLENY ZE STRANY INTERIÉRU
- V PŮDORYSECH JSOU KÓTOVÁNY OTVORY, ROZMĚRY OKEN BUDOU PROVEDENY DLE PATŘIČNÝCH VÝROBNÍCH ROZMĚRŮ, VČETNĚ ZAPOČÍTÁNÍ PARAPETNÍCH LIŠT.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY OTVORŮ JE TŘEBA ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ.

VÝKAZ OKEN

STRANA 1

OZN.	SCHEMA A POPIS	POČET				
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
01	 PLASTOVÉ OKNO (AR291.1002) - šestikomorový plastový profil s vyztužením (tl. stěny výztužného uzavřeného profilu min. 1,5 mm), stavební hloubka 76 mm - celooobvodové kování s antikorozií úpravou - středové těsnění, dvojitý doraz a mikroventilace - zasklení izolačním trojsklem 4-18-4-18-4 s "teplým" nekovovým rámečkem a maximální hodnotou tepelného prostupu $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ - maximální hodnota součinitele prostupu celého okna $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, hloubka zasklení 48 mm - přípojovací spára okna - parotěsná a paropropustná izolace (musí splňovat kritéria současných norem, např. ČSN 73 0540-2) - povrchová úprava vnější strany - barva bílá, vnitřní strany - barva bílá - okno otevíravé levé směrem dovnitř a vyklápěcí směrem dovnitř ŠÍŘKA: 480 mm VÝŠKA: 800 mm	-	1	-	-	1
02	 PLASTOVÉ OKNO (AR291.1002) - šestikomorový plastový profil s vyztužením (tl. stěny výztužného uzavřeného profilu min. 1,5 mm), stavební hloubka 76 mm - celooobvodové kování s antikorozií úpravou - středové těsnění, dvojitý doraz a mikroventilace - zasklení izolačním trojsklem 4-18-4-18-4 s "teplým" nekovovým rámečkem a maximální hodnotou tepelného prostupu $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ - maximální hodnota součinitele prostupu celého okna $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, hloubka zasklení 48 mm - přípojovací spára okna - parotěsná a paropropustná izolace (musí splňovat kritéria současných norem, např. ČSN 73 0540-2) - povrchová úprava vnější strany - barva bílá, vnitřní strany - barva bílá - okno otevíravé levé směrem dovnitř a vyklápěcí směrem dovnitř ŠÍŘKA: 900 mm VÝŠKA: 1200 mm	-	1	-	-	1