





ozn.	schéma	popis	počet/poznámka
S		PIEZO OVLÁDÁNÍ SPRCHY S TERMOSTATICKOU BATERIÍ, 24V DC - reaguje na mírné stlačení piezo tlačítka okamžitým spuštěním vody - vypnutí po uplynutí nastavené doby sprchování nebo po opětovném stisknutí tlačítka - S1 a S2 - včetně systémového napojení na podlahovou vpust' v PVC krytině	3 ks
		ANTIVANDALOVÝ SPRCHOVÝ VÝTOK S NASTAVENÍM ÚHLU - materiál: mosaz/chrom - možnost nastavení úhlu výtoku vody v rozmezí 45° - připojení 1/2" - průtok 9 l/min. (0,5 - 9 bar)	3 ks
W		NOVÉ NEREZOVÉ WC TLAČÍTKO - dvoutlačítko (3, 6 l) včetně rámečku na stávající systém zavěšené WC mísy	4 ks
U	 	PIEZO NEREZOVÁ NÁSTĚNNÁ UMYVADLOVÁ BATERIE PRO STUDENOU A TEPELNĚ UPRAVENOU VODU SE SPECIÁLNÍM ANTIVANDALOVÝM KRYTEM A NEREZOVÝM RAMÍNKEM - perlátor s průtokem 6l/min - antivandalové provedení - nastavení pomocí dálkového ovladače SLD 06	4 ks
V		PŘÍSLUŠENSTVÍ K VANĚ - nová sprchovací hadice včetně hlavice a tyče + posuvný držák na tyči pro nastavení výšky umístění sprchy	2 ks