

[illegible]

POHLED NA PLOT S BRÁNOU M 1:50

LEGENDA OPLOCENÍ

Q1
Z

NOVÉ OPLOCENÍ SOLOŽENÉ Z:

- ZABETONOVANÝCH POPLASTOVANÝCH SLOUPKŮ Ø48 MM, OSOVÁ VZDÁLENOST 2,5 m (ZABETONOVANÝ VRT do hloubky 650 mm h.h. ve výšce ÚT, včetně betonového základu pro vzpěry) PLETENÉHO POPLASTOVANÉHO PLETIVA VÝŠKY 1,8 m - barva zelená, VELIKOST OK 50 x 50 mm
- konstrukce oplocení bude tvořena poplastovanými sloupky kotvenými do vyvrtaných základů s pletivem bez podhrabových desek, včetně vzpěr
- V MÍSTĚ BRÁNY BUDE ZÁKLAD PROHLoubEN DO NEZÁMRZNÉ HLOBKY 1,2 m A ZVĚTŠEN NA Ø500 mm

ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK - VSTUPNÍ BRÁNA, SOUČÁSTÍ DODÁVKY SYSTÉMU OPLOCENÍ

- profily žák 40/40
- výplň - svařované pletivo, oko 50 x 50 mm
- rozměr jednoho křídla 1500 x 1700 mm
- zámek s vložkou
- kování klíka klíka

PLETENÉ PLETIVO - POPLASTOVANÉ,
v. 1800 mm, VELIKOST OK 50 x 50 mm

POPLASTOVANÉ VZPĚRY SLOUPKŮ Ø48 mm, d. 1500 mm

POPLASTOVANÉ SLOUPKY Ø48 mm, v. 2400 mm

3 x NAPÍNACÍ DRÁT - CELKOVÁ DÉLKA VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ
KOTVENÍ

délka 78 m

13 ks

34 ks

237 ks

LEGENDA ZPEVNĚNÝCH PLOCH

CHODNÍK

- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 200 x 200 x 60 mm, tl. 60 mm
(LEMOVÁNO ZÁHONOVÝM OBRUBNÍKEM ABO 17-50(50/20/50) DO BETONU)
- KLADECI VRSTVA, KAMENIVO 4-8 mm, tl. 30 mm
- ŠTĚRKODRŤ 0/32, tl. 150 mm
- HUTNĚNÁ PLÁN Edef = 30 MPa

Q1
Z

VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ ZÁHONOVÉ OBRUBY
- v délce 15 m

Q2
Z

ZEMNÍ PRÁCE SPOJENÉ S PŘÍPRAVOU ZEMNÍ PLÁNĚ PRO CHODNÍK

Q3
Z

SEJMUTÍ ORNICE V MÍSTĚ CHODNÍKU
- využito ke zpětnému násypu kolem obruby

Q4
Z

ZABETONOVÁNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ
- v délce cca 53 m

Q5
Z

PROVEDENÍ CHODNÍKU V PŘEDEPSANÉ SKLADBĚ
- v ploše 74 m²


Q6
Z


VYSYPÁNÍ KRÉMČITÝM PÍSKEM
- v ploše 74 m²

Q7
Z

ROZHRNUTÍ ORNICE + OSEV TRÁVOU
- v ploše 82 m²

ŘEZ CHODNÍKEM M 1:50

ZODP. PROJEKTANT :	Ing. Radko Vondra	 Na Potoce 648, Hradec Králové 11 tel.,fax.: 495539037, IČO:132 07 245 e-mail: pridoss@cmail.cz
VYPRACOVAL :	Ing. Radek Vondra, Bc. Adéla Hozová	
INVESTOR :	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK	
MÍSTO :	k.ú. Rychnov nad Kněžnou	
ODDÍL :	D.1.1. Architektonicko stavební technické řešení	
AKCE : Stavební úpravy domácnosti pro specifickou cílovou skupinu - osoby s PAS, Rychnov nad Kněžnou		DATUM : 11/2020
PLOT A ZPEVNĚNÉ PLOCHY		STUPEŇ : DPS
		MĚŘÍTKO : 1:50, 1:150
		08

ZODP. PROJEKTANT :	Ing. Radko Vondra	 pridos Na Potoce 648, Hradec Králové 11 tel.,fax.: 495539037, iČO:132 07 245 e-mail: pridos@cmail.cz
VYPRACOVAL :	Ing. Radek Vondra, Bc. Adéla Hozová	
INVESTOR :	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK	
MÍSTO :	k.ú. Rychnov nad Kněžnou	
ODDÍL :	D.1.1. Architektonicko stavebně technické řešení	
AKCE : Stavební úpravy domácnosti pro specifickou cílovou skupinu - osoby s PAS, Rychnov nad Kněžnou		DATUM : 11/2020
		STUPEŇ : DPS
		MĚŘÍTKO : 1:50, 1:150
PLOT A ZPEVNĚNÉ PLOCHY		08