

Č.

SCHEMA, ROZMĚR, POPIS

VÝROBKY OSAZENÉ V OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍCH JSOU ZOBRAZENY V POHLEDU Z EXTERIERU

POČET /ks/ x DÉLKA /m/

TYP STŘECHY

OST

CELK

A

B

C

D

E

23

ZAKLÁDACÍ PLECH NA ŽLABOVÉ HRANĚ /OKAPOVÝ PLECH/ PRO FALCOVANOU ŠABLONU 29x29

STRANA J DVORNÍ
STRANA Z KOSTEL
STRANA S VSTUPNÍ
STRANA V

POPIS :
ODSTÍN, POVRCH :
ROZVINUTÁ ŠÍŘKA :
POZNÁMKA :

SCHEMA :

HLINÍKOVÝ PLECH 0,7 MM, LEGURA AlMn1Mg0,5
ANTRACIT /CCA RAL 7016/, EMBOSOVANÝ MATNÝ POVRCH STUCCO, DVOJITÝ VYPALOVANÝ LAK
POLYAMID-POLYURETAN, LAKOVÁNÍ COIL-COATING, RUB OCHRANNÝ TRANSPARENTNÍ LAK
RŠ = cca 300 MM, UPRAVIT DLE SKUTEČNOSTI
SOUČÁSTÍ JSOU PODKLADNÍ A KOTEVNÍ PRVKY, MONTÁŽNÍ MATERIÁL, TMELENÍ, TĚSNĚNÍ, SPOJE,
DILATAČNÍ NAPOJENÍ NA OKOLNÍ KCE, PŘÍPONKY, KONCOVKY NEBO KLEMPÍŘSKÉ UKONČENÍ AP.,
PROVEDENÍ A MONTÁŽ DLE PŘEDPISU VÝROBCE KRYTINY, ČSN 73 3610 A PROJEKTU

DÉLKA /m/

23,6	-	24,5	-	8,5	-	56,6
-	12,3	-	-	-	-	12,3
23,6	-	24,5	-	17,0	-	65,1
-	12,3	-	-	27,8	-	40,1
A	B	C	D	E		CELK

24

PODKLADNÍ PLECH POD ZAKLÁDACÍ PLECH NA ŽLABOVÉ HRANĚ PRO FALCOVANOU ŠABLONU 29x29

STRANA J DVORNÍ
STRANA Z KOSTEL
STRANA S VSTUPNÍ
STRANA V

POPIS :
ODSTÍN, POVRCH :
ROZVINUTÁ ŠÍŘKA :
POZNÁMKA :

SCHEMA :

HLINÍKOVÝ PLECH 1,0 MM, LEGURA AlMn1Mg0,5
ANTRACIT /CCA RAL 7016/, EMBOSOVANÝ MATNÝ POVRCH STUCCO, /PLECH JE MÁLO VIDITELNÝ, PROTO LZE I HLADKÝ POVRCH/, DVOJITÝ VYPALOVANÝ LAK
POLYAMID-POLYURETAN, LAKOVÁNÍ COIL-COATING, RUB OCHRANNÝ TRANSPARENTNÍ LAK
RŠ = cca 300 MM, UPRAVIT DLE SKUTEČNOSTI
SOUČÁSTÍ JSOU PODKLADNÍ A KOTEVNÍ PRVKY, MONTÁŽNÍ MATERIÁL, TMELENÍ, TĚSNĚNÍ, SPOJE,
DILATAČNÍ NAPOJENÍ NA OKOLNÍ KCE, PŘÍPONKY, KONCOVKY NEBO KLEMPÍŘSKÉ UKONČENÍ AP.,
PROVEDENÍ A MONTÁŽ DLE PŘEDPISU VÝROBCE KRYTINY, ČSN 73 3610 A PROJEKTU

DÉLKA /m/

23,6	-	24,5	-	8,5	-	56,6
-	12,3	-	-	-	-	12,3
23,6	-	24,5	-	17,0	-	65,1
-	12,3	-	-	27,8	-	40,1
A	B	C	D	E		CELK