


Č.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		POČET /ks/ x DÉLKA /m/						
			TYP STŘECHY					OST	CELK
			A	B	C	D	E		
41	OPLECHOVÁNÍ PONECHANÝCH STŘEŠNÍCH OKEN STRANA J DVORNÍ STRANA Z KOSTEL STRANA S VSTUPNÍ STRANA V		POČET /ks/						
			-	-	10	-	-	-	10
	POPIS : ODSTÍN, POVRCH : ROZMĚRY : POZNÁMKA :		HLINÍKOVÝ PLECH 0,7 MM, LEGURA AlMn1Mg0,5 ANTRACIT /CCA RAL 7016/, EMBOSOVANÝ MATNÝ POVRCH STUCCO, DVOJITÝ VYPALOVANÝ LAK POLYAMID-POLYURETAN, LAKOVÁNÍ COIL-COATING, RUB OCHRANNÝ TRANSPARENTNÍ LAK UPRAVIT DLE SKUTEČNOSTI A SYSTÉMOVÉHO PROVEDENÍ VÝROBCE, STÁVAJÍCÍ PONECHANÁ STŘEŠNÍ OKNA JSOU O ROZMĚRECH : 8x 780x1400 MM, 2x 942x1400 MM, O PROVEDENÍ LEMOVÁNÍ JAKO DVOU OKEN JEDNOTLIVÝCH NEBO SESTAVY DVOU OKEN BUDE ROZHODNUTO PO DOMĚŘENÍ PŘI REALIZACI, SOUČÁSTÍ JSOU PODKLADNÍ A KOTEVNÍ PRVKY, MONTÁŽNÍ MATERIÁL, TMELENÍ, TĚSNĚNÍ, SPOJE, DILATAČNÍ NAPOJENÍ NA OKOLNÍ KCE, KLEMPÍŘSKÉ UKONČENÍ AP., PROVEDENÍ A MONTÁŽ DLE PŘEDPISU VÝROBCE KRYTINY, ČSN 73 3610 A PROJEKTU						
			A	B	C	D	E		CELK
42	LEMOVÁNÍ STŘECHY PŘILEHLÉ KE SVISLÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI STRANA J DVORNÍ STRANA Z KOSTEL STRANA S VSTUPNÍ STRANA V		DÉLKA /m/						
			-	-	-	-	-	-	CELK
	POPIS : ODSTÍN, POVRCH : ROZVINUTÁ ŠÍŘKA : POZNÁMKA : SCHEMA :		HLINÍKOVÝ PLECH 0,7 MM, LEGURA AlMn1Mg0,5 ANTRACIT /CCA RAL 7016/, EMBOSOVANÝ MATNÝ POVRCH STUCCO, DVOJITÝ VYPALOVANÝ LAK POLYAMID-POLYURETAN, LAKOVÁNÍ COIL-COATING, RUB OCHRANNÝ TRANSPARENTNÍ LAK LEMOVÁNÍ MIN. 330 MM, PŘÍTLAČNÁ LIŠTA 200 MM, UPRAVIT DLE SKUTEČNOSTI, SOUČÁSTÍ JSOU PODKLADNÍ A KOTEVNÍ PRVKY, MONTÁŽNÍ MATERIÁL, TMELENÍ, PRŮBĚŽNÝ TĚSNÍCÍ PÁSEK, SPOJE, DILATAČNÍ NAPOJENÍ NA OKOLNÍ KONSTRUKCE, KLEMPÍŘSKÉ UKONČENÍ AP., PROVEDENÍ A MONTÁŽ DLE PŘEDPISU VÝROBCE KRYTINY, ČSN 73 3610 A PROJEKTU						
			A	B	C	D	E		CELK
			- - 12,8 12,8 - - 29,0 - 23,4 12,8 29,0						
			-	-	-	-	-	-	