


Č.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		POČET /ks/ x DÉLKA /m/						
			TYP STŘECHY					OST	CELK
	VÝROBKY OSAZENÉ V OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍCH JSOU ZOBRAZENY V POHLEDU Z EXTERIERU		A	B	C	D	E		
29	PODKLADNÍ PÁS VE STYKU STŘEŠNÍCH ROVIN		DÉLKA /m/						
			A	B	C	D	E		CELK
	STRANA J DVORNÍ STRANA Z KOSTEL STRANA S VSTUPNÍ STRANA V		-	-	-	-	-	-	-
			-	10,8	-	-	-	-	10,8
			-	-	-	-	-	-	-
			-	10,8	-	-	-	-	10,8
	POPIS : POZINKOVANÝ PLECH 0,8 MM, ODSŤÍN, POVRCH : ODSŤÍN PŘÍRODNÍHO ZINKU, PŘÍP. POVRCHOVOU ÚPRAVU ŘEŠIT DLE POTŘEBY KONSTRUKCE, ROZVINUTÁ ŠÍŘKA : RŠ = MIN. cca 400 MM, UPRAVIT DLE SKUTEČNOSTI POZNÁMKA : SOUČÁSTÍ JSOU PODKLADNÍ A KOTEVNÍ PRVKY, MONTÁŽNÍ MATERIÁL, TMELENÍ, TĚSNĚNÍ, SPOJE, NAPOJENÍ NA OKOLNÍ KONSTRUKCE, KLEMPÍŘSKÉ UKONČENÍ MÍRNÝM OHYBEM AP., PROVEDENÍ A MONTÁŽ DLE PŘEDPISU VÝROBCE KRYTINY, ČSN 73 3610 A PROJEKTU								
	SCHEMA : 								
30	PODKLADNÍ PÁS 2x LOMENÝ NA VNITŘNÍ STRANU ATIKY		DÉLKA /m/						
			A	B	C	D	E		CELK
	STRANA J DVORNÍ STRANA Z KOSTEL STRANA S VSTUPNÍ STRANA V		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	23,2	-	-	23,2
			-	-	-	28,6	-	-	28,6
	POPIS : POZINKOVANÝ PLECH 0,8 MM, ODSŤÍN, POVRCH : ODSŤÍN PŘÍRODNÍHO ZINKU, PŘÍP. POVRCHOVOU ÚPRAVU ŘEŠIT DLE POTŘEBY KONSTRUKCE, ROZVINUTÁ ŠÍŘKA : RŠ = cca 250 MM AŽ 450 MM, ROZMĚROVÉ A TVAROVÉ UPRAVIT DLE SKUTEČNOSTI NA MÍSTĚ, POZNÁMKA : SOUČÁSTÍ JSOU PODKLADNÍ A KOTEVNÍ PRVKY, MONTÁŽNÍ MATERIÁL, TMELENÍ, TĚSNĚNÍ, SPOJE, NAPOJENÍ NA OKOLNÍ KONSTRUKCE, OBOUSTRANNÉ KLEMPÍŘSKÉ UKONČENÍ MÍRNÝM OHYBEM AP., PROVEDENÍ A MONTÁŽ DLE PŘEDPISU VÝROBCE KRYTINY, ČSN 73 3610 A PROJEKTU								
	SCHEMA : 