

Č.

SCHEMA, ROZMĚR, POPIS

VÝROBKY OSAZENÉ V OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍCH JSOU ZOBRAZENY V POHLEDU Z EXTERIERU

POČET /ks/ x DÉLKA /m/

TYP STŘECHY

OST

CELK

A

B

C

D

E

27

DĚROVANÝ PÁS
KRYJÍCÍ NASÁVACÍ ŠTĚRBINU

STRANA J DVORNÍ
STRANA Z KOSTEL
STRANA S VSTUPNÍ
STRANA V



POPOPIS :
ODSTÍN, POVRCH :
ROZVINUTÁ ŠÍŘKA :
POZNÁMKA :

POZNÁMKA :
SCHEMA :

HLINÍKOVÝ PLECH 0,7 MM, LEGURA AlMn1Mg0,5
ANTRACIT /CCA RAL 7016/, HLADKÝ MATNÝ POVRCH, DVOJITÝ VYPALOVANÝ LAK
POLYAMID-POLYURETAN, LAKOVÁNÍ COIL-COATING, RUB OCHRANNÝ TRANSPARENTNÍ LAK
RŠ = cca 125 MM, UPRAVIT DLE SKUTEČNOSTI
SOUČÁSTÍ JSOU PODKLADNÍ A KOTEVNÍ PRVKY, MONTÁŽNÍ MATERIÁL, TMELENÍ, TĚSNĚNÍ, SPOJE, DILATAČNÍ NAPOJENÍ NA OKOLNÍ KCE, PŘÍPONKY, KONCOVKY NEBO KLEMPÍŘSKÉ UKONČENÍ AP., OSADIT SPODNÍM OHYBEM NA OKAPNÍČKU NA SPODNÍ HRANĚ VENTILAČNÍ MEZERY, PŘEDPISU VÝROBCE KRYTINY, ČSN 73 3610 A PROJEKTU, PŘEDPOKLÁDÁ SE ČISTÁ ÚČINNÁ VENTILAČNÍ PLOCHA 63%

DÉLKA /m/

23,6	-	24,5	-	8,5	-	56,6
-	12,3	-	-	-	-	12,3
23,6	-	24,5	-	17,0	-	65,1
-	12,3	-	-	27,8	-	40,1
A	B	C	D	E		CELK



28

SYSTÉMOVÝ
SNĚHOVÝ HÁK

STRANA J DVORNÍ
STRANA Z KOSTEL
STRANA S VSTUPNÍ
STRANA V

POPOPIS :
ODSTÍN, POVRCH :
POZNÁMKA :

SCHEMA :

SYSTÉMOVÝ PRVEK PRO FALCOVANOU STŘEŠNÍ ŠABLONU 29x29
ANTRACIT /CCA RAL 7016/, HLADKÝ MATNÝ POVRCH, SYSTÉMOVÁ ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA
SOUČÁSTÍ JSOU PODKLADNÍ A KOTEVNÍ PRVKY, SYSTÉMOVÉ PŘÍPONKY, MONTÁŽNÍ MATERIÁL, TMELENÍ, TĚSNĚNÍ, SPOJE, DILATAČNÍ NAPOJENÍ NA OKOLNÍ KCE AP., PŘEDPISU VÝROBCE KRYTINY, ČSN 73 3610 A PROJEKTU

POČET /ks/

CELK

400	-	610	-	240	-	1250
105	-	-	-	-	-	105
400	-	610	-	350	-	1360
105	-	-	-	130	-	235
A	B	C	D	E		CELK

