

Č.

SCHEMA, ROZMĚR, POPIS

VÝROBKY OSAZENÉ V OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍCH JSOU ZOBRAZENY V POHLEDU Z EXTERIERU

POČET /ks/ x DĚLKA /m/

TYP STŘECHY

OST

CELK

A

B

C

D

E

31

ZÁVĚTRNÁ LIŠTA

STRANA J DVORNÍ
STRANA Z KOSTEL
STRANA S VSTUPNÍ
STRANA V

DĚLKA /m/

-	6,0	-	-	-	-	6,0
-	-	-	-	-	-	-
-	6,0	-	27,3	-	-	33,3
-	-	-	32,6	-	-	32,6
A	B	C	D	E		CELK

POPIS :

ODSTĚN, POVRCH :

ROZVINUTÁ ŠÍŘKA :

POZNÁMKA :

SCHEMA :

HLINÍKOVÝ PLECH 0,7 MM, LEGURA AlMn1Mg0,5

ANTRACIT /CCA RAL 7016/, EMBOSOVANÝ MATNÝ POVRCH STUCCO, DVOJITÝ VYPALOVANÝ LAK POLYAMID-POLYURETAN, LAKOVÁNÍ COIL-COATING, RUB OCHRANNÝ TRANSPARENTNÍ LAK

RŠ = cca 250 MM, UPRAVIT DLE SKUTEČNOSTI

SOUČÁSTÍ JSOU PODKLADNÍ A KOTEVNÍ PRVKY, MONTÁŽNÍ MATERIÁL, TMELENÍ, TĚSNĚNÍ, SPOJE, DILATAČNÍ NAPOJENÍ NA OKOLNÍ KCE, PŘÍPONKY, KONCOVKY NEBO KLEMPÍŘSKÉ UKONČENÍ AP., TVAROVÁNÍ A OSAZENÍ LIŠTY UPRAVIT DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE KRYTINY, PROVEDENÍ A MONTÁŽ DLE PŘEDPISU VÝROBCE KRYTINY, ČSN 73 3610 A PROJEKTU

32

PODKLADNÍ PÁS PRO ZÁVĚTRNOU LIŠTU HORNÍ A SPODNÍ

STRANA J DVORNÍ
STRANA Z KOSTEL
STRANA S VSTUPNÍ
STRANA V

DĚLKA /m/

-	12,0	-	-	-	-	12,0
-	-	-	-	-	-	-
-	12,0	-	54,6	-	-	66,6
-	-	-	65,2	-	-	65,2
A	B	C	D	E		CELK

POPIS :

ODSTĚN, POVRCH :

ROZVINUTÁ ŠÍŘKA :

POZNÁMKA :

SCHEMA :

HLINÍKOVÝ PLECH 1,0 MM, LEGURA AlMn1Mg0,5

ANTRACIT /CCA RAL 7016/, EMBOSOVANÝ MATNÝ POVRCH STUCCO, /PLECH JE MÁLO VIDITELNÝ, PROTO LZE I HLADKÝ POVRCH/, DVOJITÝ VYPALOVANÝ LAK POLYAMID-POLYURETAN, LAKOVÁNÍ COIL-COATING, RUB OCHRANNÝ TRANSPARENTNÍ LAK

RŠ = cca 150 MM HORNÍ I SPODNÍ LIŠTA, UPRAVIT DLE SKUTEČNOSTI

SOUČÁSTÍ JSOU PODKLADNÍ A KOTEVNÍ PRVKY, MONTÁŽNÍ MATERIÁL, TMELENÍ, TĚSNĚNÍ, SPOJE, NAPOJENÍ NA OKOLNÍ KONSTRUKCE, OBOUSTRANNÉ KLEMPÍŘSKÉ UKONČENÍ MÍRNÝM OHYBEM AP., PROVEDENÍ A MONTÁŽ DLE PŘEDPISU VÝROBCE KRYTINY, ČSN 73 3610 A PROJEKTU

OBĚ LIŠTY JSOU VYKAZOVÁNY ZVLÁŠTĚ, T.J. DĚLKA VYKÁZANÁ V TABULCE JE SOUČTEM DĚLKY SPODNÍCH A HORNÍCH LIŠT /≠ NENÍ TŘEBA NÁSOBIT 2x/