


Č.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	POČET /ks/ x DĚLKA /m/						
		TYP STŘECHY					OST	CELK
		A	B	C	D	E		
35	OPLECHOVÁNÍ ÚŽLABÍ SE SYSTÉMOVOU DVOJITOU DRÁŽKOU	DĚLKA /m/						
		-	-	-	-	4,3	-	4,3
36	LEMOVKA / TVAROVKA PROSTUPU INSTALACÍ	-	-	-	-	-	-	-
		-	1	-	12	-	-	13
37	LEMOVKA / TVAROVKA PROSTUPU INSTALACÍ	-	-	-	3	1	-	4
		A	B	C	D	E		CELK

POPIS : HLINÍKOVÝ PLECH 0,7 MM, LEGURA AlMn1Mg0,5  
 ODSŤÍN, POVRCH : ANTRACIT /CCA RAL 7016/, EMBOSOVANÝ MATNÝ POVRCH STUCCO, DVOJITÝ VYPALOVANÝ LAK  
 POLYAMID-POLYURETAN, LAKOVÁNÍ COIL-COATING, RUB OCHRANNÝ TRANSPARENTNÍ LAK  
 ROZVINUTÁ ŠÍŘKA : RŠ = cca 800 MM, UPRAVIT DLE SKUTEČNOSTI A SYSTÉMOVÉHO PROVEDENÍ VÝROBCE,  
 POZNÁMKA : SOUČÁSTÍ JSOU PODKLADNÍ A KOTEVNÍ PRVKY, MONTÁŽNÍ MATERIÁL, TMELENÍ, TĚSNĚNÍ,  
 SPOJE, DILATAČNÍ NAPOJENÍ NA OKOLNÍ KCE, KLEMPÍŘSKÉ UKONČENÍ AP.,  
 TVAROVÁNÍ A OSAZENÍ UPRAVIT DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE KRYTINY,  
 PŘÍP. LZE POUŽÍT PŘÍDAVNou PLECHOVOU LIŠTU,  
 PROVEDENÍ A MONTÁŽ DLE PŘEDPISU VÝROBCE KRYTINY, ČSN 73 3610 A PROJEKTU

SCHEMA :



POPIS : HLINÍKOVÝ PLECH 0,7 MM, LEGURA AlMn1Mg0,5  
 ODSŤÍN, POVRCH : ANTRACIT /CCA RAL 7016/, EMBOSOVANÝ MATNÝ POVRCH STUCCO, DVOJITÝ VYPALOVANÝ LAK  
 POLYAMID-POLYURETAN, LAKOVÁNÍ COIL-COATING, RUB OCHRANNÝ TRANSPARENTNÍ LAK  
 PROVEDENÍ : POUŽÍT ŠABLONU NEBO JEN SAMOTNOU LEMOVKU, UPRAVIT DLE SKUTEČNOSTI  
 POZNÁMKA : SOUČÁSTÍ JSOU PODKLADNÍ A KOTEVNÍ PRVKY, MONTÁŽNÍ MATERIÁL, TMELENÍ, TĚSNĚNÍ, SPOJE,  
 DILATAČNÍ NAPOJENÍ NA OKOLNÍ KCE, NEBO KLEMPÍŘSKÉ UKONČENÍ AP.,  
 TVAROVÁNÍ A OSAZENÍ LIŠTY UPRAVIT DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE KRYTINY,  
 PROVEDENÍ A MONTÁŽ DLE PŘEDPISU VÝROBCE KRYTINY, ČSN 73 3610 A PROJEKTU,  
 POZNÁMKA : SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE TRVALE ELASTICKÁ MANŽETA Z EDPM NA POTRUBÍ A  
 PLECHOVÁ MANŽETA S TĚSNĚNÍM A STAHOVACÍ PÁSKOU V HORNÍM UKONČENÍ

SCHEMA :

