OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ			CELKEM
				1.np	2.np	střecha	
KN	OPLECHOVÁNÍ NAPOJENÍ STŘECHY NA ZDIVO	8 000 mm + 700 mm 8 500 mm + 8 900 mm	- ocelový pozinkovaný plech s upraveným povrchem - poplastovaná povrchová úprava - PŘESNOU VELIKOST DOMĚŘIT NA STAVBĚ			1 1	**1** **1**
KA	SYSTÉMOVÉ OPLECHOVÁNÍ HORNÍ HRANY ATIKY	7 200 mm	- ocelový pozinkovaný plech s upraveným povrchem - poplastovaná povrchová vrstva - součást dodávky střechy - PŘESNOU VELIKOST DOMĚŘIT NA STAVBĚ			2	**2**
KL	ZÁVĚTRNÁ LIŠTA	6 300 mm + 5 900 mm	- ocelový pozinkovaný plech s upraveným povrchem - poplastovaná povrchová vrstva - PŘESNOU VELIKOST DOMĚŘIT NA STAVBĚ			1	**1**
	OKAPOVÝ SYSTÉM		- kompletní odvodňovací systém střechy včetně všech doplňků - poplastovaná povrchová vrstva - PŘESNOU VELIKOST DOMĚŘIT NA STAVBĚ				
KL/Z	PŮLKRUHOVÝ ŽLAB 150	8 000 mm 8 500 mm 3 150 mm 5 750 mm				1 1 1 1	**1** **1** **1** **1**
KL/S	SVOD 100	5 000 mm 5 500 mm 6 000 mm 4 000 mm				1 1 1 1	**1** **1** **1** **1**
D1		dl.3 700 mm	Typové dřevěné madlo kotvené do zdiva. Madlo bude provedené dle ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí § 5.5.2 a osazené ve výšce 600 mm	2			**2**
VZT	 		Ventilátor axiální D100 určený dpro osazení do stěnyodvětrání přímo přes stěnu. Disponuje automatickou, elektricky ovládanou zpětnou žaluziovou klapkou, sníženou hlukovou zátěží a napevno nastaveným časovým doběhem 4 - 8 min. Na ventilátor bude napojeno odhlučněné potrubí vzduchovodu DN 100 v délce 5000 mm. Fasádní větrací mřížka plastová DN 100	1 1			**1** **1**

POZNÁMKA: JEDNOTLIVÝ POČET VÝROBKŮ A JEJICH ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ