



POZNÁMKA:

- VE VÝKAZU OKEN JSOU POHLEDY NA OKNA KRESLENY ZE STRANY INTERIÉRU
- V PŮDORYSECH JSOU KÓTOVÁNY OTVORY, ROZMĚRY OKEN BUDOU PROVEDENY DLE PATŘIČNÝCH VÝROBNÍCH ROZMĚRŮ, VČETNĚ ZAPOČÍTÁNÍ PARAPETNÍCH LIŠT.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY OTVORŮ JE TŘEBA ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ.

# VÝKAZ OKEN

STRANA 1

OZN.	SCHEMA A POPIS	POČET				
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
01	 <p>PLASTOVÉ OKNO (AR291.1002)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- šestikomorový plastový profil s vyztužením (tl. stěny výztužného uzavřeného profilu min. 1,5 mm), stavební hloubka 76 mm</li> <li>- celooobvodové kování s antikorozií úpravou</li> <li>- středové těsnění, dvojitý doraz a mikroventilace</li> <li>- zasklení izolačním trojsklem 4-18-4-18-4 s "teplým" nekovovým rámečkem a maximální hodnotou tepelného prostupu <math>U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> <li>- maximální hodnota součinitele prostupu celého okna <math>U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, hloubka zasklení 48 mm</li> <li>- přípojovací spára okna - parotěsná a paropropustná izolace (musí splňovat kritéria současných norem, např. ČSN 73 0540-2)</li> <li>- povrchová úprava vnější strany - fólie, barva tmavě šedá RAL 7012, vnitřní strany - barva bílá</li> <li>- okno otevíravé levé směrem dovnitř a vyklápěcí směrem dovnitř</li> </ul> <p>ŠÍŘKA: 480 mm VÝŠKA: 800 mm</p>	-	1	-	-	1
02	 <p>PLASTOVÉ OKNO (AR291.1002)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- šestikomorový plastový profil s vyztužením (tl. stěny výztužného uzavřeného profilu min. 1,5 mm), stavební hloubka 76 mm</li> <li>- celooobvodové kování s antikorozií úpravou</li> <li>- středové těsnění, dvojitý doraz a mikroventilace</li> <li>- zasklení izolačním trojsklem 4-18-4-18-4 s "teplým" nekovovým rámečkem a maximální hodnotou tepelného prostupu <math>U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> <li>- maximální hodnota součinitele prostupu celého okna <math>U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, hloubka zasklení 48 mm</li> <li>- přípojovací spára okna - parotěsná a paropropustná izolace (musí splňovat kritéria současných norem, např. ČSN 73 0540-2)</li> <li>- povrchová úprava vnější strany - fólie, barva tmavě šedá RAL 7012, vnitřní strany - barva bílá</li> <li>- okno otevíravé levé směrem dovnitř a vyklápěcí směrem dovnitř</li> </ul> <p>ŠÍŘKA: 900 mm VÝŠKA: 1200 mm</p>	-	1	-	-	1