

Souřadnicový systém: JTSK
Výškový systém: Bpv

Investor:

KRÁLOVÉHRADECKÝ
KRAJ



Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové - Plačice

<div>OBJEDNATEL:</div> <div><div><div>KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ</div><div></div></div></div> <div>Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové - Plačice</div>	<div>NÁZEV AKCE:</div> <div>III/28526 ROKOLE - NOVÝ HRÁDEK - NEÚNOSNÁ KRAJNICE</div>						
	<div>ČÁST / STAVEBNÍ OBJEKT:</div> <div>SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE</div>						
	<div>PŘÍLOHA:</div> <div>HAVARIJNÍ PLÁN</div>						
<div>ZHOTOVITEL:</div> <div>Agrogeologie, s.r.o. Duchoslávka 6/2053 160 00 Praha 6 www.agrogeologie.cz</div>	<div>VYPRACOVAL:</div>					<div>PARÉ:</div>	
	<div>ZODP. PROJEKTANT:</div>			<div>Ing. Dominik Jareš</div>		<div></div>	
	<div>KONTROLA:</div>			<div>Ing. Miroslav Kubín</div>		<div></div>	
	<div>MĚŘÍTKO:</div>		<div>Č. ZAKÁZKY:</div>	<div>STUPEŇ:</div>	<div>DATUM:</div>	<div>ČÁST:</div>	<div>PŘÍLOHA:</div>
	<div>-</div>	<div>20-079-01</div>	<div>DUSP</div>	<div>7/2021</div>	<div>E</div>	<div>1</div>	

Obsah

1	Identifikační údaje	3
1.1	Údaje o stavbě.....	3
1.2	Investor	3
1.3	Správce stavby.....	3
1.4	Zhotovitel projektové dokumentace.....	3
1.5	Informace o vodním toku	3
1.6	Základní údaje o zdi.....	3
2	Obecně.....	4
2.1	Účel havarijního plánu.....	4
2.2	Rozsah platnosti	4
2.3	Definice havárie.....	4
2.4	Vymezení pracovního území	4
2.5	Zákony a normy.....	4
3	Přehled látek	4
3.1	Používané závadné látky	4
3.2	Vlastností používaných závadných látek	5
4	Činnost při havárii.....	5
4.1	Možnosti vzniku havárie a jejich likvidace v místě stavby.....	5
4.2	Postup při zjištění havárie	5
4.3	Postup při provádění asanačních prací	6
4.4	Způsob likvidace vzniklých odpadů	6
5	Opatření a technické prostředky pro bezprostřední odstraňování příčin a následků havárie	6
6	Zásady ochrany a bezpečnosti práce při havárii a její likvidaci	7
7	Plán vyrozumění.....	7
8	Závěr	8

1 Identifikační údaje

1.1 Údaje o stavbě

Název akce: III/28526 Rokole – Nový Hrádek – neúnosná krajnice
Číslo stavebního objektu: 251
Název stavebního objektu: Stabilizace krajnice

Stupeň dokumentace: DUSP – Dokumentace pro vydání společného povolení
Druh stavby: oprava
Typ objektu: zeď

Kraj: Královéhradecký; CZ052
Okres: Náchod; CZ0523
Obec: Nový Hrádek; 574287
Katastrální území: Nový Hrádek; 707341

1.2 Investor

Název organizace: Královéhradecký kraj
Sídlo: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70889546

1.3 Správce stavby

Název organizace: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Sídlo: Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČ: 27502988

1.4 Zhotovitel projektové dokumentace

Název organizace: M – PROJEKCE s.r.o.
Sídlo: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČ: 05061415

Pracoviště: Lípová 665/1, 460 01 Liberec IV-Perštýn

Zodpovědný projektant: Ing. Dominik Jareš (ČKAIT 0501197)
Autorský kolektiv: Ing. Dominik Jareš
Ing. Miroslav Kubín (ČKAIT 0501427)
Kateřina Sluková

1.5 Informace o vodním toku

Název: Olešenka
ID toku: 10100333
Hydrologické pořadí: 1-01-03-042
Druh vodního toku: potok

1.6 Základní údaje o zdi

Typ zdi: Gabionová tížná zeď
Založení zdi: plošné
Délka zdi: 150,0 m + 106,0 m + 242,0 m + 54,0 m
Výška zdi: 2,5 – 4,5 m
Zatížení zdi: zatížení dle ČSN EN 1991-2, skupina pozemních komunikací 2

2 Obecně

2.1 Účel havarijního plánu

Havarijní plán se zpracovává za účelem stanovení činnosti, které mají proběhnout po vzniku havarijní situace.

2.2 Rozsah platnosti

Tento plán je závazný pro všechny zhotovitele stavby, pro kterou je vypracován. S jeho obsahem musí být seznámeni všichni zhotovitelé stavby. O seznámení zhotovitelů s tímto plánem se provede písemný záznam.

2.3 Definice havárie

Za havárii se považují tyto události:

- » havárií je mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod;
- » za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami, zvláště nebezpečnými látkami, popř. radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v chráněných oblastech přirozené akumulace vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů;
- » dále se za havárii považují případy technických poruch a závad zařízení k zachycování, skladování, dopravě a odkládání látek, pokud takovému vniknutí předchází.

Havarijní znečištění je zpravidla náhlé, nepředvídané a projevuje se zejména závadným zabarvením, zápachem, vytvořením usazenin, olejovým povlakem hladiny nebo pěnou, popřípadě úhynem ryb a jiných organismů.

Za mimořádné závažné ohrožení jakosti vod se považuje ohrožení vzniklé neovladatelným vniknutím závadných látek, popřípadě odpadních vod v jakosti nebo množství, které může způsobit havárii, do prostředí souvisejícího s povrchovou nebo podzemní vodou.

O havárii nejde v těch případech, kdy vzhledem k rozsahu a místu úniku je vyloučeno nebezpečí vniknutí závadných látek do povrchových nebo podzemních vod.

2.4 Vymezení pracovního území

Pracovní území je definováno obvodem stavby.

2.5 Zákony a normy

Označení	Název dokumentu
Zákon č.254/2001 Sb.	O vodách a změně některých zákonů v platném znění
Vyhláška č. 450/2005 Sb.	Vyhláška o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků
Nařízení vlády č. 401/2015 Sb.	Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
ČSN 75 3415	Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování

3 Přehled látek

3.1 Používané závadné látky

Název skladované látky	Maximální používané množství látky [l]
motorová nafta	dle provozní náplně prostředků
motorový olej	dle provozní náplně prostředků
převodový olej	dle provozní náplně prostředků
hydraulický olej	dle provozní náplně prostředků

3.2 Vlastností používaných závadných látek

Obchodní název	Motorová nafta	Hydraulický olej	Motorový olej	Převodový olej
Chemické složení	směs uhlovodíků s bodem varu 180-370 °C	směs z rafinovaných olejů a přísad	vysoce rafinovaný minerální olej	vysoce rafinovaný minerální olej
Skupenství	kapalné	kapalné	kapalné	kapalné
Měrná hmotnost	800-845 kg/m ³	880-890 kg/m ³	880 kg/m ³	870 kg/m ³
Bod tuhnutí	< 0 °C	< -20 °C	-27 °C	-40 °C
Rozpustnost ve vodě	nepatrná	nerozpustný	nerozpustný	nerozpustný
Ph	neužívá se	neužívá se	neužívá se	neužívá se
BSK5	neužívá se	neužívá se	neužívá se	neužívá se
Toxicita na teplokrevné živočichy	LD 50 orálně 7500 mg/kg LD dermálně > 5 ml/kg	neuvedeno	neuvedeno	neuvedeno
Toxicita na ryby	neuvedeno	údaje nejsou k dispozici	neuvedeno	neuvedeno
Ekotoxicita	může poškodit vodní organismy	může poškodit vodní organismy	může poškodit vodní organismy	může poškodit vodní organismy
R – věta	36/38 - 40 - 65 - 66	-	38, 41, 51/53	-
S – věta	2 – 36/37 – 61 - 62	-	-	-
Symbol nebezpečnosti	Xn	-	Xi, N	-

Údaje uvedené v tabulce jsou čerpány z bezpečnostních listů dodavatelů.

4 Činnost při havárii

4.1 Možnosti vzniku havárie a jejich likvidace v místě stavby

K havarijnímu úniku může dojít při stavebních pracích, a to při vlastní stavební činnosti vlivem poruchy palivových, mazacích nebo hydraulických systémů strojů a dopravních prostředků. Na stavbě mohou pracovat pouze stavební stroje a dopravní prostředky, které jsou v řádném technickém stavu a stavbyvedoucí odpovídá za každodenní ranní kontrolu stavebních strojů a nasazených dopravních prostředků. Pokud při kontrole nebo v průběhu prací jsou zjištěny závady (úky oleje a podobně), obsluha stroje nebo dopravního prostředku zajistí její neprodlené odstranění.

Na stavbě nebudou umístěny nebezpečné látky a pohonné hmoty a v blízkosti vodních toků nebo vodních ploch nebudou mimo pracovní dobu parkovat stavební mechanizmy. Blízkostí se rozumí území, kde by při úniku závadné látky došlo k ohrožení povrchových vod.

4.2 Postup při zjištění havárie

Pracovník, který zjistí havárii, ihned informuje vedoucího havarijního družstva či jeho zástupce, ten ověří skutečný stav a v případě ověření havárie začne provádět asanační práce.

V případě, že vedoucí havarijního družstva či jeho zástupce není k zastížení nebo kdokoli z vedoucích pracovníků na stavbě, zahájí asanační práce sám.

Neprodleně se informují dotčené organizace.

Veškerá činnost se zapisuje do stavebního deníku.

Po skončení havárie bude vyhotovena písemná zpráva s popisem průběhu havárie, podrobnostmi o prováděných opatřeních, podání hlášení a další podrobnosti související s plněním povinností, zejména odstraňování odpadů, které mohou vzniknout.

Dle § 41 odstavců (1) až (3) vodního zákona povinnosti při havárii:

Ten, kdo způsobil havárii (dále jen "původce havárie"), je povinen činit bezprostřední opatření k odstraňování příčin a následků havárie. Přitom se řídí havarijním plánem, popřípadě pokyny vodoprávního úřadu a České inspekce životního prostředí.

Kdo způsobil nebo zjistí havárii, je povinen ji neprodleně hlásit Hasičskému záchrannému sboru České republiky nebo jednotkám požární ochrany nebo Policii České republiky, případně správci povodí.

Hasičský záchranný sbor České republiky, Policie České republiky a správce povodí jsou povinni neprodleně informovat o jim nahlášené havárii příslušný vodoprávní úřad a Českou inspekci životního prostředí, která bude o havárii, k níž došlo v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních

minerálních vod a na povrchových vodách využívaných podle § 34, informovat též Ministerstvo zdravotnictví. Řízení prací při zneškodňování havárií přísluší vodoprávnímu úřadu, který o havárii neprodleně informuje správce povodí.

4.3 Postup při provádění asanačních prací

Při případné havárii je třeba dodržet následující postup:

- » odstranění příčiny havárie
- » zajištění místa havárie proti dalšímu šíření závadné látky (ohrazování pískem nebo zeminou a podobně), zakrytí nebo ucpání všech vyústí ze zasažené plochy)
- » odstranění závadné látky ze zasažené plochy
- » zpevněná plocha – odčerpání, nasátí sorpčním prostředkem a uložení do igelitových vaků nebo ocelových sudů
- » nezpevněná plocha – odtěžení znečištěné zeminy a uložení na bezpečné místo, pro odtěžení budou použity mechanizační prostředky dodavatele stavebních prací
- » vodní plocha – zasahuje Hasičský záchranný sbor
- » uvedení zasaženého místa do původního stavu zajistí dodavatel stavebních prací nebo původce havárie (dle povahy a rozsahu)

V případě, že převezme řízení havárie vodoprávní úřad, řídí se vedení stavby jeho příkazy.

4.4 Způsob likvidace vzniklých odpadů

Vzhledem k možné různorodosti povahy havárie (chemické látky, ropné produkty) určí způsob likvidace zadržených nečistot havarijní komise.

5 Opatření a technické prostředky pro bezprostřední odstraňování příčin a následků havárie

Všechny dopravní a mechanizační prostředky zajišťující práce na stavbě jsou vybaveny havarijními soupravami. Havarijní soupravy slouží pro prvotní zásah v případě úniku závadných látek.

Stavba bude vybavena 1 havarijní soupravou pro likvidaci rozsáhlejších úniků závadných látek.

Havarijní soupravy pro dopravní a mechanizační prostředky obsahují:

- » sorpční látku – cca 3 kg;
- » těsnící tmel;
- » sorpční ponožky;
- » sorpční rohože;
- » čistící plachetky;
- » lopatku, smetáček;
- » PE vak na uložení odpadu;
- » nálepky pro označení odpadu;
- » ochranné rukavice;
- » ochranné brýle.

Havarijní souprava pro stavbu obsahuje:

- » sorpční látku – cca 30 kg;
- » sorpční rohože;
- » čistící plachetky;
- » lopatku, smetáček;
- » PE vaky na uložení odpadu;
- » nálepky pro označení odpadu;
- » ochranné rukavice;
- » ochranné brýle;
- » krumpáč, lopatu

Všichni zaměstnanci stavby jsou pravidelně školeni ze zásad používání havarijních prostředků. Vozidla jsou vybavena předepsanými doklady a havarijními prostředky. V případě úniku závadných látek ve větším množství je možné využít k zamezení šíření těchto látek do okolí sytký materiál vyskytující se na stavbě. Pro okamžité odtěžení kontaminované zeminy je možno využít mechanizačních a dopravních prostředků stavby.

Okamžitý zásah při zjištění havarijního úniku závadných látek směřuje k zamezení jejich dalšího úniku, rozlití do okolního terénu, zajištění požární bezpečnosti, včetně zamezení vjezdu dopravních prostředků do ohroženého prostoru a vstupu nepovolaných osob. Likvidace havárie musí proběhnout v co možná nejkratším čase.

Každý zaměstnanec, který havarijní únik zjistí, je povinen tomuto úniku s ohledem na svůj zdravotní stav a fyzické předpoklady zabránit.

6 Zásady ochrany a bezpečnosti práce při havárii a její likvidaci

Zaměstnanci, kteří jsou určeni stavbyvedoucím k provedení likvidace následků havarijního úniku závadných látek, jsou povinni řídit se obecnými zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a řídit se základními hygienickými předpisy. Při práci na odstranění následků havárie jsou povinni používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky, kterými jsou vybaveni. Před zahájením prací je stavbyvedoucí povinen seznámit zasahující zaměstnance s riziky, která vyplývají s prováděné pracovní činnosti.

Za dodržení bezpečnostních, požárních a hygienických předpisů v průběhu likvidace následků havarijního úniku závadných látek zodpovídá stavbyvedoucí.

7 Plán vyrozumění

Složení havarijní čety je následující:

Úřad/ Funkce	Jméno	Telefon
Vedoucí		
Zástupce vedoucího		
Člen		
Člen		
Člen		
Člen		

Telefonická spojení na správní úřady a zainteresované právnické a fyzické osoby viz následující tabulka. Při změně odpovědných osob musí být údaje ihned aktualizovány.

Úřad/ Funkce		Funkce/Jméno	Telefon
Stavbyvedoucí			
Zástupce stavbyvedoucího			
Zástupce investora			
Technický dozor investora			
Povodí Labe	ústředna	-	495 088 111
	vodohospodářský dispečink	-	495 088 720
	vodohospodářský dispečink - havárie	-	495 088 730
Vedoucí střediska		Ing. Šálek Zdeněk	495 088 120
Úsekový technik		Králíček Václav	495 088 171
Magistrát města Hradec Králové, Oddělení ochrany životního prostředí		Vedoucí Ing. Libor Rak	495 707 655
Magistrát města Hradec Králové, Oddělení vodního hospodářství		Vedoucí Bc. Petr Zumr	495 707 651
Hasičský záchranný sbor		-	150
Policie ČR		-	158
České inspekce životního prostředí		-	731 405 205
Zdravotnická záchranná služba		-	155
Úřad městyse Nový Hrádek		Starosta Bc. Zdeněk Drašnar	941 478 009 728 581 434
		Místostarosta Ing. Pavel Sobotka	-
		Úřad	491 478 149 491 478 456
Obecní úřad Bohdašín		Starosta Josef Černý	603 870 558
		Místostarosta Petr Honěk	775 665 400
		Úřad	494 665 856

Seznam telefonních kontaktů se aktualizuje v dalším stupni projektové dokumentace, popřípadě po vybrání zhotovitele stavby.

8 Závěr

Zástupci zhotovitele i odběratele stavby budou provádět pravidelné prohlídky pracoviště s ohledem na zajištění řádné ochrany toku a půdy. Dále je třeba, aby všichni pracovníci zainteresovaní na stavbě byly seznámeni s tímto havarijním plánem.

Havarijní plán začíná platit dnem zahájení stavby a za jeho dodržování odpovídají pracovníci zhotovitele a odběratele. Při porušení povinností stanovených vodohospodářskými předpisy platí zákon č. 458/92 Sb.

Havarijní plán je nezbytné dle potřeby aktualizovat.

