

## HLAVNÍ PROJEKTANT:



Energy Benefit Centre a.s.  
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6  
tel.: +420 270 003 300  
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz  
internet: www.energy-benefit.cz

## ZPRACOVATEL ČÁSTI:



HONNEM spol. s r.o.  
Opočno 31, 440 01 Louny  
tel.: +420 774 841 229  
e-mail: hon@honnem.cz  
internet: www.honnem.cz

Vypracoval: Ing. Kateřina Hon  
Zodp. projektant: Ing. Kateřina Hon

## PROJEKT:

**Snížení energetické náročnosti budovy - SOŠ a SOU Vcelova,  
Vážní 1098, Hradec Králové**

Vážní č.p. 1098, 500 03 Hradec Králové

## STAVEBNÍK:

Královéhradecký kraj  
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

## ČÁST, PROFESE:





ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

**Výpis plastových prvků**

razítko a podpis

Zakázkové číslo:		Paré:
Datum: 07/2019		
Část: D.1.1	Stupeň: DSP	Změna: 00
Č.výkr.: D.1.1.34	Formát: xA4	Měřítko:

[illegible]

PL20	vnitřní plastový parapet		Vnitřní plastový parapet s komůrkovým PVC stálobarevným a UV odolným profilem. TI. Profilu 20mm, výška nosu 40mm. Lepeno na podklad z maltového lože pomocí PUR lepidla, včetně bočních plastových krytek.	904	540	extrudovaný PVC komůrkový profil včetně tvrzené PVC folie	nutno zaměřit na stavbě	1
PL21	vnitřní plastový parapet		Vnitřní plastový parapet s komůrkovým PVC stálobarevným a UV odolným profilem. TI. Profilu 20mm, výška nosu 40mm. Lepeno na podklad z maltového lože pomocí PUR lepidla, včetně bočních plastových krytek.	880	540	extrudovaný PVC komůrkový profil včetně tvrzené PVC folie	nutno zaměřit na stavbě	2
PL22	vnitřní plastový parapet		Vnitřní plastový parapet s komůrkovým PVC stálobarevným a UV odolným profilem. TI. Profilu 20mm, výška nosu 40mm. Lepeno na podklad z maltového lože pomocí PUR lepidla, včetně bočních plastových krytek.	890	540	extrudovaný PVC komůrkový profil včetně tvrzené PVC folie	nutno zaměřit na stavbě	1
PL23	PVC větrací mřížka bez příruby se samotížnou žaluzií 400x400		Větrací mřížka bez příruby 424x424 mm bílá je vhodná jak pro větrání, tak i k odvětrávání. Mřížka má pohyblivé horizontální žaluzie se sklonem (pokud je zapnut ventilátor, tak jsou žaluzie zvedlé, po vypnutí se žaluzie zaklapnou).	424/424		ABS plast / bílá	nutno zaměřit na stavbě	1
CELKEM								37