



- STŘEŠNÍ KRYTINA - TRAPEZOVÉ PLECHY LINDAB COVERLINE LTP 45, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PLASTISOL, BARVA
- STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE STŘECHY - PŘÍČNÉ OCELOVÉ VAZNÍKY + PODÉLNÉ PŘÍHRADOVÉ ZTUŽENÍ, OCELOVÉ PŘÍHRADOVÉ VAZNÍKY
- ZATEPLENÍ DESKAMI ORSTROP TL 180 MM
- NOSNÝ ROST PŮVODNÍHO POHLEDU Z OCELOVÝCH OHLEVNÍKŮ
- POHLED SELTHAAN AL TL 60 MM - DODAVATEL ATELIER ALFA S.R.O. JHLAVA - ŠÍŘKA DESEK 1200 MM, DÉLKA DESEK DLE ROZTEČE STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE POHLEDU, DOPLNĚNÍ POPŘ. OPRAVA NOSNÉ KONSTRUKCE POHLEDU

- J - SKLADBA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE

- NÁTER UMANAX BSZ. BARVA ŠEDÁ X

- DRÁTKOBETON 150 MM - VYZTUŽENÍ, DILATACE, NÁPOJENÍ NA OKRAJÍCH MÍSTNOSTI A JAM ŘEŠIT DLE TECHN. POSTUPŮ VÝROBCE (DOPORUČ. FIRMA BETONGLETR S.R.O. HRADEC KRÁLOVÉ - P. PICKA)

- TEPELNÁ IZOLACE - XPS KRASTEN 40 MM

- IZOLACE PROTI VODĚ A ZEMNÍ VLNKOSTI PÁSY EXTRASKLOBIT PE

- PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA 150 MM Z BETONU B 20

LEGENDA MATERIÁLŮ

- | | |
|---|---|
|  | STÁVAJÍCÍ ZDIVO - 300 MM Z PLYNOSILIKÁTU |
|  | STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE |
|  | PODKLADNÍ BETON B20 TL 150 MM - VIZ SKLADBA PODLAHY "J" |
|  | DRÁTKOBETON TL 150 MM - VIZ SKLADBA PODLAHY "J" |

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV

- A ZATEPLENÍ CELÉHO OBJEKTU CERTIFIKOVANÝM KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM STOMIX (VČETNĚ SKLU), IZOLANT FASÁDNÍ POLYSTYREN 50 MM, NAD POŽÁRNÍMI ÚNIKOVÝMI CESTAMI - TJ. NAD VRATY A VCHODOVÝMI DVEŘEMI DO MÍSTNOSTÍ 101, 107, 116 BUDE IZOLANT Z MINERÁLNÍCH DESK ORSIL TL. 50 MM - VIZ ZPRÁVA PO, VEŠKERÁ NÁROŽÍ, OSTĚNÍ A.T.D. OPATŘIT SYSTÉMOVÝMI OCHRANNÝMI LÍSTY, BAREVNÝ ODSTÍN DLE VÝBERU INVESTORA (NUTNO ODSOULASIT PROJEKTANTEM), DO ÚROVNĚ +0,500 M OBKLAD SKLU KERAMICKÝMI PÁSKY HNĚDÉ BARVY (IZOLANT XPS KRASTEN 30 MM)

- B DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PODHLEDU (DESKY SOLULIT+ POLYSTYREN 60 MM), MONTÁŽ PODHLEDU SELTHAAN AL TL 60 MM - DODAVATEL ATELIER ALFA S.R.O. JHLAVA - ŠÍŘKA DESEK 1200 MM, DÉLKA DESEK DLE ROZTEČE STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE PODHLEDU, DOPLNĚNÍ POPŘ. OPRAVA NOSNÉ KONSTRUKCE PODHLEDU, SHORA + ZATEPLENÍ DESKAMI ORSTROP TL 180 MM

- D) ÚDRŽBA STÁVAJÍCÍCH KONTROLNÍCH JAM A INSTALAČNÍHO KANÁLKU V DÝLNĚ - VYČISTĚNÍ, ODMAŠTĚNÍ, NÁTĚRY BETONOVÝCH ČÁSTÍ, NOVÁ ELEKTRONSTALACE, KONTROLA A NÁTĚR ODVĚTRÁVACÍHO ZAŘÍZENÍ, NOVÝ LEMOVACÍ OCELOVÝ ÚHELNÍK L 80/80/6 MM KOTVENÝ PO 1 M + NÁTĚR, NOVE ZAKRYTÍ DŘEVĚNÝMI FOSNAMI S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ODOLNOU PROTI OLEJŮM A ROPNÝM LÁTKÁM

- E VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINY Z VLNITÝCH PLECHŮ VČETNĚ ODVĚTRÁVACÍCH KOMÍNKŮ, KONTROLA STAVU STŘEŠNÍCH OCELOVÝCH VAZNÍKŮ, MONTÁŽ NOVE STŘEŠNÍ KRYTINY VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY - TRAPEZOVÉ PLECHY LINDAB COVERLINE LTP 45, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PLASTISOL, BARVA HNĚDÁ RAL 8017, UKONČENÍ U ŠTÍTU A OKAPU OPLECHOVÁNÍM DLE TYPOVÝCH DETAILŮ FY LINDAB, ODVĚTRÁNÍ PROSTORU STŘECHY HŘEBENEM ZVYŠENÝM O 350 MM, HROMOSVOD BUDE SVĚDEN ZE STŘEŠNÍ KRYTINY STÁVAJÍCÍMI SVODY

- F VÝMĚNA OKEN A EXTERIÉROVÝCH DVEŘÍ (ZACHOVÁN ROZMĚR A DĚLENÍ) - VIZ VÝROBKY, VÝROBCE STAKO, STAVOKONSTRUKCE, KOLODEJSKÁ 507, TÝN NAD VLTAVOU

- G VÝMĚNA VRAT DO DÍLEN (ZACHOVÁN ROZMĚR, SE ZATEPLENÍM) - VIZ. VÝROBKÝ,
VÝROBCE ELBA ČECHY A.S., DOBŘENICE

- J OPRAVA POŠKOZENÝCH OMÍTEK + MALBA - PRIMALEX STANDARD

- ✕ OMYVATELNÝ NÁTĚR STĚN DO VÝŠKY 1,8 M, ODSTÍN DLE VÝBĚRU INVESTORA

- 2 DOROVNÁNÍ TERÉNU, OHUMUSOVÁNÍ, ZATRAVNĚNÍ

- S OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ OKEN, DOPLNĚNÍ CHYBEJÍCÍCH OKAPŮ A DEŠTOVÝCH SVODŮ, NÁTĚR

PODROBNÝ POPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.

VEDOUcí PROJEKTANT	: ING. JIŘÍ VOGEL	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	: ING. ROMAN KUNC	
VYPRACOVAL	: ING. ROMAN KUNC	
INVESTOR :	: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC, TRUTNOV 3	
STAVEBNÍ ÚPRAVY DÍLEN V AREÁLU SÚS		ČÍSLO ZAP. DRUH PROJ. DATUM MĚŘÍTKO
PRŮČNÝ ŘEZ		