



LEGENDA MATERIÁLŮ

CHODNÍK - BET. ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 60MM SEDA

KONTRASTNÍ PAS - BET. ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 60MM ČERVENÁ

VAROVNÝ PAS - B. Z. RELIEFNÍ DLAŽBA TL. 60/80MM ČERVENÁ

UMĚLÁ VODICÍ LČE - B. Z. DRAŽKOVÁ DLAŽBA TL. 60MM SEDA

VÝEZO - BET. ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 80MM SEDA ROVNÉ HRANY

TOČNÁ BUI - ASFAKTOVÝ KRYT AC 11 TL. 50MM

BETONOVÁ OBRUBA 15/25 ULOŽENÁ DO BET. C20/25N XF3

BETONOVÁ OBRUBA 15/25 ULOŽENÁ DO BET. C20/25N XF3

BETONOVÁ OBRUBA 15/25 ULOŽENÁ DO BET. C20/25N XF3

BETONOVÁ OBRUBA 15/25 ULOŽENÁ DO BET. C20/25N XF3

BETONOVÁ OBRUBA 15/25 ULOŽENÁ DO BET. C20/25N XF3

PROČISTNÉ PŘÍKOPY

ZATrubNĚNÍ PŘÍKOPU

VODOVODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V4 Š. 0.125M

PRŮŘEZNÍ A ZALITÍ SPÁRY ASFAKTOVOU ZALIVKOU

LEGENDA DZ

PS ZRUŠENÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

PS NAVRŽENÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

LEGENDA SÍTÍ

VEDENÍ NN

VEDENÍ NN NA ZEMINI

VEDENÍ KANALIZAČNÍ - SPLÁŠKOVÁ

VEDENÍ VODOVODNÍ

VEDENÍ SÍDELCOVÝ CETIN

VEDENÍ V.O.

SO 102 CHODNÍKY

POZN: NA CHODNÍKU BUDE POUŽITA DLAŽBA SE ZKROSNÝMI HRANAMI A PODÉL VAROVNÝCH PASŮ BUDE DLAŽBA S ROVNÝMI HRANAMI!

ZÁKRESY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU POUŽE INFORMATIVNÍ, PŘED ZAHÁJENÍM VÝSTAVBY JE NUTNÉ JEJICH PŘESNÉ VYTYČENÍ

DI PROJEKT

DI PROJEKT

DI PROJEKT

HLAVNÍ PROJEKTANT:

DI PROJEKT

DI PROJEKT

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

DI PROJEKT

DI PROJEKT

VYPRACOVAN:

DI PROJEKT

DI PROJEKT

TECHNICKÁ KONTROLA:

DI PROJEKT

DI PROJEKT

INVESTOR:

DI PROJEKT

DI PROJEKT

DBEC:

DI PROJEKT

DI PROJEKT

KRAJ:

DI PROJEKT

DI PROJEKT

STUPEŇ PŘÍKOPU:

DI PROJEKT

DI PROJEKT

Č. ZÁKRESY:

DI PROJEKT

DI PROJEKT

DATUM:

DI PROJEKT

DI PROJEKT

FORMÁT:

DI PROJEKT

DI PROJEKT

MĚŘÍTKO:

DI PROJEKT

DI PROJEKT

PÁRE:

DI PROJEKT

DI PROJEKT

III/29931 NEMOJOV - STAROBUČKÉ DEBRNÉ

D.2.2.2 SITUACE STAVBY 2. ÚSEK KM 0,740 - 1,460