

Tabulka svítidel

Stropní svítidlo, umístění na balkon a pod balkon

průměr 30cm
výška 7,5cm
napětí 230V
krytí IP54
max. výkon 2x40W
patice/objímka 2xE27
barva černá



Stropní svítidlo, umístění do technických prostor

průměr 21cm
výška 10,5cm
napětí 230V
krytí IP44
max. příkon zdroje 100W
patice E27
barva černá



Nouzové svítidlo LED k montáži na stěnu pro únikové cesty 60 lumenů

šířka 26cmcm

výška 10cm

dosah detekce 20m

světelný výkon 60lm

NiCD baterie se třemi hodinami jmenovité doby provozu

s testovacím tlačítkem

včetně piktogramů

s nepřetržitým a pohotovostním režimem



Nouzové svítidlo LED k montáži na stěnu

výkon 1W

krytí IP 60-69



Směrová svítidla

svítidlo pro stropní i nástěnnou montáž

otočné o 355° a výklopné do 90°

těleso z hliníkového plechu

integrovaný elektronický předřadník

volitelné barevné provedení

kvalitní hliníkové reflektory s vysokou účinností

přídavné ochranné sklo nebo volitelný filtr

střední dimenzovaná životnost svítidla 50 000h L70/ B50 při $T_a = 25^{\circ}\text{C}$

barevná odchylka MacAdam 3 SDC



Hlavní stropní svítidlo

Průměr 1500mm

Elektrické parametry

Světelný zdroj	LED
Napájecí napětí	AC 230 V / 50 Hz
Způsob připojení	svorkovnice
Předřadná část	elektrický předřadník
Možnost regulace	bez regulace (bez značení), DALI (DALI)
Nouzový modul	NE

Světelné parametry

Optický systém	difuzor
Distribuce světla	přímá
Index barevného podání	Ra > 80
Teplota chromatičnosti	3 000 K, 4 000 K
Životnost	> 60 000 h (L80 B10)

Konstrukce

Těleso svítidla	lakovaný hliník
Barva	dle RAL vzorníku – na objednávku
Typ povrchu	mat
Kryt svítidla	opál (DSO)

Bezpečnost

Třída ochrany	I
Maximální teplota okolí	+5 / +35 °C
Krytí svítidla	IP 40
Nebezpečí požáru	vhodné na hořlavé podklady

Montáž

Způsob	zavěšením
--------	-----------

Doporučená výška	max. do 8 m
Příslušenství	
Závěsné příslušenství	dle varianty

