

Lůžko

Lůžka řady jsou určena pro klienty pečovatelských zařízení, jako jsou domovy pro seniory, hospice, domovy důchodců a nemocniční oddělení s vyššími nároky na komfort a funkčnost. Nejnižší pozice 25 cm, systém automatické brzdy v nejnižší poloze lůžka, inovované mechanismy polohování a patientský ovladač s integrovanou lampičkou plně odpovídají vysokým požadavkům na bezpečnost a pohodlí klientů.

Technické parametry:

Podvozek - BPZ 270 kg

Lůžko splňující normu ČSN EN 60601-2-52

Stabilní, jednoduše čistitelná páková konstrukce lůžka

Kolečka Ø50, kovová, CB - kovová hrazda

Kolečka uložená pod ložnou plochou, nepřesahující půdorys lůžka

Ložná plocha – plastové lamely

Výškové polohy ložné plochy lze nastavit do jakékoliv výšky v rozsahu 25-80 cm dle individuálních potřeb pečujícího personálu i klientů.

Šířka ložné plochy pro matraci 90 cm

Zádový díl, stehenní díl, zdvih ložné plochy, TR/ATR - polohování elektrické

Lýtkový díl - polohování hřeben

Pacientský ovladač se zámkem, GO tlačítkem, podsvícením

Sesterský panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovatelnými polohami (CPR, vyšetřovací poloha, poloha kardiackého křesla, Trendelenburkova poloha, atd.)

Autoregrese - zádový díl 10, stehenní díl 6,5 cm

Záložní baterie

Svorka pro vyrovnání elektrického potenciálu

4x univerzální držák příslušenství

Obě čela lůžka UNI, typ K, rám z masivu, manipulační madlo

Postranice integrované bez Al lišty, výška postranic nad ložnou plochou 39 cm

Barva konstrukce RAL 9016 bílá

Délka ložné plochy 200 cm

Šířka ložné plochy pro matraci 90 cm

Vnější šířka lůžka (s čely) 103 cm

Vnější délka lůžka (s čely) 211 cm

Výška ložné plochy 25-80 cm

Úhel TR/ATR 16° / 16°

Délka dílu LP

Zádový díl 78,5 cm

Pánevní díl 20 cm

Stehenní díl 29 cm

Lýtkový díl 52 cm



Ilustrační obr.