




Stavebník	:	Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112		Jiří Černý 503 64 Měnik 99 projekty PS	
Místo	:	SŠTŘ, Nový Bydžov, výukové centrum Hlušice, k.ú. Hlušice č.parc. 1/6, 578, 610, 611			
Vypracoval	:	Ing. Alena Hladíková, Jiří Černý		Jazyk cs	Arch. č. 447
Kreslil	:	Pavel Kraus			
Projekt	:	Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Hlušice		Datum 2017-01	Měřítko
Status dokumentu	:	DPS		Výkr. č. P 4	Paré č.
Označení dokumentu	:	Stavební část	Kód dokumentu: & CLC		
Výkres, část	:	Tabulka plastových dveří			

Č.	SCHEMA	VEL. MM	POPIS	1NP	2NP	3NP	CELKEM
				KS	KS	KS	KS
	POHLED ZVENČÍ		<u>PLASTOVÉ</u>				
P1		1020 / 2645	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ, VEN OTEVÍRAVÉ PRAVÉ, NADSVĚTLÍK SKLÁPĚCÍ, NADSVĚTLÍK SKLO BEZPEČNOSTNÍ LEPENÉ, OBOUSTRANNĚ, DVEŘNÍ KŘÍDLO VELIKOST PRŮCHODU 800/2100 MM, 2/3 SKLO BEZPEČNOSTNÍ LEPENÉ OBOUSTRANNĚ, 1/3 KAZETA. ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL 2X 20 MM, KOVÁNÍ KLIKA – KLIKA, SAMOZAVÍRAČ, STAVĚČ KŘÍDLA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ BEZPEČNOSTNÍ	1			1
P2		1020 / 2735	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ, VEN OTEVÍRAVÉ PRAVÉ, NADSVĚTLÍK SKLÁPĚCÍ, NADSVĚTLÍK SKLO BEZPEČNOSTNÍ LEPENÉ, OBOUSTRANNĚ, DVEŘNÍ KŘÍDLO VELIKOST PRŮCHODU 800/2100 MM, 2/3 SKLO BEZPEČNOSTNÍ LEPENÉ, OBOUSTRANNĚ, 1/3 KAZETA. ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL 2X 20 MM, KOVÁNÍ KLIKA – KLIKA, SAMOZAVÍRAČ, STAVĚČ KŘÍDLA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ BEZPEČNOSTNÍ	2			2
P3		1020 / 2180	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ, VEN OTEVÍRAVÉ LEVÉ, DVEŘNÍ KŘÍDLO VELIKOST PRŮCHODU 800/2075 MM, SKLO BEZPEČNOSTNÍ LEPENÉ, OBOUSTRANNĚ. ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL 2X 20 MM, KOVÁNÍ KLIKA – KLIKA, SAMOZAVÍRAČ, STAVĚČ KŘÍDLA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ BEZPEČNOSTNÍ			1	1

Zabudování výrobků bude podle ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování.

Okna a dveře musí vyhovovat ČSN EN 14351–1 +A1 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1:

Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti.

Dle PENB, součinitel prostupu tepla celého výrobku, i s nadsvětlíkem, UD min.=0,90 W(m².K), dodavatel doloží výpočtem.

Barva do interiéru RAL 9010 čistě bílá, do exteriéru RAL 7035, světle šedá.

Prahy mohou být výšky pouze do 20 mm.