

"T"

MŠ SLUNEČNICE**TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY**

| ZNAČKA | NORMA | SCHEMA | POPIS | | Počet (ks) | | | | CELKEM |
|--------|---|-----------------------------------|--|---|------------|------|------|--|--------|
| | | | | | 1.PP | 1.NP | 2.NP | | |
| 1 | TYP s polodrážkou | 600/1970 mm | Dveře laminátové CPL jednokřídlové, otevíravé, plné, borovice bílá struktur kování klika - klika, provedení matný nerez zámek s vložkou, do dřevěné obložkové zárubně do zdíva tl.100mm | L | 0 | 2 | 0 | | 2 |
| | | | | P | 0 | 1 | 0 | | 1 |
| 2 | TYP s polodrážkou | 600/1970 mm | Dveře laminátové CPL jednokřídlové, otevíravé, plné, borovice bílá struktur kování klika - klika, provedení matný nerez zámek mezipokojový(wc) do dřevěné obložkové zárubně do zdíva tl.100mm | L | 0 | 1 | 0 | | 1 |
| | | | | P | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 3 | TYP s polodrážkou | 700/1970 mm | Dveře laminátové CPL jednokřídlové, otevíravé, plné, borovice bílá struktur kování klika - klika, provedení matný nerez zámek mezipokojový(wc) do dřevěné obložkové zárubně do zdíva tl.100mm | L | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | P | 0 | 0 | 1 | | 1 |
| 4 | TYP s polodrážkou | 800/1970 mm | Dveře laminátové CPL jednokřídlové, otevíravé, plné, borovice bílá struktur kování klika - klika, provedení matný nerez zámek s vložkou, do dřevěné obložkové zárubně do zdíva tl.100mm | L | 0 | 1 | 0 | | 1 |
| | | | | P | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 5 | TYP s polodrážkou | 900/1970 mm | Dveře laminátové CPL jednokřídlové, otevíravé, plné, borovice bílá struktur kování klika - klika, provedení matný nerez zámek s vložkou, do dřevěné obložkové zárubně do zdíva tl.100, 125mm | L | 0 | 1 | 2 | | 3 |
| | | | | P | 0 | 0 | 1 | | 1 |
| 6 | TYP s polodrážkou požární EW 30DP3C1 | 900/1970 mm | Dveře laminátové CPL jednokřídlové, otevíravé, plné, borovice bílá struktur kování klika - klika, provedení matný nerez, samozavírač zámek s vložkou, do dřevěné obložkové zárubně do zdíva tl.100mm | L | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | P | 0 | 2 | 0 | | 2 |
| 7 | TYP | délka 2x6m délka 1x5m | dřevěné dubové kruhové schodišťové madlo vč.nerezových kotevních prvků oboustranné pr.45mm+ jednostranné pr.35mm se sníženou výškou cca 400mm) | | | | | | 17m´ |
| | | | | | | | | | |
| 8 | ATYP | 1350x900 mm | podesta se schodem o velikosti 900x1350mm, výška 2x150mm provedení dřevěné fošnové s e zakrytím 2x OSB deskou 14mm povrch nalepený Vinyl, boční strana vymezena interiérovou skříňkou na zdi dřevěné madlo 2x (vyšší a nižší) včetně nerezového kotvení | | 0 | 1 | 0 | | 1 |
| | | | | | | | | | |
| 9 | TYP | šířka 250mm délka 1450mm | okenní parapet vnitřní např.Helolit (se svislým náklížkem) odolné provedení, bílé, matné rozměry ověřit dle skutečnosti | | 0 | 1 | 2 | | 3 |
| | | | | | | | | | |

"T"

MŠ SLUNEČNICE**TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY**

| ZNAČKA | NORMA | SCHEMA | POPIS | Počet (ks) | | | |
|--------|---|-----------------------------------|---|------------|------|------|--------|
| | POŽ.ODOL | ROZMĚR | | 1.PP | 1.NP | 2.NP | CELKEM |
| 10 | TYP | šířka 250mm délka 2350mm | okenní parapet vnitřní např.Helolit (se svislým nákližkem) odolné provedení, bílé, matné rozměry ověřit dle skutečnosti | 0 | 0 | 3 | 3 |
| | | | | | | | |
| 11 | TYP | šířka 250mm délka 3000mm | okenní parapet vnitřní např.Helolit (se svislým nákližkem) odolné provedení, bílé, matné rozměry ověřit dle skutečnosti | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | | | | | |
| 12 | TYP s polodrážkou požární EW 30DP3C1 | 600/1970 mm | Dveře laminátové CPL jednokřídlové, otevíravé, plné, borovice bílá struktur kování klika - klika, provedení matný nerez, samozavírač zámek s vložkou, do dřevěné obložkové zárubně do zdiva tl.100mm | L 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | | P 0 | 0 | 0 | 0 |