



10		
09		
08		
07		
06		
05		
04		
03		
02		
01		
REVIZE Č.	OBSAH REVIZE	DATUM REVIZE

		Autoři
		 $\pm 0,000 = 437,03 \text{ m n. m.}$ souř. systém JTSK, výškový systém BpV

Investor: Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 708 89 546	Generální projektant:  <b>ATIP</b> a.s. Architektonická, projektová a inženýrská společnost PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 01, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz	Vedoucí projektu	Hlavní inženýr projektu
		Ing. Michal Bedrník	Ing. Martin Just

Zpracovatel dílu:  <b>GAST-PRO</b> TECHNIKA PRO GASTRONOMII Horská 938, Trutnov 541 01 gastpro.cz, info@gastpro.cz	Zodpovědný projektant dílu	Vypracoval	Kontroloval
	Ing. Tomáš Dyntar	Jan Provazník	Václav Flandera

stavba TRUTNOV CENTRUM ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ - VOLANOVSKÁ	etapa	stupeň dokumentace			
	I.	Dokumentace pro provedení stavby			
		zakázkové číslo 210103			
objekt (SO), provozní soubor (PS) SO-01A, PS-01		měřítko -			
díl / profese D.2.2.2 - Gastrotechnologie		datum dokončení - revize 00 03.2022		datum revize	
název přílohy KNIHA SPECIFIKACÍ		DPS	SO-01A PS-01	G.04	00
		stupeň	SO/PS	číslo výkresu	revize

**VAŘTE S NÁMI ...**

PRO:

**ATIP, a.s.**  
**Pražská 169**  
**541 01 Trutnov**

tel.: 499 859 011, fax: 499 859 013

ČÍSLO: **22/0394**

DATUM: 15. 3. 2022

VYŘIZUJE: Jan Provazník

TEL.: 607 139 718, info: 602 497 345

E-MAIL: provaznik@gastpro.cz

**REKONSTRUKCE SOU VOLANOVSKÁ - KUCHYNĚ**

POZ.	NÁZEV A POPIS	MNOŽSTVÍ
------	---------------	----------

**A - OFFICE**

A01	<b>SKŘÍŇ, POSUVNÁ DVÍŘKA</b> - Pracovní deska 30/1,5 mm, nohy 40 × 40 × 1,5 mm - Nerez 304 potravinářská - Posuvná dvířka Rozměr [mm]: 1865x700x1800	2 ks
-----	--	------

**B - UMÝVÁRNA STOLNÍHO  
NÁDOBÍ**

B01	<b>STŮL K MYČCE - VSTUPNÍ</b> - 1x dřez 500x400x250 mm - Otvor pro baterii - Prolam pracovní plochy pro vedení košů - Pracovní deska 40/1,5 mm, nohy 40 × 40 × 1,5 mm Rozměr [mm]: 2175x750x900	1 ks
B01a	<b>SPRCHA STOJÁNKOVÁ, S RAMÍNKEM, ZE STOLU</b> Sprcha s montáží ze stolu, verze s napouštěcím ramínkem. Zesílená hadice na obou koncích, nerezová pružina, kvalitní koncovka typu Friulana, zpětné ventily, ABS trojúhelník pro lepší uchycení, dvojité bezpečnostní spoje trubek, dlouhá přichytka do zdi. Výška 1200mm, průměr 32mm	1 ks
B02	<b>STOLOVÁ NÁSTAVBA JEDNOPATROVÁ</b> - Pracovní deska 40/1,5 mm, nohy 40 × 40 × 1,5 mm - Nerez 304 potravinářská Rozměr [mm]: 1000x350x700	1 ks
B02a	<b>PRACOVNÍ STŮL JEDNODUCHÝ</b> - Pracovní deska 40/1,5 mm, nohy 40 × 40 × 1,5 mm - Nerezová pracovní deska - Nerez 304 potravinářská Rozměr [mm]: 1100x950x900	1 ks
B03	<b>NÁŠTĚNNÁ POLICE NA MYCÍ KOŠE</b> - roštová police Rozměr [mm]: 1600x450x450	1 ks

B04	<b>KOŠ NA ODPADKY NEREZOVÝ POJÍZDNÝ, 380x615 mm</b>  - celonerezové provedení - obsah: 50 ltr. - pojízdný Rozměr [mm]: 380x615	1 ks
B05	<b>PRŮCHOZÍ MYČKA NA NÁDOBÍ 80 košů/hod.,,NHT8P</b>  - Přední a postranní panely, poklop, mycí nádrž a filtr nádrže, mycí a oplachová ramena vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI304. Poklop s manuálním zdvihem. - Spotřeba pouhé 2 l vody/cykus na konečný oplach. - Hygienické provedení mycí komory bez trubek a hadic. - Zabudovaný atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem zaručuje konstantní tlak a teplotu pro konečný oplach (84°C) nezávisle na tlaku vody v síti (min. 0,5 baru); bezpečnostní zařízení spouští oplach až při dosažení správné oplachové teploty. - Vynikající mycí výkon zaručuje výkonné mycí čerpadlo 0,8kW spolu s horními a dolními rotačními nerezovými mycími rameny. 3 mycí programy ve 2 volitelných módech s automatickým spuštěním při uzavření poklopu. - Funkce Soft startu mycího čerpadla. Účinný zpětný vzduchový ventil (třídy A). - Elektronický ovládací panel s digitálním ukazatelem teploty mycí/oplachové vody. - Autodiagnostický systém detekce závad. Samočistící cyklus. Hygienické samovypouštěcí mycí čerpadlo. Zabudovaný dávkovač oplachového prostředku. - Příprava pro napojení na HACCP a Systém kontroly odběrového maxima energie a dávkovač mycího prostředku. ETL certifikace; v souladu s DIN 10512 normou. - Kapacita: až 1440 talířů/80 košů (500x500 mm)/hod. - Dodáváno vč. 1 koše na mělké talíře a 1 košíčku na příbory. - Možnost přímé či rohové instalace, dodáváno na výškově stavitelných nohách Rozměr [mm]: 746x755x1549 Příkon: 9,9 kW / 400 V	1 ks
B05a	<b>ZMĚKČOVAČ</b>  Změkčovač vyššího středního výkonu. Časové nastavení. Obsah katexové náplně 9l, kapacita mezi regeneracemi 2.700l při 10°dH. Pro myčky středního a vyššího výkonu, nebo 2 konvektomaty Rozměr [mm]: 460x310x640	1 ks
B06	<b>DIGESTOŘ -DODÁVKA VZT</b>  - - osvětlení - lamelový filtr - ventilátor není součástí dodávky Rozměr [mm]: 1000x1000x450 Příkon: 0,1 kW / 230 V	1 ks
B07	<b>STŮL K MYČCE - VÝSTUPNÍ</b>  - Pracovní deska 40/1,5 mm, nohy 40 × 40 × 1,5 mm - Prolam pro vedení košů Rozměr [mm]: 1000x800x900	1 ks
B08	<b>NÁŠTĚNNÁ POLICE NA MYCÍ KOŠE</b>  - mělká vana - výpušť - roštová Rozměr [mm]: 530x550x300	1 ks

**VAŘTE S NÁMI ...**

B09 **NEREZOVÁ PODLAHOVÁ  
VANA S PROTISKLUZOVÝM  
ROŠTEM VČ. NEREZOVÉ  
VPUSTI** 1 ks

- Podlahová vpust' vč. sifonu
  - Celonerezové provedení
  - Včetně protizápachového uzávěru a protiskluzového roštu
  - Včetně lemu pro navaření izolace
- Rozměr [mm]: 1100x200

B10 **UMYVADLO NEREX S  
KOLENOVÝM OVLÁDÁNÍM** 1 ks

- celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním
  - včetně sifonu a baterie
  - nastavení teploty pomocí rohových ventilů
- Rozměr [mm]: 470x370x225

**C - VÝDEJ JÍDEL**

C01 **OHŘÍVACÍ VODNÍ LÁZEŇ 3x  
GN 1/1, DĚLENÉ VANY** 1 ks

- 3x vodní lázeň, dělené vany
  - police v podnoží
  - plynulá regulace teploty, centrální napojení na přívod vody a odpad
- Rozměr [mm]: 1200x700x900  
Příkon: 1 kW / 230 V

C02 **STOLOVÁ NÁSTAVBA  
DVOUPATROVÁ** 1 ks

- Pracovní deska 40/1,5 mm, nohy 40 × 40 × 1,5 mm
  - Nerez 304 potravinářská
- Rozměr [mm]: 1200x300x600

C03 **STŮL OHŘÍVACÍ, REŽON,  
PROKLÁDACÍ** 1 ks

- Plynulá regulace teploty
  - Pracovní deska 40/1,5 mm, nohy 40 × 40 × 1,5 mm
  - Nerez 304 potravinářská
  - Prokládací provedení
- Rozměr [mm]: 2000x700x900  
Příkon: 1,7kW / 230V

C04 **STOJANOVÁ POLICE S  
INFRAOHŘEVEM A  
NEUTRÁLNÍ POLICÍ** 1 ks

- základní výška police 600 mm
  - spodní police tl. 60 mm, keramická topná tělesa
  - horní police plná tl. 30 mm
  - přívodní napětí 230 V
  - příkon 250W až 3500W
  - pohyblivý přívod s vydlicí
  - stupeň ochrany s krytem IP22
- Rozměr [mm]: 2000x300x600  
Příkon: 0,25 až 3,5kW / 230V / 50Hz

**VAŘTE S NÁMI ...**

C05	<b>UMYVADLO NEREZ S KOLENOVÝM OVLÁDÁNÍM</b>  - celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním - včetně sifonu a baterie - nastavení teploty pomocí rohových ventilů Rozměr [mm]: 470×370×225	1 ks
<b>D - UMÝVÁRNA PROVOZNÍHO NÁDOBÍ</b>		
D01	<b>NEREZOVÝ REGÁL, 4</b>  - 4x plná police - Nerez 304 potravinářská Rozměr [mm]: 1850x500x1800	1 ks
D02	<b>NEREZOVÝ REGÁL, 4</b>  - 4x plná police - Nerez 304 potravinářská Rozměr [mm]: 900x700x1800	1 ks
D03	<b>NEREZOVÝ REGÁL, 4</b>  - 4x plná police - Nerez 304 potravinářská Rozměr [mm]: 1000x400x1800	1 ks
D04	<b>MYCÍ STŮL - 2 DŘEZY, ROŠTOVÁ POLICE - ATYP</b>  - Pracovní deska 40/1,5 mm, nohy 40x40x1,5 mm - Nerez 304 potravinářská - Prolamovaná pracovní deska - Atypické provedení - zkosení na bočních stranách pracovní desky - 2x dřez 600x500x250 mm - Otvor pro baterii - Roštová police Rozměr [mm]: 2000x700x900	1 ks
D04a	<b>SPRCHA STOJÁNKOVÁ, S RAMÍNKEM, ZE STOLU</b>  Sprcha s montáží ze stolu, verze s napouštěcím ramínkem. Zesílená hadice na obou koncích, nerezová pružina, kvalitní koncovka typu Friulana, zpětné ventily, ABS trojúhelník pro lepší uchycení, dvojité bezpečnostní spoje trubek, dlouhá příchytka do zdi. Výška 1200mm, průměr 32mm	1 ks
D04b	<b>PRACOVNÍ STŮL JEDNODUCHÝ</b>  - Pracovní deska 40/1,5 mm, nohy 40 × 40 × 1,5 mm - Nerezová pracovní deska - Nerez 304 potravinářská - úkos pracovní desky Rozměr [mm]: 1000x700x900	1 ks

**VAŘTE S NÁMI ...**

D05	<b>KOŠ NA ODPADKY NEREZOVÝ POJÍZDNÝ, 380x615 mm</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- celonerezové provedení</li><li>- obsah: 50 ltr.</li><li>- pojízdný</li></ul> Rozměr [mm]: 380x615	1 ks
<b>E - ČISTÁ PŘÍPRAVA MASA</b>		
E01	<b>UMYVADLO NEREZ S KOLENOVÝM OVLÁDÁNÍM</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním</li><li>- včetně sifonu a baterie</li><li>- nastavení teploty pomocí rohových ventilů</li></ul> Rozměr [mm]: 470x370x225	1 ks
E02	<b>CHLADICÍ STŮL 2 SEKCE, 4x ZÁSUVKA, BEZ PD</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- třísekcový chladicí stůl s pracovní deskou o hl. 800 mm</li><li>- 4x zásuvka</li><li>- agregát vpravo</li><li>- bez PD</li></ul> Rozměr [mm]: 1650x800x900 Příkon: 0,8 kW / 230 V	1 ks
E02a	<b>BATERIE STOJÁNKOVÁ S KOVOVOU PÁKOU</b> <p>Baterie s kovovou loketní pákou, délka ramínka 200 mm, průměr 32 mm.</p>	1 ks
E02b	<b>MYCÍ STŮL, 1x DŘEZ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pracovní deska 40/1,5 mm, nohy 40 × 40 × 1,5 mm</li><li>- Nerez 304 potravinářská</li><li>- Dřez 300x500x300</li><li>- zadní opláštění</li><li>- PD na chladicí stůl - výkres</li></ul> Rozměr [mm]: 1800x700x900	1 ks
E03	<b>STOLOVÁ NÁSTAVBA DVOUPATROVÁ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pracovní deska 40/1,5 mm, nohy 40 × 40 × 1,5 mm</li><li>- Nerez 304 potravinářská</li></ul> Rozměr [mm]: 1700x300x600	1 ks

E04	<b>KUCHYŇSKÁ VÁHA STOLNÍ - DO 5 KG</b>	1 ks
	<p>Jednoduchá ověřitelná digitální váha s integrovaným LCD displejem. Velmi spolehlivá s provozem na síť i baterie. Vhodná do všech gastro provozů na vážení porcí a surovin v kuchyních restaurací ve výrobnách a vývařovnách.</p> <p>Charakteristika:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- rozměr vázní plochy: 230 x 190 mm</li><li>- provedení: vázní miska – nerez, kryt váhy – plast</li><li>- krytí proti vodě a prachu: IP-54</li><li>- rozměr váhy š x h x v (mm): 260 x 287 x 137</li><li>- displej: LCD</li><li>- napájení: AC 230V přes adaptér DC 9V/300mA</li><li>- alternativní napájení: 6x monočlánek D 1,5V</li><li>- hmotnost váhy: 2,8 kg</li><li>- funkce: tárování, nulování, HOLD</li><li>- adaptér, nerezová miska, ověření v ceně</li><li>- váživost 2,5/5 kg</li><li>- dílek 1/2 g</li><li>- záruka 24 měsíců</li></ul> <p>Rozměr [mm]: 260x287x137 Příkon: 0,25 W / 230 V</p>	
E05	<b>KRÁJECÍ DESKA HACCP 600X400 - BÍLÁ</b>	2 ks
	<ul style="list-style-type: none"><li>- vyrobeno z HDPE 500 polyethylenu</li><li>- splňuje HACCP požadavky</li><li>- oboustranný</li><li>- lze mýt v profi myčce - krátký program</li></ul> <p>Rozměr [mm]: 600x400x18</p>	
E06	<b>KOŠ NA ODPADKY NEREZOVÝ POJÍZDNÝ, 380x615 mm</b>	1 ks
	<ul style="list-style-type: none"><li>- celonerezové provedení</li><li>- obsah: 50 ltr.</li><li>- pojízdný</li></ul> <p>Rozměr [mm]: 380x615</p>	
E07	<b>NEREZOVÝ REGÁL, 4</b>	1 ks
	<ul style="list-style-type: none"><li>- 4x plná police</li><li>- Nerez 304 potravinářská</li><li>- zadní opláštění</li></ul> <p>Rozměr [mm]: 600x800x1800</p>	
	<b>F - ČISTÁ PŘÍPRAVA ZELENINY</b>	
F02	<b>CHLADICÍ STŮL 2 SEKCE, 2x ZÁSUVKA, 1x DVEŘE</b>	1 ks
	<ul style="list-style-type: none"><li>- dvousekcový chladicí stůl</li><li>- 2x zásuvka</li><li>- 1x křídlová dvířka</li><li>- agregát vpravo</li></ul> <p>Rozměr [mm]: 1250x700x900 Příkon: 0,7 kW / 230 V</p>	

**VAŘTE S NÁMI ...**

F03	<b>NÁSTĚNNÁ POLICE DVOUPATROVÁ</b>  - 2x plná police s nastavitelnou výškou - max.celoplošné zatížení police 40 kg Rozměr [mm]: 2000x300	1 ks
F04	<b>MYCÍ STŮL, 1x DŘEZ, POLICE, ZÁSUVKA</b>  - Dřez 300x500x300 mm - Otvor pro baterii - 1x plná police - Pracovní deska 40/1,5 mm, nohy 40 × 40 × 1,5 mm - Nerez 304 potravinářská - Zásuvka GN 1/1 pod pracovní deskou Rozměr [mm]: 1250x700x900	1 ks
F04a	<b>BATERIE STOJÁNKOVÁ S KOVOVOU PÁKOU</b>  Baterie s kovovou loketní pákou, délka ramínka 200 mm, průměr 32 mm.	1 ks
F05	<b>ROBOT KOMBINOVAN KROUHAČ / KUTR</b>  Vhodný pro použití v malých provozech – v menších restauracích, rychlých občerstveních, bistrech, cukrárnách a menších mateřských školách s max. denní kapacitou do 70 porcí. Výhodou kombinovaného zařízení je spojení dvou funkcí v jednom přístroji: Rozměr [mm]: 340x305x570 Příkon: 0,65 kW / 230 V	1 ks
F05a	<b>SADA 4 DISKŮ KE KOMBINOVANÉMU KROUHAČI ZELENINY /KUTRU</b>  - plátovač 1 mm a 3 mm - strouhač 1,5 mm - nudličkovač 4x4 mm	1 ks
F06	<b>KOŠ NA ODPADKY NEREZOVÝ POJÍZDNÝ, 380x615 mm</b>  - celonerezové provedení - obsah: 50 ltr. - pojízdný Rozměr [mm]: 380x615	1 ks
F07	<b>KRÁJECÍ DESKA HACCP 600X400 - BÍLÁ</b>  - vyrobeno z HDPE 500 polyethylenu - splňuje HACCP požadavky - oboustranný - lze mýt v profi myčce - krátký program Rozměr [mm]: 600x400x18	2 ks



F08	<b>UMYVADLO NEREZ S KOLENOVÝM OVLÁDÁNÍM</b>  - celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním - včetně sifonu a baterie - nastavení teploty pomocí rohových ventilů Rozměr [mm]: 470×370×225	1 ks
<b>G - STUDENÁ KUCHYŇ</b>		
G01	<b>CHLAD.SKŘÍŇ 670L, DIGIT, - 2°+10°C, AISI430</b>  Chladicí skříň s plnými dveřmi, vnitřní a vnější konstrukce z nerezové oceli 430 AISI; zadní vnější panel z galvanizované oceli, spodní vnější panel z antikorozičního materiálu odolného vůči čisticím prostředkům. Digitální ovládací panel s teplotním displejem a tlačítky pro nastavení a možností i manuální aktivace odmrazovacího cyklu. Ovládání plně v souladu s HACCP včetně alarmů. Optimalizovaná nucená cirkulace vzduchu zezadu dopředu pro rovnoměrné rozložení teploty a rychlé chlazení za jakýchkoliv podmínek. 75mm silná pěnová polyuretanová izolace s plnicím plynem cyklopentanem, který zaručuje objemovou stálost izolace a má minimální dopad na životní prostředí. Na místě zaměnitelné panty dveří, zámek dveří a mikropsínač pro vypnutí ventilátoru při otevření dveří. Skrytý výparník garantuje vyšší skladovací kapacitu a méně problémů s korozí výparníku. Vestavěná chladicí jednotka; nucená cirkulace vzduchu; automatické odmrazování s následným odpařením kondenzátu. Provozní teplota: -2/+10°C. Pro okolní teplotu do +43°C. CFC a HCFC free. Chladivo v chladicím okruhu: R134a. Dodáváno vč. 3 ks GN2/1 Rilsan roštových polic a 3 párů nerezových vodicích lišt. Příprava pro napojení konektoru RS485 k usnadnění připojení ke vzdálenému počítači a integrovaným systémům HACCP. CENA PLATNÁ PŘI OBJEDNÁVCE DO 15. 12. 2021! Rozměr [mm]: 710x837x2050 Příkon: 0,21 kW / 230 V	2 ks
G02	<b>PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ, BEZ PRACOVNÍ DESKY A ZÁSUVKOVÝM BLOKEM</b>  - 1x police - Nerez 304 potravinářská -zásuvkový blok Rozměr [mm]: 900x700x860	1 ks
G03	<b>CHLADICÍ STŮL 3 SEKCE, 4x ZÁSUVKA, 1x DVEŘE, BEZ PRACOVNÍ DESKY</b>  - třísekový chladicí stůl bez pracovní desky - 4x zásuvka - 1x křídlová dvířka - agregát vpravo Rozměr [mm]: 1650x700x860 Příkon: 0,8 kW / 230 V	1 ks

G04	<b>PRACOVNÍ DESKA NEREZOVÁ, DŘEZ</b>	1 ks
	<ul style="list-style-type: none"><li>- pracovní deska pro G02, g03, g04</li><li>- dřez 300x500x300</li><li>- Pracovní deska 40/1,5 mm</li><li>- Nerez 304 potravinářská</li></ul> Rozměr [mm]: 2650x700x40	
G05	<b>ROBOT UNIVERZÁLNÍ STOLNÍ, 8 ltr.</b>	1 ks
	<ul style="list-style-type: none"><li>- univerzální stolní robot, 8 ltr.</li><li>- digitální časovač</li><li>- volitelné 3 rychlosti</li><li>- planetové uložení nástavců</li><li>- dokonalé promísení nádoby bez její rotace</li><li>- odnímatelná nerezová nádoba</li><li>- total stop</li><li>- snadno vyměnitelné nástroje</li><li>- bezpečnostní mikropřepínače</li><li>- objem nádoby: 8 ltr.</li><li>- ve výbavě: metla, hák, míchač</li><li>- polykarbonátový kryt pracovního prostoru</li></ul> MAXIMÁLNÍ DOPORUČENÉ NÁPLNĚ: <ul style="list-style-type: none"><li>- bramborová kaše .....2,1kg</li><li>- piškotové těsto.....1,4kg</li><li>- šlehaný krém.....2,3l</li><li>- chlebové těsto.....1,8kg</li></ul> Rozměr [mm]: 400x300x580 Příkon: 0,2 kW / 230 V	
G06	<b>NÁŘEZOVÝ STROJ GRAVITAČNÍ S TEFLONOVÝM NOŽEM</b>	1 ks
	<p>Nářezový stroj s teflonovým nožem o průměru 3000 mm s uložením posuvného stolu našikmo. Určen pro střední zátěž – 1 hod. provozu, 10 min. přestávka. Vhodný do bufetů, snack barů, malých a velkých restaurací a školních jídelen. Teflonový nůž umožňuje univerzální užití nejen ke krájení všech druhů uzenin, ale i na krájení předem vychlazených sýrů, ryb, chleba. Teflonový nůž je vyroben z potravinářské hliníkové slitiny a nerez. Regulace tloušťky plátku. Úhel nože 25°. Kompaktní základna a konstrukce nářezového stroje umožňuje jednoduchou a rychlou obsluhu. Snadná údržba a čištění. Vybaven řemínkovým pohonem. Speciální řemínek s podélným ozubením. Tento pohon zajišťuje vysoký a spolehlivý výkon. Kombinace speciálního řemínku a hladké řemenice zabraňuje prokluzování řemínku při vyšším zatížení. Standardní vybavení: Teflonový nůž s rovným ostřím – univerzální nůž vhodný především pro krájení sýrů a ryb. Zabudované brusné zařízení. Gumové nožičky.</p> Rozměr [mm]: 610 x 640 x 510 Příkon: 0,21kW/230V	

**VAŘTE S NÁMI ...**

G07	<b>KUCHYŇSKÁ VÁHA STOLNÍ - DO 5 KG</b>	1 ks
	<p>Jednoduchá ověřitelná digitální váha s integrovaným LCD displejem. Velmi spolehlivá s provozem na síť i baterie. Vhodná do všech gastro provozů na vážení porcí a surovin v kuchyních restaurací ve výrobnách a vývařovnách.</p> <p>Charakteristika:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- rozměr vázní plochy: 230 x 190 mm</li><li>- provedení: vázní miska – nerez, kryt váhy – plast</li><li>- krytí proti vodě a prachu: IP-54</li><li>- rozměr váhy š x h x v (mm): 260 x 287 x 137</li><li>- displej: LCD</li><li>- napájení: AC 230V přes adaptér DC 9V/300mA</li><li>- alternativní napájení: 6x monočlánek D 1,5V</li><li>- hmotnost váhy: 2,8 kg</li><li>- funkce: tárování, nulování, HOLD</li><li>- adaptér, nerezová miska, ověření v ceně</li><li>- váživost 2,5/5 kg</li><li>- dílek 1/2 g</li><li>- záruka 24 měsíců</li></ul> <p>Rozměr [mm]: 260x287x137 Příkon: 0,25 W / 230 V</p>	
G08	<b>NEREZOVÝ REGÁL, 4</b>	1 ks
	<ul style="list-style-type: none"><li>- 4x plná police</li><li>- Nerez 304 potravinářská</li></ul> <p>Rozměr [mm]: 700x700x1800</p>	
G09	<b>KOŠ NA ODPADKY NEREZOVÝ POJÍZDNÝ, 380x615 mm</b>	1 ks
	<ul style="list-style-type: none"><li>- celonerezové provedení</li><li>- obsah: 50 ltr.</li><li>- pojízdný</li></ul> <p>Rozměr [mm]: 380x615</p>	
	<b>H - PŘÍPRAVA TĚSTA</b>	
H01	<b>UNIVERZÁLNÍ ROBOT - BEZ PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>	1 ks
	<p>Motorický zdvih - zásadní úspora námahy a lepší bezpečnost práce Zdvih za chodu - lepší mísení materiálu bez hrudek, žmolků a nepromísených příměsí Tří rychlostní motor - možnost volby nejvhodnějších otáček pro příslušně zvolenou práci se strojem Mechanický spínač ochranného krytu kotlíku - záruka bezpečnosti Originální příslušenství za příplatek:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Výkonný mlýnek na maso</li><li>• Krouhačka a řezačka zeleniny</li><li>• Mlýnek na mák</li></ul> <p>Šířka 570 mm - šetří místo v kuchyni Váha 330 kg - snižuje otřesy a hluknost při chodu přístroje při plné zátěži Rozměr [mm]: 570 x 1070 x 1140 mm Příkon: 400 V, 2,8 kW</p>	
H01a	<b>KOTLÍK NEREZ K 60-OBSAH 60 LITRŮ K ROBOTU</b>	1 ks
H01b	<b>HÁK 30L PRO ROBOT</b>	1 ks

**VAŘTE S NÁMI ...**

H02	<b>STŮL PRO PŘÍPRAVU TĚSTA, GRANITOVÁ DESKA, 2x BLOK ZÁSUVEK, POLICE</b>  - Pracovní stůl pro přípravu těsta - 2x blok tří zásuvek - Granitová pracovní deska - Police Rozměr [mm]: 1200x1400x900	1 ks
<b>I - ŠOKOVÉ ZCHLAZENÍ, BALENÍ</b>		
I01	<b>PRACOVNÍ STŮL JEDNODUCHÝ</b>  - Pracovní deska 40/1,5 mm, nohy 40 × 40 × 1,5 mm - Nerezová pracovní deska - Nerez 304 potravinářská - Pod stolem - šoker, mraznice Rozměr [mm]: 1750x750x900	1 ks
I02	<b>ŠOKER</b>  Multifunkční vysokorychlostní šokové zchlazovače/zmrazovače jsou určeny pro rychlé, nebo šetrné automatické, nebo manuální zchlazení, zmrazení, rozmrazování, nízkoteplotní dlouhodobé vaření (až +65°C) Rozměr [mm]: 780x700x853	1 ks
I03	<b>MRAZICÍ SKŘÍŇ PROFI, NEREZ, 130 l</b>  - mrazicí skříň profi, provedení nerez opláštění - provozní teplota -10°C až -25°C - čistý objem 120 ltr. - statické chlazení - digitální termostat - automatické odtávání - 3 výparníkové rošty - zabudovaný zámek - snadno vyměnitelné těsnění - chladivo R 134a - napětí 230 V / 50 Hz - záruka 12 měsíců Rozměr [mm]: 600x600x850 Příkon: 0,15 kW / 230 V	1 ks
I04	<b>VAKUOVÁ BALIČKA</b>  Zařízení slouží k vakuovému balení výrobků (produktů) do vakuových sáčků. jednokomorová programovatelná balička. Robustní celonerezové provedení s lisovanou vanou. Záruční doba 36 měsíců. Rozměr komory 28x31xH8,5 cm. Svařovací lišta 28 cm (max. šířka sáčků). Pracovní cyklus 25 až 60 s. Výkon vývěvy 4 m3/h. Rozměr [mm]: 280x310x50 Příkon: 0,3 kW / 230 V	1 ks

**J - KOMPLETACE**

**VAŘTE S NÁMI ...**

J01	<b>CHLADICÍ STŮL 2 SEKCE, 2x ZÁSUVKA, 1x DVEŘE, BEZ PRACOVNÍ DESKY</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- dvousekcový chladicí stůl bez pracovní desky</li><li>- 2x zásuvka</li><li>- 1x křídlová dvířka</li><li>- agregát vlevo</li></ul> Rozměr [mm]: 1250x700x860 Příkon: 0,7 kW / 230 V	1 ks
J02	<b>PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ, BEZ PRACOVNÍ DESKY</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1x police - pro uložení holdomatu</li><li>- Nerez 304 potravinářská</li><li>- úkos pd</li></ul> Rozměr [mm]: 2070x700x86	1 ks
J02a	<b>PRACOVNÍ DESKA NEREZOVÁ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pracovní deska 40/1,5 mm pro pozice J01 a J02</li><li>- Nerez 304 potravinářská</li><li>- úkosené provedení</li></ul> Rozměr [mm]: 850x700x86	1 ks
J03	<b>PEC NÍZKOTEPLTNÍ ELEKTRICKÁ 3x GN 1/1 - nízkoteploní pečení a udržování</b> <p>Zařízení určeno k udržování hotových pokrmů v teplém stavu, šetrnému dohotovení nebo nízkoteplotnímu a dlouhodobému pečení HOLD (přes noc) a dále k výdeji těchto pokrmů. Díky elektronické kontrole teploty komory jádra a času a systému odvlhčení komory je možno pokrmy udržovat a servírovat kdykoliv ve stavu jako by byly právě připraveny. Statický kruhový topný systém šetrného ohřevu, přesné a rychlé nastavení požadované teploty v komoře i jádru. Zařízení je přenosné v celonerezovém provedení se zaoblenými rohy, stohovatelné, s elektronickým ovládacím panelem, regulací teploty a zobrazením teploty, s klapkami pro odvlhčování. Šetrný provoz, snížení hmotnostních ztrát pokrmů, úspora el.energie.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kapacita 3x GN 1/1, max.vsadka 10 kg</li><li>- Regulace teploty +30°C až +120°C</li><li>- Zařízení je dodáváno bez GN</li></ul> Rozměr [mm]: 450x635x405 Příkon: 0,7 kW / 230 V	1 ks
J04	<b>NÁSTĚNNÁ POLICE JEDNOPATROVÁ, SE ZVÝŠENOU NOSNOSTÍ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- základní výška police 300 mm</li><li>- 1x plná police</li><li>- max. celoplošné zatížení police 40 kg</li><li>- police vyztužená pro umístění mikrovlnné trouby</li></ul> Rozměr [mm]: 550x450	1 ks
J05	<b>MIKROVLNNÁ TROUBA PROGRAMOVATELNÁ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- celonerezové provedení s jedním magnetronem o výkonu 1050 W</li><li>- velký vnitřní rozměr komory 336x349x225 mm bez talíře (odolné keramické dno)</li><li>- rozměr komory vhodný také pro GN 1/2 (PP)</li><li>- přehledné programovatelné ovládání pro snadnou obsluhu</li><li>- 20 programů, 3 stupně výkonu, rychlý start programu, praktické tlačítko +30 sec., volba X2 (dvojitě množství), přehledný display se zobrazením nastavených provozních hodnot</li></ul> Rozměr [mm]: 517x412x294 Příkon: 1,6 kW / 230 V	1 ks

J06	<b>KOŠ NA ODPADKY NEREZOVÝ POJÍZDNÝ, 380x615 mm</b>	1 ks
	<ul style="list-style-type: none"><li>- celonerezové provedení</li><li>- obsah: 50 ltr.</li><li>- pojízdný</li></ul> Rozměr [mm]: 380x615	

**K - VARNA**

K01	<b>KONVEKTOMAT 10x GN 1/1, BOJLEROVÝ</b>	1 ks
-----	--	------

Moderní vaření musí být flexibilní, jednoduché a efektivní a musí být podporováno inteligentními funkcemi. To je založeno na tzv. Maillardově reakci, chemickému procesu způsobujícímu zabarvení potravin. Spolu se senzory, které odesílají data, jako je velikost, množství a stav pokrmu z varné komory, konvektomat přesně a reprodukovatelně celý postup přípravy. Pokud se změní podmínky, jako je teplota jídla nebo doba, kdy jsou dvířka otevřená,

- Počet jídel za den: 80 - 150
  - Režim vaření v páře 30 °C – 130 °C, režim horký vzduch 30 °C – 300 °C, režim kombinace páry a horkého vzduchu 30 °C – 300 °C.
  - Inteligentní regulace klimatu s měřením, nastavením a regulací vlhkosti s přesností na procenta.
  - Dynamické proudění vzduchu díky inteligent. obousměrnému výkonnému ventilátoru s 5 rychlostmi s inteligent. řízením.
  - Inteligent. regulace postupů přípravy s autom. přizpůsobením kroků vaření s cílem dosáhnout definovaného výsledku nezávisle na obsluze, velikosti pokrmu a množství.
  - Intuitivní programování až 1 200 varných programů obsahujících až 12 kroků.
  - Optická signalizace vkládání a vyjímání díky energeticky úspornému osvětlení LED
  - Autom. opětovné zahájení a optimální ukončení procesu po výpadku proudu max. 15 minut
  - Výkonný parní generátor pro optimální parní výkon i při teplotách do 100°C.
  - Funkce zvýšený výkon páry.
  - Integr. systém odlučování tuků bez přídavného tukového filtru.
  - Vpichová sonda se 6 měřicími body a aut. korekce chyb chybných vpichů
  - Integrovaná ruční sprcha s autom. navijáním a nastav. funkcí rozprašování a vodního paprsku
  - Datová paměť HACCP a výstup přes flash disk USB nebo volitelné ukládání a správa v síťovém řešení na bázi cloudu.
  - Rozhraní Ethernet s ochranou IP ke kabelovému připojení k síti, rozhraní WLAN k bezdrátovému připojení na bázi cloudu, rozhraní USB sloužící k místní výměně dat.
  - Devět programů čištění k bezobslužnému čištění, s autom. čištěním a odvápněním. Rychlé čištění za pouhých 12 minut pro téměř nepřerušovanou a hygienickou přípravu. Provoz nevyžaduje napojení na externí změkčovač vody.
  - Ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů IPX5
- Rozměr [mm]: 850x842x1014  
Příkon: 18,9 kW / 400 V

K02	<b>PODESTAVBA POD KONVEKTOMAT - 1x VSUNY NA GN, SPODNÍ POLICE</b>	1 ks
-----	---	------

vsuvy na GN 1/1  
4x trn pr. 6 mm výšky 15 mm

K03	<b>DIGESTOŘ - DODÁVKA VZT</b>	1 ks
-----	-------------------------------	------

- lapač tuku
  - lamelový filtr
  - ventilátor není součástí dodávky
- Rozměr [mm]: 800x1200x450

K04	<b>NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VANA S PROTISKLUZOVÝM ROŠTEM VČ. NEREZOVÉ VPUSTI</b>	1 ks
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Podlahová vpust' vč. sifonu</li><li>- Celonerezové provedení</li><li>- Včetně protizápachového uzávěru a protiskluzového roštu</li><li>- Včetně lemu pro navaření izolace</li></ul> Rozměr [mm]: 900x200	
K05	<b>KONVEKTOMAT 6x GN 1/, BOJLEROVÝ</b>	1 ks
	<p>Moderní vaření musí být flexibilní, jednoduché a efektivní a musí být podporováno inteligentními funkcemi. To je založeno na tzv. Maillardově reakci, chemickému procesu způsobujícímu zabarvení potravin. Spolu se senzory, které odesílají data, jako je velikost, množství a stav pokrmu z varné komory, konvektomat přesně a reprodukovatelně celý postup přípravy. Pokud se změní podmínky, jako je teplota jídla nebo doba, kdy jsou dvířka otevřena,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Počet jídel za den: 80 - 150</li><li>- Režim vaření v páře 30 °C – 130 °C, režim horký vzduch 30 °C – 300 °C, režim kombinace páry a horkého vzduchu 30 °C – 300 °C.</li><li>- Inteligentní regulace klimatu s měřením, nastavením a regulací vlhkosti s přesností na procenta.</li><li>- Dynamické proudění vzduchu díky inteligent. obousměrnému výkonnému ventilátoru s 5 rychlostmi s inteligent. řízením.</li><li>- Inteligent. regulace postupů přípravy s autom. přizpůsobením kroků vaření s cílem dosáhnout definovaného výsledku nezávisle na obsluze, velikosti pokrmu a množství.</li><li>- Intuitivní programování až 1 200 varných programů obsahujících až 12 kroků.</li><li>- Optická signalizace vkládání a vyjímání díky energeticky úspornému osvětlení LED</li><li>- Autom. opětovné zahájení a optimální ukončení procesu po výpadku proudu max. 15 minut</li><li>- Výkonný parní generátor pro optimální parní výkon i při teplotách do 100°C.</li><li>- Funkce zvýšený výkon páry.</li><li>- Integr. systém odlučování tuků bez přídavného tukového filtru.</li><li>- Vpichová sonda se 6 měřicími body a aut. korekce chyb chybných vpichů</li><li>- Integrovaná ruční sprcha s autom. navíjením a nastav. funkcí rozprašování a vodního paprsku</li><li>- Datová paměť HACCP a výstup přes flash disk USB nebo volitelně ukládání a správa v síťovém řešení na bázi cloudu.</li><li>- Rozhraní Ethernet s ochranou IP ke kabelovému připojení k síti, rozhraní WLAN k bezdrátovému připojení na bázi cloudu, rozhraní USB sloužící k místní výměně dat.</li><li>- Devět programů čištění k bezobslužnému čištění, s autom. čištěním a odvápňením. Rychlé čištění za pouhých 12 minut pro téměř nepřerušovanou a hygienickou přípravu. Provoz nevyžaduje napojení na externí změkčovač vody.</li><li>- Ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů IPX5</li></ul> Rozměr [mm]: 850x842x754 Příkon: 11 kW / 400 V	
K06	<b>PODESTAVBA POD KONVEKTOMAT - 1x VSUNY NA GN, SPODNÍ POLICE</b>	1 ks
	vsuvy na GN 1/1 4x trn pr. 6 mm výšky 15 mm	
K07	<b>DIGESTOŘ - DODÁVKA VZT</b>	1 ks
	<ul style="list-style-type: none"><li>- lamelový filtr</li><li>- ventilátor není součástí dodávky</li></ul> Rozměr [mm]: 800x1200x450	

K08	<b>NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VANA S PROTISKLUZOVÝM ROŠTEM VČ. NEREZOVÉ VPUSTI</b>  - Podlahová vpust' vč. sifonu - Celonerezové provedení - Včetně protizápachového uzávěru a protiskluzového roštu - Včetně lemu pro navaření izolace Rozměr [mm]: 700x200	1 ks
K09	<b>DIGESTOŘ - DODÁVKA VZT</b>  - - nerez 304 potravinářská - lapač tuku - osvětlení - lamelový filtr - ventilátor není součástí dodávky Rozměr [mm]: 3900x1900x450 Příkon: 0,1 kW / 230 V	1 ks
K10	<b>NEUTRÁLNÍ DÍL SE ZÁSUVKOU, TOP 400 MM</b>  Vnější konstrukce z nerez AISI304. Síla plechů horní nerezové desky - 1.5mm. Zásuvka v předním panelu. Tvar předního panelu je uzpůsoben zároveň jako madlo (materiál nerez AISI304). Možnost instalace na podestavby, přemostění, Cantilever. Rozměr [mm]: 400x730x250	1 ks
K11	<b>FRITÉZA, EL., 1x 7 ltr., NA PODESTAVBĚ, 400MM</b>  Fritéza elektrická, 1x7 litrů, 1/2 modul - 400mm, na podestavbě Boční, přední a zadní panely z nerez AISI 304. Síla plechů horní desky 1.5 mm "V" tvar vany s externím ohřevem - prodlužuje životnost oleje, snižuje přepalování, snižuje spotřebu oleje a energií, snadné čištění. Nepřímý ohřev pomocí infračervených topných článků. Bezpečnostní termostat proti přehřátí. Teplotní rozsah: 105°C - 185°C. Vypouštění oleje ventilem s pojistkou do sběrné nádoby v podestavbě. Podestavba dodávána s dvířky. V ceně 1x chromovaný koš. Nerezové stavitelné nohy (+50 mm). Stupeň ochrany proti vodě: IPX4. Rozměr [mm]: 400x730x850 Příkon: 5,4 kW / 400 V	1 ks
K12	<b>SPORÁK PL., BEZ PODESTAVBY, 400 MM</b>  2 stabilizované hořáky ( 2x 5,5kW). Samostatné litinové rošty nad hořáky uzpůsobené i pro umístění menších nádob. Piezo zapalování, startovací plamínek pro každý hořák. Hořáky vybaveny bezpečnostním termostatem pro případ výpadku přívodu plynu. Horní deska lisovaná z jednoho kusu nerez AISI304 o síle 1.5mm. Boční hrany pravouhlé. Tvar zadní strany uzpůsoben pro snadný rozvod médií při instalaci u stěny nebo v bloku záda-na-záda. Ochrana proti průniku vody: IPX4. Připravenost pro napojení na zemní plyn. Rozměr [mm]: 400x730x250 Příkon: 11 kW pl.	1 ks
K12a	<b>PODESTAVBA BEZ DVÍŘEK, 1/2 MODUL, 400 mm</b>  Otevřená podestavba bez dvířek, 1/2 modul, 400 mm. Celonerezová konstrukce, Stavitelné nohy +50 mm. Rozměr [mm]: 400x550x600	1 ks



K13	<b>SKLOPNÁ PÁNEV EL. 60 LTR.,</b>	1 ks
	<p>Sklopná pánev elektrická - INFRA topné články, 60 litrů, samostatně stojící, manuální sklápění, dno ze speciální nerezové slitiny DUOMAT, vč. napouštění SV. Vnější konstrukce a boční strany vany z nerez AISI304, dno ze speciální NEREZOVÉ SLITINY DUOMAT. Rozměr vany (vxšxh): 200x680x410 mm. Efektivní využitelný objem 50 ltr. Manuální sklápění - patentovaný mechanismus umožňuje bezproblémové, úplné vyprázdnění vany. Nová konstrukce vypouštěcího profilu. Dvojitě víko. Teplota ovládaná termostatem - 120°-280°C. Bezpečnostní termostat. TOPNÝ SYSTÉM POMOCÍ INFRAČERVENÝCH ČLÁNKŮ SPOJENÝCH S DNEM PÁNVE. Integrované napouštění vody. Stupeň ochrany proti průniku vody - IPX4. Nastavitelné nohy z AISI304.</p> <p>Rozměr [mm]: 800x730x850 Příkon: 9.5kW / 400V</p>	
K14	<b>NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VANA S PROTISKLUZOVÝM ROŠTEM VČ. NEREZOVÉ VPUSTI</b>	1 ks
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Podlahová vpust' vč. sifonu</li><li>- Celonerezové provedení</li><li>- Včetně protizápachového uzávěru a protiskluzového roštu</li><li>- Včetně lemu pro navaření izolace</li></ul> <p>Rozměr [mm]: 400x600</p>	
K15	<b>NEUTRÁLNÍ DÍL SE ZÁSUVKOU, TOP 400 MM</b>	1 ks
	<p>Vnější konstrukce z nerez AISI304. Síla plechů horní nerezové desky - 1.5mm. Zásuvka v předním panelu. Tvar předního panelu je uzpůsoben zároveň jako madlo (materiál nerez AISI304). Možnost instalace na podestavby, přemostění, Cantilever. Rozměr [mm]: 400x730x250</p>	
K15a	<b>PODESTAVBA BEZ DVÍŘEK, 1/2 MODUL, 400 mm</b>	1 ks
	<p>Otevřená podestavba bez dvířek řady XP 700, 1/2 modul, 400 mm. Celonerezová konstrukce, leštění Scotch Brite. Stavitelné nohy +50 mm. Rozměr [mm]: 400x550x600</p>	
K16	<b>MULTIFUNKČNÍ PÁNEV 2x 25 ltr.</b>	1 ks
	<ul style="list-style-type: none"><li>- počet jídel na výdej: 50-100</li></ul> <p>PROVEDENÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- IZONE control</li><li>- nízkoteplotní vaření</li><li>- WIFI + ethernet</li><li>- USB</li></ul> <p>Rozměr [mm]: 1100x938x485 Příkon: 21 kW / 400 V</p>	
K16b	<b>BALÍČEK PŘÍSLUŠENSTVÍ K PÁNVI</b>	1 ks
	<p>stěrka rameno pro automatické zvedání a spouštění typu2-S varný koš typu ritovací koš typu Síto typ rošt dna pánve typ čisticí houbička.</p>	

**VAŘTE S NÁMI ...**

K17	<b>PODESTAVBA POD PÁNEV 2x 25 ltr.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Celonerezové provedení.</li><li>- 2x výsuvná police, každá s nosností 40 kg.</li><li>- 6 párů vsunů pro GN 1/1.</li><li>- Boční stěny opláštěné.</li><li>- Zadní strana prostorů se vsuvy na GN otevřená.</li><li>- Zadní strana středového prostoru opláštěná.</li><li>- Zadní lem.</li><li>- Vzadu na PD 2x kotevní hrot (prům. 6 mm, výška 9 mm).</li></ul> Rozměr [mm]: 1100x876x595	1 ks
K18	<b>NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VANA S PROTISKLUZOVÝM ROŠTEM VČ. NEREZOVÉ VPUSTI</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Podlahová vpust' vč. sifonu</li><li>- Celonerezové provedení</li><li>- Včetně protizápachového uzávěru a protiskluzového roštu</li><li>- Včetně lemu pro navažení izolace</li></ul> Rozměr [mm]: 1000x200	1 ks
K19	<b>PRACOVNÍ STŮL S 2 POLICEMI</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pracovní deska 40/1,5 mm, nohy 40 × 40 × 1,5 mm</li><li>- Nerezová pracovní deska</li><li>- 2x police</li><li>- Nerez 304 potravinářská</li></ul> Rozměr [mm]: 1150x550x900	1 ks
K20	<b>SPORÁK SKLOKERAMICKÝ, BEZ PODESTAVBY, 1/2 MODUL, 400 mm</b> <p>Sporák se sklokeramickou varnou deskou, v provedení bez podestavby. Šířka modulu 400 mm. 2 dvouokružové varné zóny, příkon každé zóny 2.2kW, průměr 230 mm. 9 stupňů výkonu - výkonový regulátor. Světelná indikace zbytkového tepla. Odolná sklokeramická deska - síla 6mm, vsazená do nerezového rámu vyrobeného z jednoho kusu - síla plechů 1.5mm. Bezpečnostní termostat. Celonerezová konstrukce z AISI304 a AISI430, leštění Scotch Brite. Boční hrany pravoúhlé. Tvar zadní strany uzpůsoben pro snadný rozvod médií při instalaci u stěny nebo v bloku záda-na-záda. Ochrana proti průniku vody: IPX4 Rozměr [mm]: 400x730x250 Příkon: 4,4kW / 400V</p>	1 ks
K21	<b>SPORÁK, G4, BEZ PODESTAVBY, 800 MM</b> <p>Sporák plynový bez podestavby, 1/1 modul, 800 mm 4 stabilizované hořáky - ( 4x 5,5kW). Samostatné litinové rošty nad hořáky uzpůsobené i pro umístění menších nádob. Patentovaná konstrukce hořáků Flower Flame. Piezo zapalování, startovací plamínek pro každý hořák. Hořáky vybaveny bezpečnostním termostatem pro případ výpadku přívodu plynu. Horní deska lisovaná z jednoho kusu nerez AISI304 o síle 1.5mm. Boční hrany pravoúhlé. Tvar zadní strany uzpůsoben pro snadný rozvod médií při instalaci u stěny nebo v bloku záda-na-záda. Ochrana proti průniku vody: IPX4 Připravenost pro napojení na zemní plyn Rozměr [mm]: 800x730x250 Příkon: 22 kW / plyn</p>	1 ks

K21a	<b>PODESTAVBA BEZ DVÍŘEK, 1200 MM</b>  - Otevřená podestavba řady XP700, 1+1/2 modul - 1200mm - Celonerezová konstrukce, leštění Scotch Brite. - Stavitelné nohy +50mm Rozměr [mm]: 1200x550x600	1 ks
K21b	<b>NAPOUŠTĚCÍ RAMENO - VYSOKÉ 700 mm</b>  - otočné rameno - do desek o síle až 45 mm - vč. nástavce - max. průtok (3 bar): 22 l/min. - hmotnost 2,8/3,1 kg	1 ks
K22	<b>OPÉKACÍ DESKA, EL., 1/2 MODUL, 400 mm, BEZ PODESTAVBY, CHROM.</b>  Opékačská deska, elektrická, 1/2 modul - 400 mm, v provedení bez podestavby. Hladká, CHROMOVANÁ deska, rozměr desky: 33x54 cm. Termostatem řízená teplota v rozsahu 110-280°C. Ohřev pomocí INFRA červených topných článků, umístěné přímo pod deskou. Chromovaná deska - snížené vyzařování tepla, grilování s minimální spotřebou tuků, snížené přichytávání potravin k povrchu desky. Sběrná zásuvka na tuk zakomponována do předního ovládacího panelu. Horní deska lisovaná z jednoho kusu nerezů AISI304 o síle 1.5mm. Tvar zadní strany uzpůsoben pro snadný rozvod médií při instalaci u stěny nebo v bloku záda-na-záda. V ceně nerezový rám proti ostříku a škrabka na čištění. Zařízení určeno pro umístění na podestavbu, přemostění nebo cantilever. Ochrana proti vodě - IPX4. Rozměr [mm]: 400x730x250 Příkon: 4,2kW / 400V	1 ks
K23	<b>NEUTRÁLNÍ DÍL SE ZÁSUVKOU, TOP 800MM</b>  Vnější konstrukce z nerez AISI304. Síla plechů horní nerezové desky - 1.5mm Zásuvka v předním panelu - tvar předního panelu je uzpůsoben zároveň jako madlo (materiál nerez AISI304). Možnost instalace na podestavbu, přemostění, Cantilever. Rozměr [mm]: 800x730x250	1 ks
K23a	<b>PODESTAVBA BEZ DVÍŘEK, 1200 MM</b>  - Otevřená podestavba řady XP700, 1+1/2 modul - 1200mm - Celonerezová konstrukce, leštění Scotch Brite. - Stavitelné nohy +50mm Rozměr [mm]: 1200x550x600	1 ks
K24	<b>INFRA - LAMPA ZÁVĚSNÁ - MĚĎ</b>  - infra lampa závěsná v provedení měď - prům.: 230 mm - možné alternativní provedení chrom Příkon: 0,25kW / 230V	2 ks
K25	<b>POLICE NAD VARNÝ BLOK TRUBKOVÁ, VČ. POLICE NA SALAMANDR</b>  Rozměr [mm]: 2300x300/600	1 ks

**VAŘTE S NÁMI ...****K26 SALAMANDER 600 1 ks**

- model 600 - nerezový rám
  - ideální pro grilování nebo udržování pokrmů/sendvičů teplých a svěží
  - plynule nastavitelný termostat do 300 °C
  - s kontrolkami
  - 2 samostatné ohřívací plochy
  - výškově nastavitelný díky snadno posuvnému systému
  - odnímatelný odkapávací táč/táč na drobky s roštem 590x350 mm
- Rozměr [mm]: 600x520x530  
Příkon: 3,6 kW / 230 V

**L - VYTLOUKÁNÍ VAJEC****L01 MYCÍ STŮL, 1x DŘEZ 1 ks**

- Pracovní deska 40/1,5 mm, nohy 40 × 40 × 1,5 mm
  - Nerez 304 potravinářská
  - Dřez 400x400x250 mm
  - Otvor pro baterii
- Rozměr [mm]: 1600x700x900

**L01a BATERIE STOJÁNKOVÁ S KOVOVOU PÁKOU 1 ks**

Baterie s kovovou ložetní pákou, délka ramínka 200 mm, průměr 32 mm.

**L02 NÁSTĚNNÁ POLICE DVOUPATROVÁ 1 ks**

- 2x plná police s nastavitelnou výškou
  - max.celoplošné zatížení police 40 kg
- Rozměr [mm]: 1600x300

**L03 CHLADICÍ SKŘÍŇ, BÍLÉ OPLÁŠTĚNÍ, 130 ltr. 1 ks**

- bílé provedení
  - počet polic: 2
  - chladivo R600a
  - digitální termostat
  - výškově stavitelné rošty
  - snadno vyměnitelné těsnění
  - zabudovaný zámek
  - ventilované chlazení
  - provozní teplota -2 až +8 °C
  - ventilované chlazení
  - čistý objem: 119 litrů
- Rozměr [mm]: 600x600x850  
Příkon: 0,1 kW / 230 V

**M - HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY****M01 MYCÍ STŮL, 1x DŘEZ 1 ks**

- Pracovní deska 40/1,5 mm, nohy 40 × 40 × 1,5 mm
  - Nerez 304 potravinářská
  - Dřez 600x500x250 mm
  - Otvor pro baterii
  - Zvýšený zadní lem v= 150 mm
- Rozměr [mm]: 1700x700x900

**VAŘTE S NÁMI ...**


M01a	<b>SPRCHA STOJÁNKOVÁ, S RAMÍNKEM, ZE STOLU</b>	1 ks
	Sprcha s montáží ze stolu, verze s napouštěcím ramínkem. Zesílená hadice na obou koncích, nerezová pružina, kvalitní koncovka typu Friulana, zpětné ventily, ABS trojúhelník pro lepší uchycení, dvojité bezpečnostní spoje trubek, dlouhá příchytka do zdi. Výška 1200mm, průměr 32mm	
M02	<b>NÁSTĚNNÁ POLICE DVOUPATROVÁ</b>	1 ks
	- 2x plná police s nastavitelnou výškou - max.celoplošné zatížení police 40 kg Rozměr [mm]: 500x300	
M03	<b>KOŠ NA ODPADKY NEREZOVÝ POJÍZDNÝ, 380x615 mm</b>	1 ks
	- celonerezové provedení - obsah: 50 ltr. - pojízdný Rozměr [mm]: 380x615	
M04	<b>ŠKRABKA NA BRAMBORY NEREZ - 12 kg</b>	1 ks
	- k opracování (škrábání, loupání a mytí) brambor a kořenové zeleniny - celonerezové provedení - množství brambor na 1 dávku 12kg - doba škrábání od 1,5 do 3 minut - výkonnost 200 kg/hod. Rozměr [mm]: 700x950x700 Příkon: 0,55 kW / 400 V	
M04a	<b>LAPAČ SLUPEK A ŠKROBU</b>	1 ks
	- celonerezové provedení - zabraňuje úniku slupek a škrobu do odpadu - instaluje se pod odtok škrabky, vývod do odpadu - určen pro ŠKBZ 12, 20 a 40 ltr. Rozměr [mm]: 400x400x225	
M05	<b>UMYVADLO NERAZ S KOLENOVÝM OVLÁDÁNÍM</b>	1 ks
	- celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním - včetně sifonu a baterie - nastavení teploty pomocí rohových ventilů Rozměr [mm]: 470x370x225	
M06	<b>ROŠT POD ZELENINU</b>	1 ks
	Rozměr [mm]: 700x600	
	<b>N - HRUBÁ PŘÍPRAVA MASA</b>	
N01	<b>UMYVADLO NERAZ S KOLENOVÝM OVLÁDÁNÍM</b>	1 ks
	- celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním - včetně sifonu a baterie - nastavení teploty pomocí rohových ventilů Rozměr [mm]: 470x370x225	

N02	<b>MYCÍ STŮL, 1x DŘEZ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pracovní deska 40/1,5 mm, nohy 40 × 40 × 1,5 mm</li><li>- Nerez 304 potravinářská</li><li>- Dřez 600x500x250 mm</li><li>- Otvor pro baterii</li><li>- Zvýšený zadní lem v= 150 mm</li></ul> Rozměr [mm]: 1200x700x900	1 ks
N02a	<b>SPRCHA STOJÁNKOVÁ, S RAMÍNKEM, ZE STOLU</b> <p>Sprcha s montáží ze stolu, verze s napouštěcím ramínkem. Zesílená hadice na obou koncích, nerezová pružina, kvalitní koncovka typu Friulana, zpětné ventily, ABS trojúhelník pro lepší uchycení, dvojité bezpečnostní spoje trubek, dlouhá příchytka do zdi. Výška 1200mm, průměr 32mm</p>	1 ks
N03	<b>ŘEZNICKÝ ŠPALEK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- použitý materiál: DIN 1.4301</li><li>- plastová pracovní deska bez lemu</li><li>- základní výška špalku 900 mm</li><li>- výšková stavitelnost +45 mm</li></ul> Rozměr [mm]: 500x700x900	1 ks
N04	<b>NÁSTĚNNÁ POLICE DVOUPATROVÁ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- 2x plná police s nastavitelnou výškou</li><li>- max.celoplošné zatížení police 40 kg</li></ul> Rozměr [mm]: 900x200	1 ks
N05	<b>KOŠ NA ODPADKY NEREZOVÝ POJÍZDNÝ, 380x615 mm</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- celonerezové provedení</li><li>- obsah: 50 ltr.</li><li>- pojízdný</li></ul> Rozměr [mm]: 380x615	1 ks
N06	<b>CHLADICÍ SKŘÍŇ DIGITÁLNÍ 1 DVEŘE, 470l (0/+10 °C), R290</b> <p>Chladicí skříň s plnými dveřmi, konstrukce z nerezové oceli 304 AISI, spodní vnější panel z antikorozičního materiálu odolného vůči čistícím prostředkům. Velký digitální ovládací panel s tlačítky pro volbu vlhkosti (3 přednastavené úrovně vlhkosti), teplotním displejem a tlačítky pro nastavení a turbo cyklem (pro rychlé snížení teploty vložených potravin). Plně automatické odmrazování a to pouze tehdy, když je to nutné s následným odpařením kondenzátu. Optimalizovaná nucená cirkulace vzduchu poskytuje rovnoměrné rozložení teploty a rychlé chlazení ve všech částech skříně. 65mm silná pěnová polyuretanová izolace s plnicím plynem cyklopentanem, který zaručuje objemovou stálost izolace a má minimální dopad na životní prostředí. Plně dveře, na místě zaměnitelné panty dveří, zámek dveří a mikropínač pro vypnutí ventilátoru při otevření dveří. Skrytý výparník garantuje vyšší skladovací kapacitu a méně problémů s korozí výparníku. Vestavěná chladicí jednotka; nucená cirkulace vzduchu; vnitřní LED osvětlení. Provozní teplota: 0/+10°C. Pro okolní teplotu do +43°C. CFC a HCFC free. Chladivo v chladicím okruhu: R290. Cyklopentan v izolační pění.</p> <p>Dodáváno vč. 5 x 520x442mm Rilsan roštových polic a 5 párů nerezových vodicích lišt. Příprava pro napojení konektoru RS485 k usnadnění připojení ke vzdálenému počítači a integrovaným systémům HACCP.</p> Rozměr [mm]: 600x700x2040 Příkon: 0,187 kW / 230 V	1 ks

**O - OSTATNÍ**

**VAŘTE S NÁMI ...**

O01	<b>LEMY PRACOVNÍCH DESEK</b>	1 ks
	<ul style="list-style-type: none"><li>- všechny pracovní desky budou mít při styku se stěnou lemy o výšce 40 mm, pokud není uvedeno jinak</li><li>- finální řešení bude upřesněno v rámci realizace</li></ul>	
O02	<b>PŘÍPLATEK ZA SOKL 150 mm</b>	1 bm
	<ul style="list-style-type: none"><li>- finální řešení soklování bude dořešeno v rámci realizace</li></ul>	
O04	<b>DOPRAVA, MONTÁŽ A ODBORNÉ ZAŠKOLENÍ</b>	1 ks
	<p>Cena za dopravu a montáž zahrnuje následující rozsah prací:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- revizi projektu napojovacích bodů a technických požadavků</li><li>- 1x účast projektanta při konzultaci instalační projektové dokumentace (pokud bude vyžadováno)</li><li>- telefonická konzultace s jednotlivými profesemi v průběhu přípravy instalací</li><li>- 1x komplexní kontrola správnosti provedení instalací před jejich zakrytím po vyzvání odpovědnou osobou určenou objednavatelem</li><li>- dopravu na místo montáže</li><li>- rozbalení zařízení a připojení zařízení na instalační body</li><li>- kalibraci a seřízení zařízení, pokud je vyžadováno, vč. kontroly funkčnosti</li><li>- vyhotovení předávacích protokolů a předání návodů k obsluze</li><li>- návrh servisní smlouvy a poskytnutí základních informací k servisní záruce</li></ul> <p>Další podmínky:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- základním předpokladem pro zahájení montáže je dostatečná stavební připravenost instalačního prostoru</li><li>- uvedená cena nepředpokládá rozdělení montáže do více fází, pokud není ujednáno jinak</li><li>- objednatel zajistí dostatečnou stěhovací cestu pro dopravu zařízení v provozu na místo instalace, v případě zjištění omezení bude objednatel informován</li><li>- součástí dopravy a montáže není demontáž původního zařízení, pokud není v nabídce uvedeno jinak.</li></ul>	

  
Horská 60, 541 01 Trutnov  
IČO: 25 93 99 45 DIČ: CZ25939645  
Spis. zn.: C/16223 - Hr. Králové .9.

PRO:

**ATIP, a.s.**  
**Pražská 169**  
**541 01 Trutnov**

tel.: 499 859 011, fax: 499 859 013

ČÍSLO: **22/0392**

DATUM: 15. 3. 2022

VYŘIZUJE: Jan Provazník

TEL.: 607 139 718, info: 602 497 345

E-MAIL: provaznik@gastpro.cz

**REKONSTRUKCE SOU VOLANOVSKÁ - SKLADY**

POZ.	NÁZEV A POPIS	MNOŽSTVÍ
<b>A - SKLAD POTRAVIN</b>		
A01	<b>SKLADOVÝ REGÁL KOMAXITOVÝ- 4 POLICE</b>  - 4x plná police - kovový regál s komaxitovým nátěrem - stavitelné police - barva bílá - nosnost police - 100 kg Rozměr [mm]: 1000x600x2000	4 ks
A02	<b>MRAZICÍ TRUHLA - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ</b>  Rozměr [mm]: 600x600x900 Příkon: 0,5 kW / 230 V	1
A03	<b>PLOŠINOVÝ MANIPULAČNÍ VOZÍK</b>  - celonerezové provedení - 4x kolečko, z toho 2x otočné - police s rovnou ložnou plochou - nosnost 200 kg Rozměr [mm]: 900x550x570	1 ks
A04	<b>SKLADOVÝ REGÁL KOMAXITOVÝ- 4 POLICE</b>  - 4x plná police - kovový regál s komaxitovým nátěrem - stavitelné police - barva bílá - nosnost police - 100 kg Rozměr [mm]: 1300x600x2000	3 ks



A05

**CHLAD.SKŘÍŇ 670L, DIGIT, -  
2°+10°C, AISI430**

1 ks

Chladicí skříň s plnými dveřmi, vnitřní a vnější konstrukce z nerezové oceli 430 AISI; zadní vnější panel z galvanizované oceli, spodní vnější panel z antikoroziho materiálu odolného vůči čistícím prostředkům. Digitální ovládací panel s teplotním displejem a tlačítky pro nastavení a možností i manuální aktivace odmrazovacího cyklu. Ovládání plně v souladu s HACCP včetně alarmů. Optimalizovaná nucená cirkulace vzduchu zezadu dopředu pro rovnoměrné rozložení teploty a rychlé chlazení za jakýchkoliv podmínek.

75mm silná pěnová polyuretanová izolace s plnicím plynem cyklopentanem, který zaručuje objemovou stálost izolace a má minimální dopad na životní prostředí. Na místě zaměnitelné panty dveří, zámek dveří a mikropsínač pro vypnutí ventilátoru při otevření dveří. Skrytý výparník garantuje vyšší skladovací kapacitu a méně problémů s korozi výparníku. Vestavěná chladicí jednotka; nucená cirkulace vzduchu; automatické odmrazování s následným odpařením kondenzátu. Provozní teplota: -2/+10°C. Pro okolní teplotu do +43°C. CFC a HCFC free. Chladivo v chladicím okruhu: R134a. Dodáváno vč. 3 ks GN2/1 Rilsan roštových polic a 3 párů nerezových vodicích lišt. Příprava pro napojení konektoru RS485 k usnadnění připojení ke vzdálenému počítači a integrovaným systémům HACCP. CENA PLATNÁ PŘI OBJEDNÁVCE DO 15. 12. 2021!

Rozměr [mm]: 710x837x2050

Příkon: 0,21 kW / 230 V

**B - SKLAD CHLAZENÝCH  
POTRAVIN**

B01

**CHLAD.SKŘÍŇ 670L, DIGIT, -  
2°+10°C, AISI430**

2 ks

Chladicí skříň s plnými dveřmi, vnitřní a vnější konstrukce z nerezové oceli 430 AISI; zadní vnější panel z galvanizované oceli, spodní vnější panel z antikoroziho materiálu odolného vůči čistícím prostředkům. Digitální ovládací panel s teplotním displejem a tlačítky pro nastavení a možností i manuální aktivace odmrazovacího cyklu. Ovládání plně v souladu s HACCP včetně alarmů. Optimalizovaná nucená cirkulace vzduchu zezadu dopředu pro rovnoměrné rozložení teploty a rychlé chlazení za jakýchkoliv podmínek.

75mm silná pěnová polyuretanová izolace s plnicím plynem cyklopentanem, který zaručuje objemovou stálost izolace a má minimální dopad na životní prostředí. Na místě zaměnitelné panty dveří, zámek dveří a mikropsínač pro vypnutí ventilátoru při otevření dveří. Skrytý výparník garantuje vyšší skladovací kapacitu a méně problémů s korozi výparníku. Vestavěná chladicí jednotka; nucená cirkulace vzduchu; automatické odmrazování s následným odpařením kondenzátu. Provozní teplota: -2/+10°C. Pro okolní teplotu do +43°C. CFC a HCFC free. Chladivo v chladicím okruhu: R134a. Dodáváno vč. 3 ks GN2/1 Rilsan roštových polic a 3 párů nerezových vodicích lišt. Příprava pro napojení konektoru RS485 k usnadnění připojení ke vzdálenému počítači a integrovaným systémům HACCP. CENA PLATNÁ PŘI OBJEDNÁVCE DO 15. 12. 2021!

Rozměr [mm]: 710x837x2050

Příkon: 0,21 kW / 230 V

**VAŘTE S NÁMI ...**

B02	<b>CHLADICÍ BOX, VENKOVNÍ AGREGÁT</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- chladicí box +2°C, rozměr 2,5x2,2x2,46, nařezané panely ISO 60 bez podlahy</li><li>- dveře křídlové 800/2000 levé, zakrývací lišty, osvětlení</li><li>- technologie chladicí ES/CH-14</li><li>- 1,24 KW, 230V -BOX, 1 KW, 230 AGREGÁT</li><li>Rozměr [mm]: 2500x2200x2450</li><li>Příkon: 1,24 KW -BOX, 1 KW AGREGÁT</li></ul>	1 ks
B03	<b>NEREZOVÝ REGÁL, 4</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- 4x plná police</li><li>- Nerez 304 potravinářská</li><li>Rozměr [mm]: 1400x500x1800</li></ul>	2 ks
B03a	<b>NEREZOVÝ REGÁL, 4</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- 4x plná police</li><li>- Nerez 304 potravinářská</li><li>Rozměr [mm]: 1150x500x1800</li></ul>	2 ks
B04	<b>NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VANA S PROTISKLUZOVÝM ROŠTEM VČ. NEREZOVÉ VPUSTI</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Podlahová vpust' vč. sifonu</li><li>- Celonerezové provedení</li><li>- Včetně protizápachového uzávěru a protiskluzového roštu</li><li>- Včetně lemu pro navaření izolace</li><li>Rozměr [mm]: 1000x200x150</li></ul>	1 ks
B05	<b>MRAZICÍ TRUHLA - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ</b> <i>Rozměr [mm]: 1500x700x900</i> <i>Příkon: 0,5 kW / 230 V</i>	4 ks
<hr/>		
<b>C - SKLAD DKP</b>		
C01	<b>SKLADOVÝ REGÁL KOMAXITOVÝ- 4 POLICE</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- 4x plná police</li><li>- kovový regál s komaxitovým nátěrem</li><li>- stavitelné police</li><li>- barva bílá</li><li>- nosnost police - 100 kg</li><li>Rozměr [mm]: 1100x600x2000</li></ul>	6 ks
D01	<b>DOPRAVA, MONTÁŽ A ODBORNÉ ZAŠKOLENÍ</b>	1

**GAST-PRO s.r.o.**  
Horská 938, 541 01 Trutnov  
IČO: 25 93 95 45 DIČ: CZ25939645  
Spis. zn.: C/16223 - Hr. Králové .9.