



Ozn.	Schéma	Popis	Jednotka	Množ.	Odstín.	Poznámka
				Celkem		
1/Z		Instalační podlahový kanál pro vedení elektro s odnímatelným krytem 300/80 mm	m	10	Ocel + nátěr	Instalační podlahový kanál, uložený do bet. mazaniny s odnímatelným protiskluzovým, oc, krytem, 300/80 mm, vč. příslušenství – povrchová úprava antistatické PVC
2/Z		Čerpadlo pro odvod kondenzátu přečerpávací jednotka je vybavena havarijním kontaktem pro signalizaci překročené hladiny kondenzátu (při poruše čerpací stanice).	ks	5		1,1 litru napájecí napětí 1 ~ 100-240 V stř. kmitočet 50/60 Hz přívodní kabel 1,5 m kabel alarmu 1,5 m spotřeba el. energie < 20 W jmenovitý proud 0,2 A třída krytí IP X4 pracovní teplota od +5°C do +60°C kontakt relé alarmu 230 V rms 1 Amp dopravní výška max. 4 metry povolené médium pH > 2,5 povolená teplota media od +5°C do +60°C hladina akustického tlaku < 40dBA ve vzdálenosti 1 m rozměry bez kabeláže a hadic délka 210; šířka 123 mm; výška 139 mm vnitřní objem nádrže

Pozn.: Před započítáním výroby (popř. osazením do stavby) konzultovat s investorem a přeměřit skutečné rozměry.