






Ozn.	Popis a schéma	Rozměry [mm]	Počet	Kování	Zasklení	Odstín	Poznámka
1/O	<p>Interiérové dřevěné dveře, jednokřídlé</p> 	1200/2100 mm	1L	štitkové kování, klika/koule	Plné	Bílá – určí investor	Interiérové jednokřídlé dveře CPL bez prahu, nová oc. zárubeň pro zazdivání tl. 150 mm, povrchová úprava - akrylový celopovrchový nátěr o síle 2 mm s jemnou povrchovou neporézní pomačkanou strukturou zamezující snadnému poškození povrchu, odolný vůči desinfekčním prostředkům
2/O	<p>Interiérové dřevěné dveře, jednokřídlé s olověnou vložkou a speciální zárubní</p> 	1200/2100 mm	1P	Štitkové kování, klika/koule	Plné	Bílá – určí investor	Nové interiérové dveře, povrchová úprava lakování 2x základní + 1x vrchní nátěr, bez prahu, nová oc. speciální odstíněná zárubeň pro vysoké zatížení, prvek pro zazdivání tl. 150 mm, PB vložka 2,0 mm z plátu, povrchová úprava - akrylový celopovrchový nátěr o síle 2 mm s jemnou povrchovou neporézní pomačkanou strukturou zamezující snadnému poškození povrchu, odolný vůči desinfekčním prostředkům

Pozn.: Schéma je pouze orientační. Před započítáním výroby (popř. osazením do stavby) přeměřit skutečnou velikost otvorů a konzultovat s investorem! Součástí dodávek zámků bude generální klíč. Výrobní dokumentaci zajistí dodavatel stavby.

Ozn.	Popis a schéma	Rozměry [mm]	Počet	Kování	Zasklení	Odstín	Poznámka
3/O	Stávající okno demontáž a zpětná montáž 	1800 x 2110 (1020) mm	1	Stávající	Stávající	Stávající	pro transport zařízení a osazení na určené místo demontováno i s vnitřním a vnějším parapetem a venkovní žaluzií. Prvky – okno vč. nadokenního profilu, venkovní žaluzie budou uchovány pro zpětnou montáž. Repase stávajícího okna
3a/O	Stávající horizontální, venkovní žaluzie – demontáž a zpětná montáž + revize 	1800 x 2110 (1020) mm	1	Stávající	Stávající	Stávající	Zpětná montáž venkovní okenní žaluzie + částečná repase + revize, rozděleno na položky 3a/O a 3b/O

Pozn.: Schéma je pouze orientační. Před započítáním výroby (popř. osazením do stavby) přeměřit skutečnou velikost otvorů a konzultovat s investorem! Součástí dodávek zámků bude generální klíč. Výrobní dokumentaci zajistí dodavatel stavby.

Ozn.	Popis a schéma	Rozměry [mm]	Počet	Kování	Zasklení	Odstín	Poznámka
3b/O	Nový vnitřní parapet 	1800/200 mm	1	ne	ne	bílá	Parapet vnitřní dřevotřískový, povrchová úprava laminát, materiálové a barevné řešení totožné se stávajícím
4/O	Demontáž a zpětná montáž lehké polopříčky	2430/2170 mm	1	stávající	ne		Demontáž, uskladnění a zpětná montáž.

Pozn.: Schéma je pouze orientační. Před započítáním výroby (popř. osazením do stavby) přeměřit skutečnou velikost otvorů a konzultovat s investorem! Součástí dodávek zámků bude generální klíč. Výrobní dokumentaci zajistí dodavatel stavby.