




















| 15033-DPS-D.2-01.3 Kusovník_interiérového volného nábytku | | | | | | ONJC - PAVILON A | | | | | | | | |
|---|--|---|------------|-----|-----|------------------|-----|--------|--|--|--|--|--|--|
| OZNAČENÍ | SPECIFIKACE | SCHÉMA/FOTO | POČET (ks) | | | | | | | | | | | |
| | | | 1PP | 1NP | 2NP | 3NP | 4NP | CELKEM | | | | | | |
| VYBAVENÍ ŠATEN | | | | | | | | | | | | | | |
| SS3a) ŠATNÍ SKŘIŇ 6-DVEŘOVÁ (6x BOX) š. 600 x hl.500 x 1800 mm | ŠATNÍ SKŘIŇ - 6-DVEŘOVÁ (6xBOX=pro 6 osob) - každý box 1x volná police + 2x kovový dvouháček + uzamykatelná + dvířka min. 4 ks vzdušníků pro odvětrání. Skříň dělena na třetiny po výšce, po šířce dělena na poloviny. |  | | | | | | | | | | | | |
| | šířka 600 mm x hloubka 500 mm x výška 1800 mm | | | | | | | | | | | | | |
| | Korpus + police: oboustranně laminovaná dřevotřísková deska (LDTD) o tl. 18 mm, v dekoru bílá matná hladká, emisní třída volného formaldehydu min. E1, kvalitativně musí odpovídat platným normám ČR. Na exponovaných místech - přední hrany korpusu a polic oplepeny ABS hranou o tl. 2 mm, v dekoru LDTD oplepeno technolgoii PUR. Ostatní hrany oplepeny ABS hranami o tl. 1 mm, v dekoru LDTD oplepeno technologií PUR. Police volné, výškově přestavitelná na kovových podpěrkách, které umožňují zafixování proti nechtěnému vytažení. Žádá jednostranně lakovaná HDF (sololak) o min. tl. 3 mm, dekor bílá. Žádá v drážce/polodrážce. | | | | | | | | | | | | | |
| | Dvířka: oboustranně laminovaná dřevotřísková deska (LDTD) o tl. 18 mm, v dekoru bílá matná hladká, emisní třída volného formaldehydu min. E1, kvalitativně musí odpovídat platným normám ČR. Dvířka oplepena po obvodu ABS hranou o tl. 2 mm, v dekoru LDTD zaoblené (R=2 mm), oplepeno technologií PUR. Dvířka opatřena plastovými vzdušníky pro odvětrání vnitřního prostoru min. 4 ks/dvířka. Dvířka naložená, opatřeno plastovou čočkou pro tlumení dorazu. | | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | | | | | | |
| | Kování: závěsy dvířek naložené, celokovové, úhel otevření min. 110°. Závěsy pro intenzivní používání s integrovaným tlumením - dotahem, dovírání - samozavírací, včetně krytek. Montáž nebo demontáž ramínka závěsu na podložku stačením pojistky. Pojistka umožňuje montáž a demontáž ramínka z podložky bez použití nářadí. Kovové dvouháčky v dekoru úchytek nábytku | | | | | | | | | | | | | |
| | Sokl:Nerezový sokl výška 100 mm, opatřen těsněním a rohovými koncovkami - těsnící lištou u podlahy zabraňující zatékání vody. Rektifikační nohy v. 100 mm. | | | | | | | | | | | | | |
| | Úchytky:provedení kov - stříbrné matné, tvar oblé, min. rozteč 320 mm (případně přizpůsobit šířce dvířek a čílek), orientace svisle. | | | | | | | | | | | | | |
| | Zámky: Jedno nebo trojcestné zámky. S možností objednání výměnné vložky a doobjednání klíče, možnost zámků se stejnými klíčovými řadami a generálním klíčem. | | | | | | | | | | | | | |
| SS3b) ŠATNÍ SKŘIŇ 6-DVEŘOVÁ (6x BOX) š. 900 x hl.500 x 1800 mm | ŠATNÍ SKŘIŇ - 6-DVEŘOVÁ (6xBOX=pro 6 osob) - každý box 1x volná police + 2x kovový dvouháček + uzamykatelná + dvířka min. 4 ks vzdušníků pro odvětrání. Skříň dělena na poloviny po výšce, po šířce dělena na třetiny. |  | | | | | | | | | | | | |
| | šířka 900 mm x hloubka 500 mm x výška 1800 mm | | | | | | | | | | | | | |
| | Korpus + police: oboustranně laminovaná dřevotřísková deska (LDTD) o tl. 18 mm, v dekoru bílá matná hladká, emisní třída volného formaldehydu min. E1, kvalitativně musí odpovídat platným normám ČR. Na exponovaných místech - přední hrany korpusu a polic oplepeny ABS hranou o tl. 2 mm, v dekoru LDTD oplepeno technolgoii PUR. Ostatní hrany oplepeny ABS hranami o tl. 1 mm, v dekoru LDTD oplepeno technologií PUR. Police volné, výškově přestavitelná na kovových podpěrkách, které umožňují zafixování proti nechtěnému vytažení. Žádá jednostranně lakovaná HDF (sololak) o min. tl. 3 mm, dekor bílá. Žádá v drážce/polodrážce. | | | | | | | | | | | | | |
| | Dvířka: oboustranně laminovaná dřevotřísková deska (LDTD) o tl. 18 mm, v dekoru bílá matná hladká, emisní třída volného formaldehydu min. E1, kvalitativně musí odpovídat platným normám ČR. Dvířka oplepena po obvodu ABS hranou o tl. 2 mm, v dekoru LDTD zaoblené (R=2 mm), oplepeno technologií PUR. Dvířka opatřena plastovými vzdušníky pro odvětrání vnitřního prostoru min. 4 ks/dvířka. Dvířka naložená, opatřeno plastovou čočkou pro tlumení dorazu. | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | | | | |
| | Kování: závěsy dvířek naložené, celokovové, úhel otevření min. 110°. Závěsy pro intenzivní používání s integrovaným tlumením - dotahem, dovírání - samozavírací, včetně krytek. Montáž nebo demontáž ramínka závěsu na podložku stačením pojistky. Pojistka umožňuje montáž a demontáž ramínka z podložky bez použití nářadí. Kovové dvouháčky v dekoru úchytek nábytku | | | | | | | | | | | | | |
| | Sokl:Nerezový sokl výška 100 mm, opatřen těsněním a rohovými koncovkami - těsnící lištou u podlahy zabraňující zatékání vody. Rektifikační nohy v. 100 mm. | | | | | | | | | | | | | |
| | Úchytky:provedení kov - stříbrné matné, tvar oblé, min. rozteč 320 mm (případně přizpůsobit šířce dvířek a čílek), orientace svisle. | | | | | | | | | | | | | |
| | Zámky: Jedno nebo trojcestné zámky. S možností objednání výměnné vložky a doobjednání klíče, možnost zámků se stejnými klíčovými řadami a generálním klíčem. | | | | | | | | | | | | | |
| SS4a) ŠATNÍ SKŘIŇ 2-DVEŘOVÁ (2x BOX) š. 600 x hl.600 x 1800 mm | ŠATNÍ SKŘIŇ - 2-DVEŘOVÁ (2xBOX=pro 2 osoby) - každý box 1x volná police + 1x pevná poolice + 1x šatní tyč + uzamykatelná + dvířka min. 4 ks vzdušníků pro odvětrání. Skříň dělena na poloviny po šířce. |  | | | | | | | | | | | | |
| | šířka 600 mm x hloubka 600 mm x výška 1800 mm | | | | | | | | | | | | | |
| | Korpus + police: oboustranně laminovaná dřevotřísková deska (LDTD) o tl. 18 mm, v dekoru bílá matná hladká, emisní třída volného formaldehydu min. E1, kvalitativně musí odpovídat platným normám ČR. Na exponovaných místech - přední hrany korpusu a polic oplepeny ABS hranou o tl. 2 mm, v dekoru LDTD oplepeno technolgoii PUR. Ostatní hrany oplepeny ABS hranami o tl. 1 mm, v dekoru LDTD oplepeno technologií PUR. Police volné, výškově přestavitelná na kovových podpěrkách, které umožňují zafixování proti nechtěnému vytažení. Žádá jednostranně lakovaná HDF (sololak) o min. tl. 3 mm, dekor bílá. Žádá v drážce/polodrážce. | | | | | | | | | | | | | |
| | Dvířka: oboustranně laminovaná dřevotřísková deska (LDTD) o tl. 18 mm, v dekoru oranžová matná, emisní třída volného formaldehydu min. E1, kvalitativně musí odpovídat platným normám ČR. Dvířka oplepena po obvodu ABS hranou o tl. 2 mm, v dekoru LDTD zaoblené (R=2 mm), oplepeno technologií PUR. Dvířka opatřena plastovými vzdušníky pro odvětrání vnitřního prostoru min. 4 ks/dvířka. Dvířka naložená, opatřeno plastovou čočkou pro tlumení dorazu. | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | | | | | | |
| | Kování: závěsy dvířek naložené, celokovové, úhel otevření min. 110°. Závěsy pro intenzivní používání s integrovaným tlumením - dotahem, dovírání - samozavírací, včetně krytek. Montáž nebo demontáž ramínka závěsu na podložku stačením pojistky. Pojistka umožňuje montáž a demontáž ramínka z podložky bez použití nářadí. Šatní tyč kovová chrom. | | | | | | | | | | | | | |
| | Sokl:Nerezový sokl výška 100 mm, opatřen těsněním a rohovými koncovkami - těsnící lištou u podlahy zabraňující zatékání vody. Rektifikační nohy v. 100 mm. | | | | | | | | | | | | | |
| | Úchytky:provedení kov - stříbrné matné, tvar oblé, min. rozteč 320 mm (případně přizpůsobit šířce dvířek a čílek), orientace svisle. | | | | | | | | | | | | | |
| | Zámky: Jedno nebo trojcestné zámky. S možností objednání výměnné vložky a doobjednání klíče, možnost zámků se stejnými klíčovými řadami a generálním klíčem. | | | | | | | | | | | | | |
| SS4b) ŠATNÍ SKŘIŇ 3-DVEŘOVÁ (3x BOX) š. 900 x hl.600 x 1800 mm | ŠATNÍ SKŘIŇ - 3-DVEŘOVÁ (3xBOX=pro 3 osoby) - každý box 1x volná police + 1x pevná poolice + 1x šatní tyč + uzamykatelná + dvířka min. 4 ks vzdušníků pro odvětrání. Skříň dělena na třtiny po šířce. |  | | | | | | | | | | | | |
| | šířka 900 mm x hloubka 600 mm x výška 1800 mm | | | | | | | | | | | | | |
| | Korpus + police: oboustranně laminovaná dřevotřísková deska (LDTD) o tl. 18 mm, v dekoru bílá matná hladká, emisní třída volného formaldehydu min. E1, kvalitativně musí odpovídat platným normám ČR. Na exponovaných místech - přední hrany korpusu a polic oplepeny ABS hranou o tl. 2 mm, v dekoru LDTD oplepeno technolgoii PUR. Ostatní hrany oplepeny ABS hranami o tl. 1 mm, v dekoru LDTD oplepeno technologií PUR. Police volné, výškově přestavitelná na kovových podpěrkách, které umožňují zafixování proti nechtěnému vytažení. Žádá jednostranně lakovaná HDF (sololak) o min. tl. 3 mm, dekor bílá. Žádá v drážce/polodrážce. | | | | | | | | | | | | | |
| | Dvířka: oboustranně laminovaná dřevotřísková deska (LDTD) o tl. 18 mm, v dekoru oranžová matná, emisní třída volného formaldehydu min. E1, kvalitativně musí odpovídat platným normám ČR. Dvířka oplepena po obvodu ABS hranou o tl. 2 mm, v dekoru LDTD zaoblené (R=2 mm), oplepeno technologií PUR. Dvířka opatřena plastovými vzdušníky pro odvětrání vnitřního prostoru min. 4 ks/dvířka. Dvířka naložená, opatřeno plastovou čočkou pro tlumení dorazu. | | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | | | | | | |
| | Kování: závěsy dvířek naložené, celokovové, úhel otevření min. 110°. Závěsy pro intenzivní používání s integrovaným tlumením - dotahem, dovírání - samozavírací, včetně krytek. Montáž nebo demontáž ramínka závěsu na podložku stačením pojistky. Pojistka umožňuje montáž a demontáž ramínka z podložky bez použití nářadí. Šatní tyč kovová chrom. | | | | | | | | | | | | | |
| | Sokl:Nerezový sokl výška 100 mm, opatřen těsněním a rohovými koncovkami - těsnící lištou u podlahy zabraňující zatékání vody. Rektifikační nohy v. 100 mm. | | | | | | | | | | | | | |
| | Úchytky:provedení kov - stříbrné matné, tvar oblé, min. rozteč 320 mm (případně přizpůsobit šířce dvířek a čílek), orientace svisle. | | | | | | | | | | | | | |
| | Zámky: Jedno nebo trojcestné zámky. S možností objednání výměnné vložky a doobjednání klíče, možnost zámků se stejnými klíčovými řadami a generálním klíčem. | | | | | | | | | | | | | |
| SS5 OTEVŘENÁ POLICOVÁ SKŘIŇ MEZISTĚNOU | OTEVŘENÁ POLICOVÁ SKŘIŇ DĚLENÁ NA 2 POLOVINY SVISLOU MEZISTĚNOU, V KAŽDÉ POLOVINĚ 4x VOLNÁ POLICE | | | | | | | | | | | | | |
| | šířka 1200 mm x hloubka 500 mm x výška 1800 mm | | | | | | | | | | | | | |
| | Korpus + police: oboustranně laminovaná dřevotřísková deska (LDTD) o tl. 18 mm, v dekoru bílá matná hladká, emisní třída volného formaldehydu min. E1, kvalitativně musí odpovídat platným normám ČR. Na exponovaných místech - přední hrany korpusu a polic oplepeny ABS hranou o tl. 2 mm, v dekoru LDTD oplepeno technolgoii PUR. Ostatní hrany oplepeny ABS hranami o tl. 1 mm, v dekoru LDTD oplepeno technologií PUR. Police volné, výškově přestavitelná na kovových podpěrkách, které umožňují zafixování proti nechtěnému vytažení. Žádá jednostranně lakovaná HDF (sololak) o min. tl. 3 mm, dekor bílá. Žádá v drážce/polodrážce. | | | | | | | | | | | | | |
| | Sokl:Nerezový sokl výška 100 mm, opatřen těsněním a rohovými koncovkami - těsnící lištou u podlahy zabraňující zatékání vody. Rektifikační nohy v. 100 mm. | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| 15033-DPS-D.2-01.3 Kusovník_interiérového volného nábytku | | | | | | ONJC - PAVILON A | | | | | |
|--|---|---|------------|-----|-----|------------------|-----|--------|--|--|--|
| OZNAČENÍ | SPECIFIKACE | SCHÉMA/FOTO | POČET (ks) | | | | | | | | |
| | | | 1PP | 1NP | 2NP | 3NP | 4NP | CELKEM | | | |
| SS6 ŠATNÍ SKŘÍŇ 4-DVEŘOVÁ (4x BOX) š. 600 x hl.500 x 1800 mm | SATNÍ SKŘÍŇ - 4-DVEŘOVÁ (4xBOX=pro 4 osoby) - každý box 1x volná police + 2x kovový dvoudítec + uzamykatelná + dvířka min. 4 ks vzdušníků pro odvětrání. Skříň dělena na poloviny po výšce, po šířce dělena na poloviny. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | | | |
| | šířka 600 mm x hloubka 500 mm x výška 1800 mm | | | | | | | | | | |
| | Korpus + police: oboustranně laminovaná dřevotřísková deska (LDTD) o tl. 18 mm, v dekoru bílá matná hladká, emisní třída volného formaldehydu min. E1, kvalitativně musí odpovídat platným normám ČR. Na exponovaných místech - přední hrany korpusu a polic oplepeny ABS hranou o tl. 2 mm, v dekoru LDTD oplepeno technologií PUR. Ostatní hrany oplepeny ABS hranami o tl. 1 mm, v dekoru LDTD oplepeno technologií PUR. Police volné, výškově přestavitelná na kovových podpěrkách, které umožňují zařizování proti nechtěnému vytažení. Žáda jednostranně lakovaná HDF (sololak) o min. tl. 3 mm, dekor bílá. Žáda v drážce/polodrážce. | | | | | | | | | | |
| | Dvířka: oboustranně laminovaná dřevotřísková deska (LDTD) o tl. 18 mm, v dekoru žlutá matná, emisní třída volného formaldehydu min. E1, kvalitativně musí odpovídat platným normám ČR. Dvířka oplepena po obvodu ABS hranou o tl. 2 mm, v dekoru LDTD zaoblené (R=2 mm), oplepeno technologií PUR. Dvířka opatřena plastovými vzdušníky pro odvětrání vnitřního prostoru min. 4 ks/dvířka. Dvířka naložená, opatřeno plastovou čočkou pro tlumení dorazu. | | | | | | | | | | |
| | Kování: závěsy dvířek naložené, celokovové, úhel otevření min. 110°. Závěsy pro intenzivní používání s integrovaným tlumením - dotahem, dovírání - samozavírací, včetně krytek. Montáž nebo demontáž ramínka závěsu na podložku stačením pojistky. Pojistka umožňuje montáž a demontáž ramínka z podložky bez použití nářadí.Kovové dvouháčky v dekoru úchytek nábytku Sokl:Nerezový sokl výška 100 mm, opatřen těsněním a rohovými koncovkami - těsnící lištou u podlahy zabraňující zatékání vody. Rektifikační nohy v. 100 mm. | | | | | | | | | | |
| | Úchytky:provedení kov - stříbrné matné, tvar oblé, min. rozteč 320 mm (případně přizpůsobit šířce dvířek a čílek), orientace vvisle. | | | | | | | | | | |
| Zámky: Jedno nebo trojcestné zámky. S možností objednání výměnné vložky a doobjednání klíče, možnost zámků se stejnými klíčovými řadami a generálním klíčem. | | | | | | | | | | | |
| VYBAVENÍ ČEKÁREN | | | | | | | | | | | |
| VS1 | Věšáková zakázková stěna z oboustranně laminované dřevotřískové desky (LDTD) o tl. 18 mm, v dekoru bílá matná hladká, emisní třída volného formaldehydu min. E1, kvalitativně musí odpovídat platným normám ČR. Po obvodu oplepena ABS hranou o tl. 2 mm, v dekoru LDTD oplepeno technologií PUR. ROZMĚR šířka 600mm x výška 1100 mm x tloušťka 18 mm. Deska osazena 8ks trojháček typ viz. ilustrační obrázek Háčky osazeny ve 2 řadách nad sebou vždy s posunem o 1/2. Horní řada háčků ve vzdálenosti 200 mm od horní hrany. Druhá řada háčků ve vzdálenosti 250 mm od první řady. Věšáková stěna osazena na úroveň 900 od podlahy nad navržené ochranné prvky. Háčky v povrchové úpravě dekoru úchytek nábytku. |  | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 11 | | | |
| VYBAVENÍ PROSTOR PRO ZAMĚSTNANCE (DENNÍ MÍSTNOSTI, PRACOVNY, LÉKAŘSKÉ POKOJE.....) | | | | | | | | | | | |
| PS1 PRACOVNÍ STŮL, KOVOVÁ PODNOŽ š. 1600 x hl. 800 v. 750 mm | PRACOVNÍ STŮL š. 1600 x hl. 800 x v. 750 mm Pracovní deska: oboustranně laminovaná dřevotřísková deska (LDTD) o tl. 25 mm, ve světle hnědém dekoru s jemnou kresbou dřeva, emisní třída volného formaldehydu min. E1, kvalitativně musí odpovídat platným normám ČR. Pracovní deska oplepena po obvodu ABS hranou o tl. 2 mm, v dekoru LDTD zaoblené (R=2 mm), oplepeno technologií PUR. 2x průchodka v pracovní desce + pod stolovou deskou přichytky kabeláže Kovová podnož: horní rám jekl 40*20 mm, nohy jekl 30*30 mm, celá konstrukce svařená, povrchově upravená práškovou vypalovací barvou v odstínu středně šedá (standartně RAL 9006). Podnož - nohy opatřeny aretací pro vyrovnání stolu - rektifikační nožičky. |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | |
| PS2 PRACOVNÍ STŮL, KOVOVÁ PODNOŽ š. 1600 x hl. 800 x v. 750 mm | PRACOVNÍ STŮL š. 1600 x hl. 800 x v. 750 mm Pracovní deska: oboustranně laminovaná dřevotřísková deska (LDTD) o tl. 25 mm, ve světle hnědém dekoru s jemnou kresbou dřeva, emisní třída volného formaldehydu min. E1, kvalitativně musí odpovídat platným normám ČR. Pracovní deska oplepena po obvodu ABS hranou o tl. 2 mm, v dekoru LDTD zaoblené (R=2 mm), oplepeno technologií PUR. Spojovací deska mezi podnožemi (čelní krycí deska) do 1/2 výšky, z oboustranně laminovaná dřevotřískové desky (LDTD) o tl. 18 mm, ve světle hnědém dekoru s jemnou kresbou dřeva, emisní třída volného formaldehydu min. E1, kvalitativně musí odpovídat platným normám ČR. Deska oplepena po obvodu ABS hranou o tl. 2 mm, v dekoru LDTD zaoblené (R=2 mm), oplepeno technologií PUR. 2x průchodka v pracovní desce + pod stolovou deskou přichytky kabeláže Kovová podnož: kovové široké boční nohy (viz. ilustrační obrázek), podnož s dutým sloupkem pro vedení kabeláže v hranatém designu.Povrchově upravená práškovou vypalovací barvou v odstínu středně šedá (standartně RAL 9006). Podnož - nohy opatřeny aretací pro vyrovnání stolu - rektifikační nožičky. |  | 0 | 2 | 15 | 4 | 6 | 27 | | | |
| PS3 STOLOVÝ OBLOUK š. 800 x hl. 400 x v. 750 mm | Zakončovací stolový oblouk bez podpory kotvený systémově k PS2 pomocí kovového výztužného rámu. Pracovní deska z dřevotřískové laminované desky tl. 25 mm, lemované ABS hranou 2 mm. Barva kovové podnože: šedá, Barva desky: akát. Rozměr (š*v*h): 800x755x400 mm ZAKONČOVACÍ STOLOVÝ OBLOUK K PRACOVNÍMU STOLU š. 800 x hl. 400 x v. 750 mm (R=400 mm) Pracovní deska: oboustranně laminovaná dřevotřísková deska (LDTD) o tl. 25 mm, ve světle hnědém dekoru s jemnou kresbou dřeva, emisní třída volného formaldehydu min. E1, kvalitativně musí odpovídat platným normám ČR. Pracovní deska oplepena po obvodu ABS hranou o tl. 2 mm, v dekoru LDTD zaoblené (R=2 mm), oplepeno technologií PUR. Stůl kotven k pracovnímu stolu systémovým prvkem z kovu. |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | | | |
| PS4 PRACOVNÍ STŮL, KOVOVÁ PODNOŽ š. 1800 x hl. 800 v. 750 mm | PRACOVNÍ STŮL š. 1800 x hl. 800 x v. 750 mm Pracovní deska: oboustranně laminovaná dřevotřísková deska (LDTD) o tl. 25 mm, ve světle hnědém dekoru s jemnou kresbou dřeva, emisní třída volného formaldehydu min. E1, kvalitativně musí odpovídat platným normám ČR. Pracovní deska oplepena po obvodu ABS hranou o tl. 2 mm, v dekoru LDTD zaoblené (R=2 mm), oplepeno technologií PUR. 2x průchodka v pracovní desce + pod stolovou deskou přichytky kabeláže Kovová podnož: horní rám jekl 40*20 mm, nohy jekl 30*30 mm, celá konstrukce svařená, povrchově upravená práškovou vypalovací barvou v odstínu středně šedá (standartně RAL 9006). Podnož - nohy opatřeny aretací pro vyrovnání stolu - rektifikační nožičky. |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | | | |
| PS5 POJÍZDNÝ SKLÁDACÍ STŮL š. 1600 x hl. 800 x v. cca 740 mm | POJÍZDNÝ SKLÁDACÍ STŮL š. 1600 x hl. 800 x v. CCA 740 mm Pracovní deska: oboustranně laminovaná dřevotřísková deska (LDTD) o tl. 25 mm, ve světle hnědém dekoru s jemnou kresbou dřeva, emisní třída volného formaldehydu min. E1, kvalitativně musí odpovídat platným normám ČR. Pracovní deska oplepena po obvodu ABS hranou o tl. 2 mm, v dekoru LDTD zaoblené (R=2 mm), oplepeno technologií PUR. Mobilní a stabilní stůl vhodný k častým změnám umístění v prostoru - kovová podnož na kolečkách umožňuje stoly složit a stohovat - tj. skladování co možná s nejmenší potřebou prostoru pro uskladnění - viz. ilustrační obrázek. Kovová podnož provedení kov, podnož pojízdná na kolečkách s brzdou s odpovídající nostností účelu využití stolu. Barevné provedení podnože v odstínu středně šedá (standartně RAL 9006). |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | | | |

| 15033-DPS-D.2-01.3 Kusovník_interiérového volného nábytku | | ONJC - PAVILON A | | | | | | |
|---|--|---|------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| OZNAČENÍ | SPECIFIKACE | SCHÉMA/FOTO | POČET (ks) | | | | | |
| | | | 1PP | 1NP | 2NP | 3NP | 4NP | CELKEM |
| KT1 KONTEJNER 4- ZÁSUVKOVÝ , POJÍZDNÝ, CENTRÁLNÍ ZÁMEK š. 400 hl. 600 x v. 600 mm | KONTEJNER 4-ZÁSUVKOVÝ, POJÍZDNÝ, CENTRÁLNÍ ZÁMEK - š. 400 x hl. 600 x v. 600 mm Korpus: oboustranně laminovaná dřevotřísková deska (LDTD) o tl. 18 mm, ve světle hnědém dekoru s jemnou kresbou dřeva, emisní třída volného formaldehydu min. E1, kvalitativně musí odpovídat platným normám ČR. Na exponovaných místech - přední hrany korpusu a polic oplepeny ABS hranou o tl. 2 mm, v dekoru LDTD oplepeno technologií PUR. Ostatní hrany oplepeny ABS hranami o tl. 1 mm, v dekoru LDTD oplepeno technologií PUR. Vrchní deska kontejneru: oboustranně laminovaná dřevotřísková deska (LDTD) o tl. 25, mm, ve světle hnědém dekoru s jemnou kresbou dřeva, po obvodu oplepan ABS hranou o tl. 2 mm v dekoru LDTD, oplepeno technologií PUR. Žáda oboustranně laminovaná dřevotřísková deska (LDTD) o tl. 18 mm, ve světle hnědém dekoru s jemnou kresbou dřeva. Čela zásuvek: oboustranně laminovaná dřevotřísková deska (LDTD) o tl. 18 mm, ve světle hnědém dekoru s jemnou kresbou dřeva, emisní třída volného formaldehydu min. E1, kvalitativně musí odpovídat platným normám ČR. Čela zásuvek po obvodu ABS hranou o tl. 2 mm, v dekoru LDTD zaoblené (R=2 mm), oplepeno technologií PUR.Čela zásuvek opatřena plastovou čočkou pro tlumení dorazu. Kování: kovový kuličkový výsuv s tlumením - dotahem dovření, plnovýsuv, nosnost min. 25 kg, Horní zásuvka organizér - tužkovnice. Kolečka: plastová otočná nábytková kolečka na vinylové podlahy. Dvě kolečka opatřena brzdou. Úchytky:provedení kov - stříbrné matné, tvar oblé, min. rozteč 320 mm (případně přizpůsobit šířce dvířek a čílek), orientace vodorovně. Zámky: Centrální zamykání. S možností objednání výměnné vložky a doobjednání klíče, možnost zámků se stejnými klíčovými řadami a generálním klíčem. |  | 0 | 2 | 15 | 4 | 6 | 27 |
| | SKŘÍŇ VYSOKÁ UZAVŘENÁ UZAMYKATELNÁ - 4x volná police, 2x plně dveře, zámeček - š. 800 x hl. 400 x v. 1920 mm Korpus + police: oboustranně laminovaná dřevotřísková deska (LDTD) o tl. 18 mm, ve světle hnědém dekoru s jemnou kresbou dřeva, emisní třída volného formaldehydu min. E1, kvalitativně musí odpovídat platným normám ČR. Na exponovaných místech - přední hrany korpusu a polic oplepeny ABS hranou o tl. 2 mm, v dekoru LDTD oplepeno technologií PUR. Ostatní hrany oplepeny ABS hranami o tl. 1 mm, v dekoru LDTD oplepeno technologií PUR. Police volné, výškově přestavitelná na kovových podpěrkách, které umožňují zafixování proti nechtěnému vytažení. Horní Půda naložená: oboustranně laminovaná dřevotřísková deska (LDTD) o tl. 25 mm, ve světle hnědém dekoru s jemnou kresbou dřeva, emisní třída volného formaldehydu min. E1, kvalitativně musí odpovídat platným normám ČR. Čelní hrana oplepena ABS hranou o tl. 2 mm, v dekoru LDTD oplepeno technologií PUR. Ostatní hrany oplepeny ABS hranami o tl. 1 mm, v dekoru LDTD oplepeno technologií PUR. Žáda jednostranně lakovaná HDF (sololak) o min. tl. 3 mm, ve světle hnědém dekoru s jemnou kresbou dřeva. Žáda v drážce/polodrážce. Dvířka: oboustranně laminovaná dřevotřísková deska (LDTD) o tl. 18 mm, ve světle hnědém dekoru s jemnou kresbou dřeva, emisní třída volného formaldehydu min. E1, kvalitativně musí odpovídat platným normám ČR. Dvířka oplepena po obvodu ABS hranou o tl. 2 mm, v dekoru LDTD zaoblené (R=2 mm), oplepeno technologií PUR. Dvířka naložená, opatřeno plastovou čočkou pro tlumení dorazu. Kování: závěsy dvířek naložené, celokovové, úhel otevření min. 110°. Závěsy pro intenzivní používání s integrovaným tlumením - dotahem, dovírání - samozavírací, včetně krytek. Montáž nebo demontáž ramínka závěsu na podložku stlačněním pojistky. Pojistka umožňuje montáž a demontáž ramínka z podložky bez použití nářadí. Nohy: Kluzáky s rektifikací výška cca 20 mm. Úchytky:provedení kov - stříbrné matné, tvar oblé, min. rozteč 320 mm (případně přizpůsobit šířce dvířek a čílek), orientace v svisle. Zámky: Jedno nebo trojcestné zámky. S možností objednání výměnné vložky a doobjednání klíče, možnost zámků se stejnými klíčovými řadami a generálním klíčem. |  | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 15 |
| | SKŘÍŇ VYSOKÁ 2/3 OTEVŘENÁ 1/3 UZAVŘENÁ UZAMYKATELNÁ - 3x volná police, 1x pevná police, 2x plně dveře, zámeček - š. 800 x hl. 400 x v. 1920 mm Korpus + police: oboustranně laminovaná dřevotřísková deska (LDTD) o tl. 18 mm, ve světle hnědém dekoru s jemnou kresbou dřeva, emisní třída volného formaldehydu min. E1, kvalitativně musí odpovídat platným normám ČR. Na exponovaných místech - přední hrany korpusu a polic oplepeny ABS hranou o tl. 2 mm, v dekoru LDTD oplepeno technologií PUR. Ostatní hrany oplepeny ABS hranami o tl. 1 mm, v dekoru LDTD oplepeno technologií PUR. Police volné, výškově přestavitelná na kovových podpěrkách, které umožňují zafixování proti nechtěnému vytažení. Horní Půda naložená: oboustranně laminovaná dřevotřísková deska (LDTD) o tl. 25 mm, ve světle hnědém dekoru s jemnou kresbou dřeva, emisní třída volného formaldehydu min. E1, kvalitativně musí odpovídat platným normám ČR. Čelní hrana oplepena ABS hranou o tl. 2 mm, v dekoru LDTD oplepeno technologií PUR. Ostatní hrany oplepeny ABS hranami o tl. 1 mm, v dekoru LDTD oplepeno technologií PUR. Žáda jednostranně lakovaná HDF (sololak) o min. tl. 3 mm, ve světle hnědém dekoru s jemnou kresbou dřeva. Žáda v drážce/polodrážce. Dvířka: oboustranně laminovaná dřevotřísková deska (LDTD) o tl. 18 mm, ve světle hnědém dekoru s jemnou kresbou dřeva, emisní třída volného formaldehydu min. E1, kvalitativně musí odpovídat platným normám ČR. Dvířka oplepena po obvodu ABS hranou o tl. 2 mm, v dekoru LDTD zaoblené (R=2 mm), oplepeno technologií PUR. Dvířka naložená, opatřeno plastovou čočkou pro tlumení dorazu. Kování: závěsy dvířek naložené, celokovové, úhel otevření min. 110°. Závěsy pro intenzivní používání s integrovaným tlumením - dotahem, dovírání - samozavírací, včetně krytek. Montáž nebo demontáž ramínka závěsu na podložku stlačněním pojistky. Pojistka umožňuje montáž a demontáž ramínka z podložky bez použití nářadí. Nohy: Kluzáky s rektifikací výška cca 20 mm. Úchytky:provedení kov - stříbrné matné, tvar oblé, min. rozteč 320 mm (případně přizpůsobit šířce dvířek a čílek), orientace v svisle. Zámky: Jedno nebo trojcestné zámky. S možností objednání výměnné vložky a doobjednání klíče, možnost zámků se stejnými klíčovými řadami a generálním klíčem. |  | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 20 |
| | SKŘÍŇ UZAVŘENÁ UZAMYKATELNÁ - 2x volná police, 2x plně dveře, zámeček - š. 800 x hl. 400 x v. 1152 mm Korpus + police: oboustranně laminovaná dřevotřísková deska (LDTD) o tl. 18 mm, ve světle hnědém dekoru s jemnou kresbou dřeva, emisní třída volného formaldehydu min. E1, kvalitativně musí odpovídat platným normám ČR. Na exponovaných místech - přední hrany korpusu a polic oplepeny ABS hranou o tl. 2 mm, v dekoru LDTD oplepeno technologií PUR. Ostatní hrany oplepeny ABS hranami o tl. 1 mm, v dekoru LDTD oplepeno technologií PUR. Police volné, výškově přestavitelná na kovových podpěrkách, které umožňují zafixování proti nechtěnému vytažení. Horní Půda naložená: oboustranně laminovaná dřevotřísková deska (LDTD) o tl. 25 mm, ve světle hnědém dekoru s jemnou kresbou dřeva, emisní třída volného formaldehydu min. E1, kvalitativně musí odpovídat platným normám ČR. Čelní hrana oplepena ABS hranou o tl. 2 mm, v dekoru LDTD oplepeno technologií PUR. Ostatní hrany oplepeny ABS hranami o tl. 1 mm, v dekoru LDTD oplepeno technologií PUR. Žáda jednostranně lakovaná HDF (sololak) o min. tl. 3 mm, ve světle hnědém dekoru s jemnou kresbou dřeva. Žáda v drážce/polodrážce. Dvířka: oboustranně laminovaná dřevotřísková deska (LDTD) o tl. 18 mm, ve světle hnědém dekoru s jemnou kresbou dřeva, emisní třída volného formaldehydu min. E1, kvalitativně musí odpovídat platným normám ČR. Dvířka oplepena po obvodu ABS hranou o tl. 2 mm, v dekoru LDTD zaoblené (R=2 mm), oplepeno technologií PUR. Dvířka naložená, opatřeno plastovou čočkou pro tlumení dorazu. Kování: závěsy dvířek naložené, celokovové, úhel otevření min. 110°. Závěsy pro intenzivní používání s integrovaným tlumením - dotahem, dovírání - samozavírací, včetně krytek. Montáž nebo demontáž ramínka závěsu na podložku stlačněním pojistky. Pojistka umožňuje montáž a demontáž ramínka z podložky bez použití nářadí. Nohy: Kluzáky s rektifikací výška cca 20 mm. Úchytky:provedení kov - stříbrné matné, tvar oblé, min. rozteč 320 mm (případně přizpůsobit šířce dvířek a čílek), orientace v svisle. Zámky: Jedno nebo trojcestné zámky. S možností objednání výměnné vložky a doobjednání klíče, možnost zámků se stejnými klíčovými řadami a generálním klíčem. |  | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 12 |

| 15033-DPS-D-2-01.1 KUSOVNÍK interiérových volných nábytku | | ONJC - PAVILON A | | | | | | | |
|--|---|--|---|-----|-----|-----|-----|--------|----|
| OZNAČENÍ | SPECIFIKACE | SCHÉMA/FOTO | POČET (ks) | | | | | | |
| | | | 1PP | 1NP | 2NP | 3NP | 4NP | CELKEM | |
| SK4 ŠATNÍ SKŘÍŇ VYSOKÁ UZAVŘENÁ 2-DVĚŘOVÁ, - š. 800 x hl. 400 x v. 1920 mm | SKŘÍŇ ŠATNÍ UZAVŘENÁ UZAMYKATELNÁ - 1x pevná police, 1x volná police, 1x výsuv na ramínka, 2x plné dveře, zámek - š. 800 x hl. 400 x v. 1152 mm Korpus + police: oboustranně laminovaná dřevotřísková deska (LDTD) o tl. 18 mm, ve světle hnědém dekoru s jemnou kresbou dřeva, emisní třída volného formaldehydu min. E1, kvalitativně musí odpovídat platným normám ČR. Na exponovaných místech - přední hrany korpusu a polic oplepeny ABS hranou o tl. 2 mm, v dekoru LDTD oplepeno technologií PUR. Ostatní hrany oplepeny ABS hranami o tl. 1 mm, v dekoru LDTD oplepeno technologií PUR. Police volné, výškově přestavitelná na kovových podpěrkách, které umožňují zafixování proti nechtěnému vytažení. Horní Půda naložená: oboustranně laminovaná dřevotřísková deska (LDTD) o tl. 25 mm, ve světle hnědém dekoru s jemnou kresbou dřeva, emisní třída volného formaldehydu min. E1, kvalitativně musí odpovídat platným normám ČR. Čelní hrana oplepena ABS hranou o tl. 2 mm, v dekoru LDTD oplepeno technologií PUR. Ostatní hrany oplepeny ABS hranami o tl. 1 mm, v dekoru LDTD oplepeno technologií PUR. Záda jednostranně lakovaná HDF (sololak) o min. tl. 3 mm, ve světle hnědém dekoru s jemnou kresbou dřeva. Záda v drážce/polodrážce. Dvířka: oboustranně laminovaná dřevotřísková deska (LDTD) o tl. 18 mm, ve světle hnědém dekoru s jemnou kresbou dřeva, emisní třída volného formaldehydu min. E1, kvalitativně musí odpovídat platným normám ČR. Dvířka oplepena po obvodu ABS hranou o tl. 2 mm, v dekoru LDTD zaoblené (R=2 mm), oplepeno technologií PUR. Dvířka naložená, opatřeno plastovou čoučkou pro tlumení dorazu. Kování: závěsy dvířek naložené, celokovové, úhel otevření min. 110°. Závěsy pro intenzivní používání s integrovaným tlumením - dotahem, dovírání - samozavírací, včetně krytek. Montáž nebo demontáž ramínka závěsu na podložku stačením pojistky. Pojistka umožňuje montáž a demontáž ramínka z podložky bez použití nářadí. Nohy: Kluzáky s rektifikací výška cca 20 mm. Úchytky: provedení kov - stříbrné matné, tvar oblé, min. rozteč 320 mm (případně přizpůsobit šířce dvířek a čílek), orientace svisle. Zámky: Jedno nebo trojcestné zámky. S možností objednání výměnné vložky a doobjednání klíče, možnost zámků se stejnými klíčovými řadami a generálním klíčem. |  | 0 | 2 | 8 | 3 | 3 | 16 | |
| | SKŘÍŇ VYSOKÁ UZAVŘENÁ UZAMYKATELNÁ - 4x volná police, 1x plné dveře, zámek - š. 400 x hl. 400 x v. 1920 mm Korpus + police: oboustranně laminovaná dřevotřísková deska (LDTD) o tl. 18 mm, ve světle hnědém dekoru s jemnou kresbou dřeva, emisní třída volného formaldehydu min. E1, kvalitativně musí odpovídat platným normám ČR. Na exponovaných místech - přední hrany korpusu a polic oplepeny ABS hranou o tl. 2 mm, v dekoru LDTD oplepeno technologií PUR. Ostatní hrany oplepeny ABS hranami o tl. 1 mm, v dekoru LDTD oplepeno technologií PUR. Police volné, výškově přestavitelná na kovových podpěrkách, které umožňují zafixování proti nechtěnému vytažení. Horní Půda naložená: oboustranně laminovaná dřevotřísková deska (LDTD) o tl. 25 mm, ve světle hnědém dekoru s jemnou kresbou dřeva, emisní třída volného formaldehydu min. E1, kvalitativně musí odpovídat platným normám ČR. Čelní hrana oplepena ABS hranou o tl. 2 mm, v dekoru LDTD oplepeno technologií PUR. Ostatní hrany oplepeny ABS hranami o tl. 1 mm, v dekoru LDTD oplepeno technologií PUR. Záda jednostranně lakovaná HDF (sololak) o min. tl. 3 mm, ve světle hnědém dekoru s jemnou kresbou dřeva. Záda v drážce/polodrážce. Dvířka: oboustranně laminovaná dřevotřísková deska (LDTD) o tl. 18 mm, ve světle hnědém dekoru s jemnou kresbou dřeva, emisní třída volného formaldehydu min. E1, kvalitativně musí odpovídat platným normám ČR. Dvířka oplepena po obvodu ABS hranou o tl. 2 mm, v dekoru LDTD zaoblené (R=2 mm), oplepeno technologií PUR. Dvířka naložená, opatřeno plastovou čoučkou pro tlumení dorazu. Kování: závěsy dvířek naložené, celokovové, úhel otevření min. 110°. Závěsy pro intenzivní používání s integrovaným tlumením - dotahem, dovírání - samozavírací, včetně krytek. Montáž nebo demontáž ramínka závěsu na podložku stačením pojistky. Pojistka umožňuje montáž a demontáž ramínka z podložky bez použití nářadí. Nohy: Kluzáky s rektifikací výška cca 20 mm. Úchytky: provedení kov - stříbrné matné, tvar oblé, min. rozteč 320 mm (případně přizpůsobit šířce dvířek a čílek), orientace svisle. Zámky: Jedno nebo trojcestné zámky. S možností objednání výměnné vložky a doobjednání klíče, možnost zámků se stejnými klíčovými řadami a generálním klíčem. |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| | JS1 JÍDELNÍ STŮL š. 1250 x hl. 750 x v. 750 mm | JÍDLENÍ STŮL š. 1250 x hl. 750 x v. 750 mm Pracovní deska: oboustranně laminovaná dřevotřísková deska (LDTD) o tl. 25 mm, v dekoru bílá matná hladká, emisní třída volného formaldehydu min. E1, kvalitativně musí odpovídat platným normám ČR. Pracovní deska oplepena po obvodu ABS hranou o tl. 2 mm, v dekoru LDTD zaoblené (R=2 mm), oplepeno technologií PUR. 2x průchodka v pracovní desce + pod stolovou deskou příchytky kabeláže Kovová podnož: horní rám jekl 40*20 mm, nohy jekl 30*30 mm, celá konstrukce svařená, povrchově upravená práškovou vypalovací barvou v odstínu středně šedá (standardně RAL 9006). Podnož - nohy opatřeny aretací pro vyrovnání stolu - rektifikační nožičky. |  | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| | KS1 KONFERENCE ČNÍ ODKLÁDACÍ STOLEK š. 550 x hl. 550 x v. 450 mm | KONFERENCEČNÍ - ODKLÁDACÍ STOLEK š. 550 x hl. 550 x v. 450 mm Pracovní deska: oboustranně laminovaná dřevotřísková deska (LDTD) o tl. 25 mm, v dekoru bílá matná hladká, emisní třída volného formaldehydu min. E1, kvalitativně musí odpovídat platným normám ČR. Pracovní deska oplepena po obvodu ABS hranou o tl. 2 mm, v dekoru LDTD zaoblené (R=2 mm), oplepeno technologií PUR. 2x průchodka v pracovní desce + pod stolovou deskou příchytky kabeláže Kovová podnož: horní rám jekl 40*20 mm, nohy jekl 30*30 mm, celá konstrukce svařená, povrchově upravená práškovou vypalovací barvou v odstínu středně šedá (standardně RAL 9006). Podnož - nohy opatřeny aretací pro vyrovnání stolu - rektifikační nožičky. |  | 0 | 2 | 7 | 4 | 5 | 18 |