

TABULKA SVÍTIDEL

NAVRŽENÝCH PRO REKONSTRUKCI KUCHYNĚ V OBJEKTU SŠŘ a ZŠ Hořice

Svítidla do kuchyně: (Z/IP66-LED)

Kód: 10080, Typ: FUTURA 2.5 ft ES PC Al 6500/840 – závěsné (závěs 60 cm), Krytí: IP66
Teplota okolí: 50 °C, Světelný tok LED modulů: 6500 lm, Světelný tok svítidla: 6050 lm, Spotřeba
svítidla: 40 W, Účinnost svítidla: 157 lm/W, Váha: 3,8 kg, Délka: 1452 mm, Rozteč závěsů: 940 mm

Svítidlo do přípravny masa a zeleniny, mytí nádobí: (Z/IP66-LED)

Kód: 10050, Typ: FUTURA 2.4 ft ES PC Al 6400/840 – přisazené, Krytí: IP66
Teplota okolí: 50 °C, Světelný tok LED modulů: 6400 lm, Světelný tok svítidla: 5950 lm, Spotřeba
svítidla: 39 W, Účinnost svítidla: 153 lm/W, Váha: 2,9 kg, Délka: 1172 mm, Rozteč závěsů: 700 mm

Svítidlo do denní místnosti a šatny: (Z/IP20-LED)

MODUS LLXL2LED1200AL zářivkové svítidlo bílé s mřížkou, pro 2x LED trubice T8/G13, 120 cm /
přisazené, Krytí: IP20, LED trubice: HBN120 18W, NW 4000K neutrální bílá / 2400lm

Svítidlo do umývárny: (K)

Prezent 67100 - Stropní koupelnové svítidlo PILLS 1xE27/60 W/230 V / IP44 / přisazené (doporučený
světelný zdroj E27 / LED 13 W), Krytí: IP44

Svítidlo do vstupní chodby: (KD)

Stropní svítidlo se senzorem PLAFON 2xE27/80 W/230 V / přisazené (doporučený světelný zdroj E27 /
2x LED 8 W), Krytí: IP20

Svítidla do skladů 1, 2, skladu brambor a místnosti úklidu: (K)

VELA E27 /60 W /1xE27 /230 V, PŘISAZENÉ (doporučený světelný zdroj E27 / LED 11 W), Krytí: IP44

Svítidlo do skladu 3: (K2)

BRKL260KO480 2xE27/2x60 W/ 230V, PŘISAZENÉ, (doporučený zdroj E27 / 2x LED 8 W), Krytí: IP44

Svítidlo venkovní na rampu: (KV)

FULGUR-XENA LED 50 W/4000 K / reflektor na stěnu, svítivost 4000lm, Krytí: IP65

Svítidlo umístěné nad pracovním stolem: přípravná masa: (Z/IP65-LED)

LED Technické zářivkové svítidlo 1x G13/LED trubice 18 W/ 230 V / teplota chromatičnosti 3800st.K /
délka 1280 mm, svítivost 2400lm, Krytí: IP65

Svítidla venkovní před vstupy do budovy: (KVD)

Svítidlo nástěnné s čidlem pohybu bílé, Oval PIR-Micro STARLUX 60 W / detekční úhel: 180° / 1xE27,
(doporučený světelný zdroj E27 / LED 13 W), Krytí: IP44

Svítidla nouzová 1 hodina: (NO)

LED NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ - 3,2W, 175LM, BATERIE NiCd 800mAh, TESTOVACÍ TLAČÍTKO – SOLIGHT
(W0526), Krytí: IP65

PŘÍKON: 3,2 W, SVĚTLNÝ TOK: 175 LM / 145 LM V POHOTOVOSTNÍM REŽIMU, TEPLOTA
SVĚTLA/CHROMATIČNOSTI: 6.500° K (STUDENÁ BÍLÁ), ŽIVOTNOST LED: 30.000 HODIN, ÚHEL SVÍCENÍ:
120°, VÝDRŽ V POHOTOVOSTNÍM REŽIMU: 3 HODINY, BATERIE: NICD 3,6 V 800 MAH, TESTOVACÍ
TLAČÍTKO PRO ZJIŠTĚNÍ STAVU BATERIE, SADA NALEPOVACÍCH PIKTOGRAMŮ, KRYTÍ: IP65
(PRACHOTĚSNÉ A VODĚODOLNÉ), MATERIÁL: PC, NAPÁJENÍ: AC 220–240 V, JEDNOTLIVÉ LED ZDROJE
NELZE MĚNIT, PROVOZNÍ TEPLOTA: -20 °C AŽ 50 °C, ROZMĚRY: 352 X 110 X 67 MM

Navržená tabulka je informativní. Při instalaci jiných typů svítidel po dohodě s investorem, je nutné
dodržet zadané technické parametry jednotlivých svítidel.