

DETAIL UMÍSTĚNÍ PODLAHOVÝCH VPUSTÍ S ROŠTY, DETAIL SOKLU:

DETAILY PODLAHOVÝCH VPUSTÍ:

PODL. VANA, ODPAD DOLŮ, DN100:



ŘEZ A-A':



* Výška roštu = viz Legenda

PODL. VANA, ODPAD DO BOKU, DN70:



ŘEZ B-B':



* Výška roštu = viz Legenda

PODL. VANA SE ŠTĚRBINOU, ODPAD DOLŮ, DN100:



PODL. VANA SE ŠTĚRBINOU, ODPAD DO BOKU, DN70:



DETAILY PODLAHOVÝCH VAN (M 1:20):

Legenda požadovaného ukončení vývodů instalací pro gastrotechnologii
(nejedná se o domovní instalační rozvody k jednotlivým zařízením).

KANALIZACE:

O4, Gula v podlaze, odpad dolů, DN100,
viz Příloha 1

O4b, Gula v podlaze, odpad do boku, DN75,
viz Příloha 2

O7, Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou, odpad dolů, výška roštu 30 mm, rozm.: 250x350 mm, DN100,
viz Příloha 1

O8, Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou, odpad dolů, výška roštu 30 mm, rozm.:200x200 mm, DN100, délka štěrbiny viz výkres,
viz Přílohy 1, 3, 4

O8b, Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou, odpad do boku, výška roštu 30 mm, rozm.:200x200 mm, DN75, délka štěrbiny viz výkres,
viz Přílohy 2, 3, 4

O10, Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou, odpad dolů, výška roštu 30 mm, rozm.: 400x600 mm, DN100,
viz Příloha 1

O11, Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou, odpad dolů, výška roštu 30 mm, rozm.: 1600x400 mm, DN100,
viz Příloha 1

O12, Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou, odpad dolů, výška roštu 30 mm, rozm.: 3000x500 mm, DN100,
viz Příloha 1

O13, Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou, odpad dolů, výška roštu 30 mm, rozm.: 2500x500 mm, DN100,
viz Příloha 1

O14, Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou, odpad dolů, výška roštu 40 mm, rozm.: 1150x750 mm, DN100,
viz Příloha 1

PROVEDENÍ ROŠTŮ:

viz Přílohy 5, 6
Výška roštu podlahové vany:
Š = 200 - 500 mm, V = 30 mm
Š = 500 - 700 mm, V = 40 mm

POZNÁMKA:

1) Veškeré kóty se rozumí od čisté omítnutých stěn, podlah a obkladů
2) Přesné umístění odtoků z podlahových van definuje projekt ZTI

Tento "Instalační plán" platí pouze ve spojení s výkresem "Dispoziční řešení gastroprovozu 2.NP - ON Náchod - Rekonstrukce pavilonu L" - výkres č.: 2021-02-01/01-V18 ze dne 2021-11-14.

Tato dokumentace byla vypracována firmou GAMA Fobos s.r.o., která je jejím jediným vlastníkem, bez jehož souhlasu není možné tuto dokumentaci kopírovat a ani jinak veřejně rozšiřovat.

stupeň zpracování :	Projekt pro provedení stavby		
zodp.projektant :	Ing. Ladislav Jirucha	GAMA FOBOS MODERNÍ GASTRO TECHNOLOGIE	GAMA Fobos s.r.o. nám. E.F.Buriana 546/7 500 04 Hradec Králové tel/fax: 495 220 324 http://www.gamafobos.cz
vypracoval :	Ing. Ladislav Jirucha		
kreslil :	Petr Švec		
kontroloval :			
název výkresu :	Instalační plán 2.NP - podlahové vany	číslo zakázky :	2021-02-01
akce :	ON Náchod - Rekonstrukce pavilonu L díl GASTROTECHNOLOGIE	číslo výkresu :	2021-02-01/06-V18
		datum :	2021-11-14
objednatel :	PROXION s.r.o., Hurdálkova 206, Náchod	měřítko : 1 : 50	pare :
investor :	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové		