

Specifikace vybavení RMD1

Typ:	oceloplechový rozvaděč
Rozměry:	2000x1000x400 mm (vxšxh)
Počet polí:	1
Krytí:	IP54/00
Přívod/vývod:	horem/horem
Nátěr:	typový/barva šedá
Napětíová soustava:	3NPE~50Hz 400V/TN-S
Ovládací soustava:	1NPE~50Hz 230V, 24VDC, 24VAC
Ochrana před NDN:	samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 proudovým chráničem, malým bezpečným napětím
Instalovaný výkon:	neurčuje se, jedná se o rozvaděč MaR

označení	druh	počet (ks)
RMD1	skříň 2000x800x400 mm	1
	montážní deska	1
	ostatní příslušenství pro kompletaci rozvaděče - lišty, aretyce	1 kpl
	schránka na výkresy	1
AS1.1	akustická signálka, 24V DC	1
EL1	svítidlo pro osvětlení rozvaděče	1
FU1.1, .2, 2.1, .2, 10, 11, 2FU1 ÷ 2FU4,	pojistková svorka	21
10FU1÷8, 21FU1, 22FU1, 30FU1	trubičková pojistka T0,5A	15
	trubičková pojistka T1A	2
	trubičková pojistka T4A	4
FV1	přepětíová ochrana	1
FV2	přepětíová ochrana	1
GU1	zdroj 24VDC, 2,5A	1
HL1	signálka 230V/50Hz, zelená	1
HL2.1, 3.1	signálka 24V DC, zelená	2
HL1.1, 2.2, 3.2	signálka 24V DC, bílá	3
1KA1÷1KA4, 1KA10, 2KA10, 4.1KA1, 6.1KA1, 2KA3 ÷ 2KA11, 10KA1, 10KA2, 10KA3, 10KA4, 22KA1, 22KA2, 30KA1, 31KA1, 32KA1, 33KA1, 34KA1	relé 24V DC 1P	27
2KA1÷2KA3	relé 24V DC 4P	3
30KA1	relé 24V DC 2P	3
4.1KM1, 6.1KM1	stykač třípólový, 230V/50Hz, 6A, s pomocným kontaktem 1NO	2
1KM1÷1KM4, 1KM10, 32KM1, 33KM1, 34KM1	stykač jednopólový, 230V/50Hz, 10A, s pomocným kontaktem 1NO	8
KZ1	snímač zaplavení na DIN lištu	1
LV1.1, 1.2	vazební impedance	1
OP1	Operátorský panel (rezistivní TFT panel 10, provedení do panelu	1
PLC	PLC, 39x DI, 35x DO, 35x AI, 16x AO, rozhraní Ethernet, RS-485 (MODBUS), RS-232	1 kpl

Specifikace vybavení RMD1

označení	druh	počet (ks)
	microSDHC 4GB, paměťová karta	1
	modul M-BUS	1
QF1	jistič třípólový, 10 kA, 63B/3	1
QF2 ÷ 5	jistič jednopólový, 6 kA, 6B/1	4
1QF1 ÷ 4, 1QF10, 2QF1, 34QF1	jistič jednopólový, 6 kA, 2C/1, s pomocným kontaktem 1NO, 1NC	7
2QF2 ÷ 9, 4.1QF1, 6.1QF1,	jistič třípólový, 6 kA, 6C/3, s pomocným kontaktem 1NO, 1NC	10
2QF10	jistič jednopólový, 6 kA, 6B/1	1
31QF1, 32QF1, 33QF1	jistič jednopólový, 6 kA, 10B/1, s pomocným kontaktem 1NO, 1NC	3
QI1	proudový chránič 6kA, 30mA, 10A/B	1
QV1	vypínač třípólový 63A/3	1
1SA1 ÷ 1SA4, 1SA10, SA2.1, SA3.1	třípólohový přepínač, černý, 2NO, AUT/0/ZAP	5
SB1.1	tlačítko, 1NO, černé	1
SQ1	spínač do rozvaděče, signalizace otevření dveří	1
SW1	ETH switch, 5x 10/100base TX	1
TR1	bezpečnostní ochranný transformátor, 230/24V, 80VA	1
XS1	zásuvka na DIN lištu	1
	vývodky	1 kpl
X..	řadová svorka	260
X0	řadová svorka	5