



LEGENDA MATERIÁLŮ

	STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO
	BOURANÉ KONSTRUKCE
	ŠTĚRK FR. 4/8mm
	ŠTĚRK FR. 8/16mm
	ŠTĚRK FR. 0/63mm
	NASYPANÁ ZEMINA / ROSTLÝ TERÉN

LEGENDA ZNAČEK

	Bourání dveří
	Bourání obkladů

LEGENDA SKLADEB

A
BETONOVÁ DLAŽBA ZÁMKOVÁ TL. 60mm
KLADCÍ VRSTVA ŠTĚRK fr. 4-8mm TL. 30mm
DRCENÉ KAMENIVO fr. 8-16mm TL. 70mm
DRCENÉ KAMENIVO fr. 0-63mm TL. 150mm
ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ, Edef,2=80Mpa

POZNÁMKA:

SANAČNÍ OMÍTKY BUDOU PROVEDENY V CELÉ VÝŠCE INJEKTOVANÉHO OBVODOVÉHO ZDIVA. STÁVAJÍCÍ OMÍTKY BUDOU OTLUČENY. V MÍSTNOSTECH S KERAMICKÝMI OBKLADY DOJDE K JEJICH OTLUČENÍ A PO PROVEDENÍ NAVRŽENÝCH SANAČNÍCH OPATŘENÍ BUDOU DOTČENÉ STĚNY OPĚT OBLOŽENY. V M.Č. -1,29 A -1,30 SE PROVEDE REVIZE STÁVAJÍCÍHO TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ, JEŽ JE ZDE ZDROJEM VLHKOSTI A POSLÉZE BUDOU OPRÁVENY STÁVAJÍCÍ PODLAHY (BETONOVÁ MAZANINA S NATÉREM). V MÍSTECH, KDE NENÍ MOŽNÉ PROVÉST ODKOP PŘILEHLÉ ZEMINY A PROVÉST NAVRŽENÉ SANAČNÍ ÚPRAVY (DODATEČNÁ INSTALACE HYDROIZOLACE ZE STRANY EXTERIÉRU, TEPELNÉ IZOLACE A DRENÁŽE) JE UVAŽOVÁNO S PLOŠNOU INJEKTÁŽÍ. STÁVAJÍCÍ LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN A SVODY VČ. NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVOU KANALIZACI BUDOU ZREVIDOVÁNY A NAHRAZENY NOVÝMI. PŘED PROVÁDĚNÍM SANAČNÍCH OPATŘENÍ JE TŘEBA DEMONTOVAT STÁVAJÍCÍ RADIÁTORY A ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY V MÍSTECH, KDE DOCHÁZÍ K SANAŠNÍM OPATŘENÍM. DÁLE JE TŘEBA VYKLIZENÍ VŠECH PROSTOR VYBAVENÝCH NÁBYTKEM A NEMOCNIČNÍM VYBAVENÍM. STÁVAJÍCÍ SANAČNÍ ZAŘÍZENÍ DRYPOL BUDOU DEMONTOVÁNA. VZHLEDEM K PRVOOZU NENÍ MOŽNÉ PROVÉST ODIZOLOVÁNÍ A NOVÉ SKLADBY PODLAH, TYTO ZŮSTÁVAJÍ STÁVAJÍCÍ BEZE ZMĚN.

Generální projektant



HONNEM spol. s r. o.

Opočno 31  
Louny  
440 01

Objednatel



Královohradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245  
Hradec Králové  
500 03

Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově  
Městské nemocnice a.s., Dvůr Králové nad Labem - Zpracování projektové dokumentace

SO.02 - Administrativní budova

Jméno výkresu

Řez A-A´ - Bourací práce

Vypracoval  
Ing. Kateřina Hon

Otisk razítka

Zodpovědný projektant  
Ing. Kateřina Hon

Datum  
11/2020

Paré

Formát

xA4

Měřítka výkresu

1:50

Stupeň

Číslo výkresu

DPS

D.2.1.6