

Mostní list mostu pozemní komunikace

30815-3

Název mostu	České Meziříčí	Místní název	před Českým Meziříčím			
Předmět přemostění	Vodoteč (občasný průtok) / Ohnišťovský potok					
Převáděná komunikace	3. třída / 30815	Název				
Staničení liniové	3.763 km	Staničení na úseku	2.069 km			
Rok postavení		poslední rekonstrukce				
Kraj	Královéhradecký kraj	Okres	Rychnov nad Kněžnou	Správce mostu	SS KHK Rychnov nad Kněžnou	
Katastrální území	České Meziříčí					
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení						
Způsob stanovení	Zjednodušený postup	Rok	1988			
Vn	68.0 t	Vr	157.0 t	Ve	490.0 t	Vaj (Va) ... t
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení						
Způsob stanovení	N - neznámý	Rok	2021			
Vn	41.0 t	Vr	94.0 t	Ve	294.0 t	Vaj (Va) 35.3 t
DI. přemostění	2.50 m	Šikmost	Pravá / 75°			
Volná šířka	8.00 m	Celková šířka mostu	 m	Plocha mostu	19.00 m2	
Nosná konstrukce						
celk.počet polí	1					
Podrobný popis nosné konstrukce						
klenba z opukových placáků hrubě upr.,tl.kl.40cm,nadnásyp 110cm						
Popis skupin polí						
Počet polí	Světlost šikmá	Kolmá	Konstr.výška	Rozpětí	Druh stat.působení	
1	2.00 m	2.00 m	0.00 m	0.00 m	00051	
Stavební výška	1.50 m	Úložná výška	 m			
Způsob uložení NK						
Způsob uložení						
Mostní závěry						
Izolace desky mostovky						
Spodní stavba						
Opěry						
Počet	2	Materiál	Kámen	Základy	Masivní opěra	
Přechodová oblast						
Mezilehlé podpěry						
Počet	.	Materiál	Nezadaný	Základy		
Vozovka/chodníky						
Povrch komunikace	Živice	Šířka mezi obrubami	7.60 m	Plocha vozovky	19.00 m2	
Konstrukce vozovky						
Povrch chodníku	Neznámý	Šířka L chodníku	 m	Šířka P chodníku	 m	Plocha chodníku m2
Konstrukce chodníku						
Odvodnění mostu						
Záchytná zařízení						
ocelové trubkové						
Zábradlí (typ/délka)						
Svodidla (typ/délka)						
Ostatní údaje						
Výška mostu nad terénem	3.10 m	Výška NK nad hladinou vody	 m			
Q100	 m3/sec.	Normální hl. vody	 m			

Souřadnice WGS-84		N: 50.2825927734 E: 16.0623779297			
Cizí zařízení					
před vtokem meliorační studna, od studny bet.potr.Ø300mm ve dně					
Klasifikační stupeň stavu mostu					
nosná konst.	V - Špatný	spodní stavba	IV - Uspokojivý	použitelnost	IV - Omezeně použitelné
Rok provedení poslední HPM (MPM)	2021				
Reprodukční pořizovací hodnota (RPH)					
Cena: 60 164,00 Kč ke dni: 29.09.2010					
Technické zhodnocení					
Vyřazovací hodnota: -11 Kč ke dni 12.12.2013 Poznámka: Pravidelné odpočty					
Vyřazovací hodnota: -1 Kč ke dni 12.12.2014 Poznámka: Pravidelné odpočty					
Nová RPH					
Cena	48 036,67 Kč	ke dni	12.12.2014	Poznámka	Pravidelné odpočty