

Generální projektant



HONNEM spol. s r.o.

Opočno 31

Louny

440 01

Objednatel



Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245

Hradec Králové

500 03

**Sanace suterénních prostor v hlavní a
administrativní budově
Městské nemocnice a.s., Dvůr Králové nad
Labem - Zpracování projektové dokumentace**

SO.02 - Administrativní budova

Jméno výkresu

Výpis ostatních výrobků

Vypracoval
Ing. Kateřina Hon

Otisk razítka

Zodpovědný projektant
Ing. Kateřina Hon

Datum
11/2020

Paré

Formát
xA4

Měřítko výkresu
1:100

Stupeň

Číslo výkresu

DPS

D.2.1.12.4

ozn.	specifikace	povrch	materiál	odstín	rozměr [mm]	kování	poznámky	umístění int./ext.	celkem ks
O1	Lapač střešních splavenin s espodním vývodem s napojením na stávající měděné svody (lokálně nové měděné svody - viz výpis klempířských výrobků), se suchou zápachovou klapkou	plast	PP	černý	305x155, Ø125mm	-	včetně redukčních kroužků	exteriér	6
O2	Větrací kruhová mřížka s přírubou a se síťovinou proti hmyzu, Ø180mm, horizontální pevné protidešťové žaluzie, připevnění do zdiva pomocí šroubu (příp. zasunutím do potrubí totožného průměru) + dotmeleno pružným tmelem	kartáčovaný	nerezová ocel	stříbrná	Ø180mm	-	Ø příruby 173mm, včetně kotvicích prvků	exteriér	2
O3	Vnější čistící kovová rohož z pozinkované oceli vč. rámu a vaničky, tl. rohože 30mm, součástí dodávky protiskluzová čistící rohož, kaučuk, s náběhovou hranou, výška 16mm	pozinkovaná ocel/kaučuk	pozinkovaná ocel	stříbrná/černá	1080x580x30	-	vč. čistící gumové rohože	exteriér	2
O4	Revizní dvířka jednokřídlá plastová, montáž do sádkaronové instalační příčky, instalace do otvoru kotvicími šrouby/kotvicím tmelem, bez zámku, s madlem pro snadné otevírání/zavírání	plast	plast	bílá	400x400	-	včetně kotvicích prvků	interiér	1
O5	Revizní dvířka jednokřídlá plastová (čistící, montáž do zdiva, instalace do otvoru kotvicími šrouby+ dotmeleno kotvicím tmelem, bez zámku, s madlem pro snadné otevírání/zavírání	plast	plast	bílá	300x300	-	včetně kotvicích prvků	interiér	1
O6	Revizní dvířka jednokřídlá plastová, montáž do zdiva, instalace do otvoru kotvicími šrouby+ dotmeleno kotvicím tmelem, bez zámku, s madlem pro snadné otevírání/zavírání	plast	plast	bílá	200x200	-	včetně kotvicích prvků	interiér	2
O7	Revizní dvířka jednokřídlá kovová, montáž do zdiva, instalace do otvoru kotvicími šrouby+ dotmeleno kotvicím tmelem, zámek - čtyřhraný trnový klíč 7x7mm	vysokotlaký nátěr	pozinkovaný ocel plech, tl. 1mm	bílá	600x1000	-	včetně kotvicích prvků	interiér	1
O8	Plastový podklop s madlem z polypropylenu se zátěží 1,5t, rozm. 400x400, vč. osazení plastové revizní šachty 400x400mm ze stabilizovaného kopolymeru	plast	plast	šedá	400x400	-	Revizní šachta dle hloubky uložení kanalizace příp. s nástavcem	interiér	1
O9	Plastový světlík 1250x1300x400mm, srážková voda odvedena v nejnižším místě otv. Ø100mm s košem na hrubé nečistoty a zápachovou uzavěrkou, mřížkovým pochozím roštem z pozinkované oceli s oky 30/10mm	plast /pozink ocel	polypropylen	bílá	1250/1300/400	-	vč. pochozího roštu	exteriér	1
O10	Podlahová vpust do exteriéru boční s mechanickou zápachovou uzavěrkou a nerezovou krycí mřížkou 105x105mm, DN 50	plast/nerez	plast/nerez	šedá/ stříbrná	DN 50	-	-	exteriér	3