

Generální projektant



HONNEM spol. s r.o.

Opočno 31
Louny
440 01

Objednatel



Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové
500 03

**Sanace suterénních prostor v hlavní a
administrativní budově
Městské nemocnice a.s., Dvůr Králové nad
Labem - Zpracování projektové dokumentace**

SO.01 - Hlavní budova nemocnice

Jméno výkresu

Výpis ostatních výrobků

Vypracoval
Ing. Kateřina Hon

Otisk razítka

Zodpovědný projektant
Ing. Kateřina Hon

Datum
11/2020

Paré

Formát
xA4

Měřítko výkresu
1:100

Stupeň

Číslo výkresu

DPS

D.1.1.13.4

| ozn. | specifikace | povrch | materiál | odstin | rozměr [mm] | kování | poznámky | umístění int./ext. | celkem ks |
|------|--|-------------------------|------------------|----------------|-----------------|--------|--|--------------------|-----------|
| O1 | Lapač střešních splavenin s espodním vývodem s napojením na stávající měděné svody (lokálně nové měděné svody - viz výpis klempířských výrobků), se suchou zápachovou klapkou | plast | PP | černý | 305x155, Ø125mm | - | včetně redukčních kroužků | exteriér | 13 |
| O2 | Revizní dvířka jednokřídlá venkovní, montáž do zdi (v rámci kamenného soklu), instalace do otvoru kotvicími šrouby + dotmeleno tmelem, bez zámku, s madlem pro snadné otevírání/zavírání | nerez | nerezová ocel | stříbrná | 300x400 | - | - | exteriér | 1 |
| O3 | Větrací kruhová mřížka s přírubou a se síťovinou proti hmyzu, Ø125mm, horizontální pevné protidešťové žaluzie, připevnění do zdiva pomocí šroubu (příp. zasunutím do potrubí totožného průměru) + dotmeleno pružným tmelem | kartáčovaný | nerezová ocel | stříbrná | Ø125mm | - | Ø příruby 118mm, včetně kotvicích prvků | exteriér | 1 |
| O4 | Větrací kruhová mřížka s přírubou a se síťovinou proti hmyzu, Ø200mm, horizontální pevné protidešťové žaluzie, připevnění do zdiva pomocí šroubu + dotmeleno pružným tmelem | kartáčovaný | nerezová ocel | stříbrná | Ø200 | - | včetně kotvicích prvků | exteriér | 1 |
| O5 | Vnější čistící kovová rohož z pozinkované oceli vč. rámu a vaničky, tl. rohože 30mm, součástí dodávky protiskluzová čistící rohož, kaučuk, s náběhovou hranou, výška 16mm | pozinkovaná ocel/kaučuk | pozinkovaná ocel | stříbrná/černá | 1080x580x30 | - | vč. čistící gumové rohože | exteriér | 4 |
| O6 | WC kombi mísa pro invalidy se splachovací nádrží s bočním napouštěním (vč. splachovací armatury a WC sedátka) spodní odpad, součástí dodávky jsou nerezová madla (1x pevné dl. 750mm a 1x sklopné obloukové dl. 813mm, nerez, montované na chemickou kotvu do obvodových stěn) | keramika | keramika | bílá | 480x350xv.498 | - | vč. instalační sady pro ukotvení a nerez madel dle specifikace | interiér | 1 |
| O7 | Umyvadlo pro tělesně postižené s otvorem pro baterii a přepadem, součástí dodávky je stojánková umyvadlová baterie pro tělesně postižené (chrom) a umyvadlový sifon s napojením na vnitřní kanalizaci, výška horní hrany 800-850mm | keramika | keramika | bílá | 550x550 | - | vč. instalační sady pro ukotvení | interiér | 1 |
| O8 | Nerezová nástěnná výlevka se zadní stěnou, mřížkou a přepadem, připojená na stávající kanalizační potrubí | nerez/matný | nerez ocel | stříbrná | 445/330 | - | vč. instalační sady pro ukotvení a výlevkového sifonu PVC | interiér | 1 |
| O9 | Revizní dvířka jednokřídlá interiérová tl. 12,5mm, montáž do instalační příčky, instalace do otvoru kotvicími šrouby + dotmeleno tmelem, bez zámku, s tlačným zámkem US příp. madlem pro snadné otevírání/zavírání | Hliník | Hliník | bílá | 700x900 | - | instalováno do instalační příčky (provést dozdivku stávajícího otvoru) | interiér | 1 |
| O10 | Revizní dvířka jednokřídlá interiérová tl. 12,5mm, montáž do instalační příčky, instalace do otvoru kotvicími šrouby + dotmeleno tmelem, s tlačným zámkem US, zámek | Hliník | Hliník | bílá | 400x400 | - | instalováno do instalační příčky | interiér | 1 |