



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/048-23/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
01.06.2023

Vysvětlení č. 2 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „III/29840 Semechnice – Trnov“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění žádosti:

Dobrý den,

v souvislosti s veřejnou zakázkou

„III/29840 Semechnice – Trnov“, žádáme o dodatečnou informaci:

1.

V části SO 101 - III/29840 Semechnice – Trnov jsou uvedeny položky frézování zpevněných ploch (pol. č. 7 a pol. č. 8) v celkové výměře 746,45 m³.

V poznámkách k položkám je uvedeno:

*- Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na stavbě. **Materiál může být použit zpět do stavby do nezpevněných krajnic a sjezdů.***

V popisu položek je uvedeno:

*- Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. **Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141**** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*

- nezpevněná konstrukce sjezdu z recyklovaného (vyfrézovaného) materiálu tl. 200 mm. (pol. č. 41) je v kubatuře 16,2 m³

- zpevnění krajnic z recyklovaného (vyfrézovaného) mat. tl. 100 mm (pol. 42) je v kubatuře 102,025 m³

- z celkového množství vyfrézovaného materiálu je možné zpět do stavby využít 118,225 m³

- zbývající materiál v množství 628,225 m³ je nutné uložit na skládku

V položkách všeobecných konstrukcí a prací v poplatecích za skládku (0141) se tato výměra neobjevuje.**

Doplní zadavatel způsob nakládání s přebytečným materiálem?

2.

V části SO 181 - Dočasné dopravní opatření je uvedena položka frézování zpevněných ploch (pol. č. 1) v celkové výměře 302,5 m³.

V poznámce k položce je uvedeno:

- Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na stavbě. **Materiál může být použit zpět do stavby do nepevněných krajnic a sjezdů.**

V popisu položky je uvedeno:

- Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. **Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141**** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

- zpevnění krajnic z recyklovaného (vyfrézovaného) mat. tl. 100 mm (pol. 6) je v kubatuře 75,0 m³
- z celkového množství vyfrézovaného materiálu je možné zpět do stavby využít 75,0 m³
- zbývající materiál v množství 227,5 m³ je nutné uložit na skládku

V položkách všeobecných konstrukcí a prací v poplatecích za skládku (0141) se tato výměra neobjevuje.**

Doplní zadavatel způsob nakládání s přebytečným materiálem?

Vysvětlení zadávací dokumentace:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

V Preambuli, která byla uveřejněna na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, je v bodě 1., písm. h) uvedeno:

„Zásadně se neurčuje místo a vzdálenost skládek, s veškerým vytěženým materiálem (tj. včetně vyfrézovaného materiálu) hospodaří zhotovitel a určuje si své vlastní skládky (nebo jiná vhodná místa či jiné vhodné využití) s tím, že maximum nikoli nebezpečného stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) ze stavby bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, a to i na jiných stavbách s tím, že zhotovitel musí být schopen doložit dokumenty, které naplnění této podmínky prokáží, a to nejpozději ke dni předání Díla.“

Veškerý vyfrézovaný materiál ze stavby zůstává zhotoviteli, jako vedlejší produkt ze stavby a je na zvážení zhotovitele, jakým způsobem bude využit. Přebytečný materiál tedy nemusí být uložen na skládku, ale může být znovu použit, např. v rámci jiných staveb zhotovitele.

Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření