PŮDORYS 3.NP - PODLAHY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	ÚPRAVA POVRCHŮ				POZNÁMKA
			PODLAHY	OZN.	STĚNY	STROPU	
3.01a	EXPOZICE	17.28	VINYL	P9	MALBA	MALBA	MAX. ÚNOSNOST 500 kg/m2
3.01b	EXPOZICE	89.16	VINYL	P9	MALBA	MALBA	MAX. ÚNOSNOST 500 kg/m2
3.01c	EXPOZICE	39.04	VINYL	P9	MALBA	MALBA	MAX. ÚNOSNOST 500 kg/m2
3.02	EXPOZICE	76.79	VINYL	P9	MALBA	MALBA	MAX. ÚNOSNOST 500 kg/m2
3.03	EXPOZICE	46.57	VINYL	P9	MALBA	PO SDK + SDK	MAX. ÚNOSNOST 500 kg/m2
3.04	EXPOZICE	68.39	VINYL	P9	MALBA	PO OBKLAD + MALBA	MAX. ÚNOSNOST 500 kg/m2
3.05	EXPOZICE	47.03	VINYL	P9	MALBA	PO OBKLAD + MALBA	MAX. ÚNOSNOST 500 kg/m2
3.06a	SKENOVAcí MÍSTNOST	76.11	VINYL	P9	MALBA	MALBA	MAX. ÚNOSNOST 500 kg/m2
3.06b	DATOVÝ SKLAD	39.61	ELEKTROSTATICKÝ VINYL	P15	MALBA	PO SDK + RASTR 1	MAX. ÚNOSNOST 500 kg/m2
3.07a	DEPOZITÁŘ	60.03	VINYL	P9	MALBA	MALBA	MAX. ÚNOSNOST 500 kg/m2
3.07b	PRACOVNA	23.26	VINYL	P9	MALBA	PO SDK + RASTR 1	MAX. ÚNOSNOST 500 kg/m2
3.07c	PRACOVNA	14.04	VINYL	P9	MALBA	PO SDK + SDK	MAX. ÚNOSNOST 500 kg/m2
3.08	FOTOATELIÉR	102.27	VINYL	P9	MALBA	MALBA	MAX. ÚNOSNOST 500 kg/m2
3.09	FOTOATELIÉR	99.43	VINYL	P9	MALBA	MALBA	MAX. ÚNOSNOST 500 kg/m2
3.10	CHODBA	86.96	VINYL	P9	MALBA	PO SDK + SDK	MAX. ÚNOSNOST 400 kg/m2
3.11	CHODBA	77.22	VINYL	P9	MALBA	PO OBKLAD + MALBA	MAX. ÚNOSNOST 400 kg/m2
3.12	CHODBA	5.44	KERAMICKÁ DLAŽBA	P16	MALBA	PO OBKLAD + RASTR 1	
3.13	WC ŽENY	1.88	KERAMICKÁ DLAŽBA	P16	KERAMICKÝ OBKLAD	PO OBKLAD + RASTR 1	
3.14	PŘEDSÍŇ ŽENY	2.10	KERAMICKÁ DLAŽBA	P16	KERAMICKÝ OBKLAD	PO OBKLAD + RASTR 1	
3.15	ÚKLID	1.91	KERAMICKÁ DLAŽBA	P16	KERAMICKÝ OBKLAD	PO OBKLAD + RASTR 1	
3.16	WC MUŽI	5.93	KERAMICKÁ DLAŽBA	P16	KERAMICKÝ OBKLAD	PO OBKLAD + RASTR 1	
3.17	INSTALAČNÍ JÁDRO	5.07	VINYL	P13	MALBA	PO SDK	
3.18	SCHODIŠTĚ	10.58	VINYL	P13, P14	MALBA	PO SDK + SDK	
3.19	SCHODIŠTĚ	35.88	VINYL	P13, P14	MALBA	PO OBKLAD + MALBA	
3.20	SCHODIŠTĚ	22.66	VINYL	P13, P14	MALBA	PO SDK + SDK	
3.22	SCHODIŠTĚ	19.21	VINYL	P18, P23	MALBA	MALBA	
3.23	CHODBA S EXPOZICÍ	93.38	VINYL	P9	MALBA	MALBA / PO SDK + SDK	MAX. ÚNOSNOST 400 kg/m2
3.24a	VSTUPNÍ TRAKT	63.60	VINYL	P9	MALBA	MALBA	MAX. ÚNOSNOST 500 kg/m2
3.24b	MULTIFUNKČNÍ UČEBNA S VYBAVENÍM	59.50	VINYL	P9	MALBA	MALBA	MAX. ÚNOSNOST 500 kg/m2
3.24c	MULTIFUNKČNÍ VIZUALIZAČNÍ SÁL	61.48	VINYL	P9	MALBA	MALBA	MAX. ÚNOSNOST 500 kg/m2
3.24d	SKLAD MATERIÁLU	19.94	VINYL	P9	MALBA	MALBA	MAX. ÚNOSNOST 500 kg/m2
3.24e	PRACOVNA	20.29	VINYL	P9	MALBA	MALBA	MAX. ÚNOSNOST 500 kg/m2
V1	VÝTAH	3.15			BEZPRAŠNÝ NÁTĚR		
V2	VÝTAH	8.88			BEZPRAŠNÝ NÁTĚR		

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

STĚNY

VNITŘNÍ OMÍTKA

VNITŘNÍ SÁDROVÁ OMÍTKA
POVRCHOVÁ ÚPRAVA MALBA
OTĚRUVZDORNÁ

BARVA: BÍLÁ

KERAMICKÝ OBKLAD

KERAMICKÝ OBKLAD
FORMÁT 300×600 mm
KLADENÍ NA STĚNU

POVRCH HLADKÝ, MATNÝ
BARVA: BÍLOŠEDÁ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: BÍLOŠEDÁ

POUŽITÍ: HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

SCHEMA KLADENÍ OBKLADU



PŘEDPOSLEDNÍ HORNÍ ŘADA OBKLADU
KERAMICKÝ OBKLAD
FORMÁT 300×600 mm
KLADENÍ NA STĚNU

POVRCH RELIÉFNÍ, MATNÝ
BARVA: BÍLOŠEDÁ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: BÍLOŠEDÁ

BAREVNÁ VÝMALBA

ANTRACITOVÉ ŠEDÁ VÝMALBA
VŠECH OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKEN
VČETNĚ PROSTORU PARAPETŮ
OTĚRUVZDORNÁ

PŘESNÝ BAREVNÝ ODSTÍN BUDE VYBRÁN
NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ
ZPRACOVATELEM EXPOZICE

POUŽITÍ: CHODBA S EXPOZICÍ - 3.23

BAREVNÁ VÝMALBA

SVĚTLE BĚŽOVÁ VÝMALBA
VŠECH OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKEN
OTĚRUVZDORNÁ

PŘESNÝ BAREVNÝ ODSTÍN BUDE VYBRÁN
NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ
ZPRACOVATELEM EXPOZICE

POUŽITÍ: EXPOZICE - 3.05

KERAMICKÁ DLAŽBA



KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ
FORMÁT 300×600 mm
KLADENÍ NA VAZBU

POVRCH HLADKÝ, MATNÝ
PROTISKLUZNOST: min. R10 B
BARVA: ŠEDÁ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: ŠEDÁ

POUŽITÍ: HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

VINYL

AKUSTICKÝ HETEROGENNÍ VINYL
V ROLÍCH BEZ FIXACE
CELKOVÁ TLOUŠŤKA: 2,5 mm
TLOUŠŤKA NÁŠLAPNÉ VRSTVY: 0,7 mm
ŠÍŘKA ROLE: 2,0 m
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PUR
KROUCELOVÁ NEPRŮCHYLNOST DLE EN ISO 717-2: DLw 15 dB
HLUKOVÁ REDUKCE V PROSTORU DLE NF S 31-074: LtiLw +05 dB, TŘÍDA A
ABSORBCE HLUKU DLE EN ISO 354: αw= 0,05
ODOLNOST VŮČI BODOVÝMU ZATÍŽENÍ PROMĚNNÁ HODNOTA DLE ISO 24343-1 0,05mm
PROTIKLUZNOST DLE DIN 51 130: R9
ODOLNOST VŮČI OTĚRU DLE EN 660-2: SKUPINA 0
TŘÍDY ZÁTĚŽE: 34/42
ROZMĚROVÁ STABILITA DLE ISO 23999/ EN434: < 0,1%
CELKOVÉ EMISE TVOC ZA 28DNÍ: <100 µg/m³
REAKCE NA OHEŇ DLE EN 13501-1: Bfl - s1
SVĚTLOSTÁLOST BARVY DLE ISO 105-B02-METODA 3 - HODNOTA 7
VYŠŠÍ KROUCELOVÝ STUPEŇ NEŽ 15dB NENÍ ŽÁDOUCÍ
Z DŮVODU ZVÝŠENÍ ZBYTKOVÉHO OTLAKU A VALIVÉHO ODPORU KRYTINY
SVÁŘOVACÍ ŠŇŮRA: POUŽITÍ VÍCEBAREVNÉ SVÁŘOVACÍ ŠŇŮRY ODDÁVANÉ VÝROBCEM
SPLÝVAJÍCÍ SE VZHLEDEM PODLAHOVINY Z DŮVODU ELIMINACE VIDITELNOSTI SPOJŮ
FABIONOVÝ SOKL: v 100 mm, PVC FABIONOVÁ A KRYCÍ LIŠTA - BÍLÁ

POUŽITÍ: EXPOZICE, CHODBA, SCHODIŠTĚ, PRACOVNY

VINYL

AKUSTICKÝ HETEROGENNÍ VINYL
V ROLÍCH BEZ FIXACE
CELKOVÁ TLOUŠŤKA: 2,5 mm
TLOUŠŤKA NÁŠLAPNÉ VRSTVY: 0,7 mm
ŠÍŘKA ROLE: 2,0 m
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PUR
KROUCELOVÁ NEPRŮCHYLNOST DLE EN ISO 717-2: DLw 15 dB
HLUKOVÁ REDUKCE V PROSTORU DLE NF S 31-074: LtiLw +05 dB, TŘÍDA A
ABSORBCE HLUKU DLE EN ISO 354: αw= 0,05
ODOLNOST VŮČI BODOVÉMU ZATÍŽENÍ PROMĚNNÁ HODNOTA DLE ISO 24343-1 0,05mm
PROTIKLUZNOST DLE DIN 51 130: R9
ODOLNOST VŮČI OTĚRU DLE EN 660-2: SKUPINA 0
TŘÍDY ZÁTĚŽE: 34/42
ROZMĚROVÁ STABILITA DLE ISO 23999/ EN434: < 0,1%
CELKOVÉ EMISE TVOC ZA 28DNÍ: <100 µg/m³
REAKCE NA OHEŇ DLE EN 13501-1: Bfl - s1
SVĚTLOSTÁLOST BARVY DLE ISO 105-B02-METODA 3 - HODNOTA 7
VYŠŠÍ KROUCELOVÝ STUPEŇ NEŽ 15dB NENÍ ŽÁDOUCÍ
Z DŮVODU ZVÝŠENÍ ZBYTKOVÉHO OTLAKU A VALIVÉHO ODPORU KRYTINY
SVÁŘOVACÍ ŠŇŮRA: POUŽITÍ VÍCEBAREVNÉ SVÁŘOVACÍ ŠŇŮRY ODDÁVANÉ VÝROBCEM
SPLÝVAJÍCÍ SE VZHLEDEM PODLAHOVINY Z DŮVODU ELIMINACE VIDITELNOSTI SPOJŮ
FABIONOVÝ SOKL: v 100 mm, PVC FABIONOVÁ A KRYCÍ LIŠTA - BÍLÁ

POUŽITÍ: EXPOZICE

ELEKTROSTATICKÝ VODIVÝ VINYL



ELEKTROSTATICKÝ VODIVÝ VINYL
HOMOGENNÍ VINYL BEZ OBSAHU PLNIDEL
OBSAH PLNIDEL DLE EN ISO 10581 - TYP 1: PLOCHA < 55%
CELKOVÁ TLOUŠŤKA MATERIÁLU: 2,0 mm
ŠÍŘKA ROLE: 2 m
ELEKTRICKÝ ODPOR EN 1081 1100V/ 5x10⁴ ≤ R ≤ 10⁶
TŘÍDA ZÁTĚŽE: 34/43
CELKOVÁ HMOTNOST DLE EN ISO 23997: Ø: 2,9 kg/m²
ROZMĚROVÁ STABILITA DLE EN ISO 23999: Ø: < 0,2%
ODOLNOST VŮČI BODOVÉMU ZATÍŽENÍ DLE EN ISO 24343-1: TYPICKÁ HODNOTA < 0,03 mm
ODOLNOST VŮČI KOLEČKOVÉ DLE ISO 4918 / EN 425 - SPLŇUJE
BAREVNÁ STÁLOST DLE ISO 105-B02: Ø: > 7
OHEBNOST DLE EN ISO 24344 - PRŮM: 10 mm
CHEMICKÁ ODOLNOST DLE EN ISO 26987 - VELMI DOBRÁ
PROTIKLUZNOST DLE DIN 51130 - R9
PROTISKLUZNOST DLE ČSN 74 4569 - SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ HODNOTA μ ≥ 0,6
TVOC PO 28 DNECH DLE ISO 16516: Ø: < 0,04mg/m²
REAKCE NA OHEŇ DLE EN 13501-1: Ø: Bfl – S1 L

BARVA: ŠEDÁ, NAPŘ. LIGHT NEUTRAL GREY
SVÁŘOVACÍ ŠŇŮRA: VE STEJNÉ BARVĚ
FABIONOVÝ SOKL: v 100 mm, PVC FABIONOVÁ A KRYCÍ LIŠTA - BÍLÁ

POUŽITÍ: DATOVÝ SKLAD

FABIONOVÝ SOKL



FABIONOVÝ SOKL
ZAČIŠŤOVACÍ LIŠTA
PRUŽNÝ TERMOPLAST

BARVA: BÍLÁ
ROZMĚR: v 100 mm

POUŽITÍ: PRO VINYL

OZNAČENÍ STUPNĚ SCHODIŠTĚ

OZNAČENÍ STUPNĚ SCHODIŠTĚ
PRVNÍ A POSLEDNÍ STUPEŇ SCHODIŠTĚ BUDE OZNAČEN
ABRAZIVNÍ SAMOLEPÍCÍ PROTISKLUZNOU PÁSKOU
V PRAVÉ A LEVÉ ČÁSTI STUPNĚ 25×200 mm

BARVA: BÍLÁ BEZ ŠRAFOVÁNÍ
POVRCH: ABRAZIVNÍ JEMNOZRNNÝ
ROZMĚR: 25×200 mm

OSA KLADENÍ DLAŽBY

POČÁTEČNÍ BOD KLADENÍ DLAŽBY

POZNÁMKA:

BAREVNÉ SCHÉMA ÚDAJŮ ROZDĚLENÍ PLOCH DLE TYPU PODLAHY. BARVA NEODPOVÍDÁ FINÁLNÍ BARVĚ MATERIÁLU.
BARVA MATERIÁLU BUDE UPŘESNĚNA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ.
VÝŠKA OBKLADU DLE VÝKRESU STAVEBNÍ ČÁSTI.
SPÁRY DLAŽBY BUDOU NAVAZOVAT NA SPÁRY OBKLADU.
SPÁROŘEZ BUDE SPECIFIKOVÁN PŘI REALIZACI STAVBY.
DLAŽBA A OBKLADY BUDOU VYBÍRÁNY S OHLEDEM NA STEJNÉ SKUTEČNÉ ROZMĚRY VÝROBKU.

POZNÁMKA
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.

±0,000 = 233,030 m n. m.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

ČÍSLO	DATUM	POPIS
4		
3		
2		
1		

INVESTOR:

Královéhradecký kraj
Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové
tel.: +420 495 817 111, fax: +420 495 817 336
e-mail: podatelna@kr-kralovehradecky.cz

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	Ing. arch. Jakub MASÁK	

Masák & Partner a.s.
Rooseveltova 2667/5
160 00 Praha 6
tel.: +420 603 482 111
e-mail: info@masak-partner.com

PROJEKTANT:

TECHNICO Opava s.r.o.

TECHNICO Opava s.r.o.
Hlavní třída 1370/21
746 01 Opava
tel: 553 760 070
info@technico.cz

PROJEKTANT:		
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Matěj KUDLÍK	
VYPRACOVAL:	Ing. Eva MACÁKOVÁ	
	Ing. arch. Nikola MARTINKOVÁ	
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULIČNÝ	

ČÍSLO PARE:

ČÁST DOKUMENTACE:

D.1.5. PROJEKT INTERIÉRU

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

K.ú. Hradec Králové, par. č.: st. 2912, 2384, 2387, 2391/5, 2391/20, 2391/27, 2401, 2407, 2407/5, 2407/6, 2407/7, 2407/8, 2407/9, 2407/10, 2407/11, 2407/12, 2407/13, 2407/14, 2407/15, 2407/16, 2407/17, 2407/18, 2407/19, 2407/20, 2407/21, 2407/22, 2407/23, 2407/24, 2407/25, 2407/26, 2407/27, 2407/28, 2407/29, 2407/30, 2407/31, 2407/32, 2407/33, 2407/34, 2407/35, 2407/36, 2407/37, 2407/38, 2407/39, 2407/40, 2407/41, 2407/42, 2407/43, 2407/44,