

NÁZEV AKCE

## SOCIÁLNÍ REHABILITACE PROKOPA HOLÉHO

MÍSTO STAVBY: PROKOPA HOLÉHO č.p..221, č.o. 22, HRADEC KRÁLOVÉ - 500 04, k. ú. Pražské Předměstí, p.č. 485, 902/14

STAVEBNÍK

KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ, ODBOR INVESTIC, PIVOVARSKÉ NÁM.1245, HRADEC KRÁLOVÉ, 500 03

GENERÁLNÍ PROJEKTANT, ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

KAVA spol. s r.o., POD NOVÝM LESEM 49, 160 00 PRAHA 6, ING. TOMÁŠ NOVOTNÝ, ČKA 00 063

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD

ZPRACOVALEL ČÁSTI, KONTAKTNÍ ÚDAJE

OBSAH VÝKRESU

MĚŘÍTKO

-

DATUM

ŘÍJEN 2022

ČÍSLO PŘÍLOHY

TABULKA REFERENČNÍCH SVÍTIDEL

D.1.4.4

-



## TABULKA REFERENČNÍCH SVÍTIDEL

Veškeré výrobky budou osazeny v souladu s požadavky výrobce (montážní návod), součástí jsou montážní a kotevní prvky.




Vzorky a finální umístění bude odsouhlaseno architektem, předem budou ověřeny skutečné rozměry stavebních konstrukcí.

Technická specifikace výrobků v koordinaci s projektem EI SILNOPROUD.

Dle požadavku na zvýšenou energetickou účinnost budovy budou minimálně ve společných prostorech použita svítidla se světelnými zdroji energetické třídy A+ a A++.

OZN	POPIS	ks	Ilustrační foto př.
A1	LED zářivkové, 36W/230V, 4000K, denní bílá, 1225x160mm, IP43  Závěsné lineární LED svítidlo, Lakovaný hliníkový profil Opálový polykarbonátový difuzor Závěsný set, nerez lanka	2	
B1	Technické zářivkové T8 2xG13/18W/230V, 4000K, IP65, 1280x115mm  Polykarbonát, šedý	8	

<b>B2</b>	<p>Technické zářivkové T8 2xG13/9W/230V,4000K, IP65, 675x115mm</p> <p>Polykarbonát, šedý</p>	4	
<b>V1</b>	<p>Stropní přisazené LED 28W/230V, IP54, plast bílý, denní bílá</p> <p>Se senzorem pohybu, Kruhový, průměr 38cm, výška 5,7cm Plast, bílý</p>	4	
<b>V2</b>	<p>Venkovní nástěnné, LED, 1xE27/60W/230V, IP44, kov, sklo</p> <p>Se senzorem pohybu Polykarbonát šedý, difuzor bílý</p>	4	

<b>P1</b>	<p>Přisazené stropní,LED 20W/230V, 4000K, IP20, d=480mm, denní bílá</p> <p>Kruhový, průměr 48cm Těleso svítidla ocelový plech, bíle lakovaný Bílé, ručně foukané trojvrstvé sklo, opál, mat</p>	8	
<b>P2</b>	<p>Nástěnné,1xE27/60W/230V, IP20, bílá, d=310mm</p> <p>Sklo, opál, bílý, mat Energetická třída A+</p>	7	
<b>P3</b>	<p>Stropní svítidlo přisazené,LED 24W/230V, IP20, 3000K, teplá-bílá</p> <p>Sklo, opál, bílý, mat Energetická třída A++</p>	12	

<b>L</b>	<p>L1 5x Lustr na lanku, 1xE27, 60W, LED/230V, IP20 d=35cm</p> <p>Trojvrstvé, ručně foukané sklo, bílé, průměr 35 cm Chromová montura,</p>	7	 
	<p>L2 2x Lustr na lanku 3xE27,75W, LED /230V,IP 20, d 55</p> <p>Trojvrstvé, ručně foukané sklo, bílé, průměr 55cm Chromová montura, trojí závěs</p>		
<b>PL</b>	<p>LED svítidlo pod linku,36W/230V, denní bílá, L=120cm</p> <p>Pod horní skříňky linky Plast, bílý, délka 1200mm</p>	2	

<b>K1</b>	<p>LED stropní přisazené, IP44, 4000K, 22W/230V, d=355mm, bílá</p> <p>Materiál plast, kov nerez</p>	<p>4</p>	
<b>K2</b>	<p>LED nástěnné, 8W/230V, 4000K, bílá, IP44</p> <p>Nad zrcadlo, Materiál, hliník, plast,</p>	<p>3</p>	