

AUTORIZACE

ČÍSLO PARE

ČÍSLO ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	POPIS/OBSAH ZMĚNY	PODPIS

Rekonstrukce Ostašské ulice - Police n/M

název akce

SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY

stavební objekt

Město Police nad Metují	
Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují	
objednatel	spolupráce
Police n/M	Královohradecký
místo stavby	kraj



DÍK

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
 Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
 tel : 495 219 036, 495 212 647, fax : 495 221 677
 e-mail : dik@dik - hk.cz, http : www.dik-hk.cz


DIO - SITUACE ETAPA II		
výkres	měřítko	PDPS stupeň

Ing. M. Burianec kontroloval	<i>Burianec</i>	BC Jiří Kuchař, P.MÜLLER DIS hlavní inženýr projektu	<i>Kuchař</i>	A108/17 číslo zakázky	A.5.5
P.MÜLLER DIS zodpovědný projektant	<i>P Müller</i>	P.MÜLLER DIS zpracoval	<i>P Müller</i>	12/2017 datum	

číslo přílohy




ČSPHL PRONA




II/303 - Ostašská

PLOCHA PRO ZAŘÍZENÍ
STAVENIŠTĚ





Na Sibiři



ETAPA II

PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ZA ÚPLNÉ UZAVÍRKY
KŘIŽOVATKA ULIC NA SIBIŘI / K DRŮBEŽÁRNĚ



ETAPA II
PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ZA ÚPLNÉ UZAVÍRKY
KŘIŽOVATKA ULIC NA SIBIŘI / K SÍDLIŠTI






Schéma B/3

Standardní pracovní místo. Zúžení jízdního pruhu.

podélná uzavěra oboustrannými směrovacími deskami
odstup max. 10m

příčná uzavěra jednostrannými směrovacími deskami
odstup podélně 1-2m
příčně 0,6-1m
výstražná světla typu 1 na každé směrovací desce

1) užití dopravních značek a dopravních zařízení v případě souběžných parkovacích pruhů, chodníků nebo stezek pro cyklisty podle schémat B/17 až B/20

výstražné světlo typu 1
nebo značka umístěná na fluorescenčním žlutozeleném podkladu, v protisměru shodné

vzdálenosti v metrech




Schéma B/15

Standardní pracovní místo. Uzavírka pozemní komunikace s objížděnou.

podélná uzavěra oboustrannými směrovacími deskami

odstup max. 10 m

příčné uzavěry v oblasti pracovního místa zábrany

minimálně 5 výstražných světel typu 1

užití značky č. B 1 s dodatkovou tabulkou č. E 3a v případě potřeby vyznačit vzdálenost k začátku uzavírky (např. při větší vzdálenosti k tomuto místu)

Pozn.: V případě vyznačení objížděkové trasy, umístění značek č. IS 11a až č. IS 11d dle místních podmínek

vzdálenosti v metrech




Schéma B/16

Chodník nebo stezka pro cyklisty podél pracovního místa na vozovce.

podélné uzávěry
dle hloubky výkopu zábranou nebo zábradlím

červená výstražná svítilna typu 3, podélný odstup
do 50 m

1) označení pracovního místa na vozovce podle
schémat B/1, B/2, B/4 až B/6, B/8, B/9, B/12
až B/14.3

