

Výcviková a školící základna pro zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje Heliport LZS Hradec Králové – Modulární simulátor zásahu ve stísněném obytném prostoru

Dodavatel **povinně** vyplní žlutě označená pole. Pokud je v technické specifikaci jednotlivé položky uvedeno více kusů požadovaného vybavení, ocení dodavatel celou položku jako soubor (resp. 1 ks souboru). Dodavatel není oprávněn zasahovat do technické specifikace, měnit názvy položek, počty kusů ani matematické vzorce.

Pořadové číslo	Název a technická specifikace položky	Měrná jednotka (MJ)	Množství celkem	Cena jednotková v Kč bez DPH	Cena celková v Kč bez DPH				
1	Přemístitelný ocelový kontejnerový modul typu obytné buňky se sociálním zařízením	ks	1		0,00				
	Dodavatel doplní výrobce a typ výrobku								
	• Vnější rozměry – délka v rozmezí 480–500 cm, šířka v rozmezí 240–260 cm, výška 240–260 cm • Opláštění lakovaným pozinkovaným plechem tloušťky 0,6 mm v šedém dekoru, vnitřní stěny plastové v bílém dekoru • Podlaha z DTD minimální tloušťky 22 min včetně odolného PVC tloušťky min. 1,5 mm v šedém dekoru • Pochozí průhledový strop z pororoštu v pozinkované povrchové úpravě • Tepelná izolace stěn a podlahy v tloušťce 5–10 cm • Vchodové izolované dveře do WC kabiny v rozměru 200x85 cm v rohu jedné z podélných stěn • Vnitřní dveře do WC kabiny v rozměru alespoň 200x65 cm v obou rozměrech • 4 ks ISO okna o rozměru 120 cm (výška) x 90 cm (šířka); 1 ks ISO okna sanitárního rozměru 60x60 cm • Kuchyňský pult s nerezovým dřezem a baterií, ohříváč vody s alespoň 5litrovým zásobníkem • Keramické splachovací WC, keramické umyvadlo s baterií, elektrický odsavač vzduchu • Alespoň 1 ks zdroje tepla s minimálním příkonem 2000 W; 2 ks zářivkových svítidel, každé s výkonem min. 70 W; rozvody elektroinstalace dle ČSN; příprava připojení modulu k rozvodům elektřiny a vody; revize elektroinstalace • Doprava do místa plnění veřejné zakázky								
2	Přemístitelný ocelový kontejnerový modul typu sanitární buňky	ks	1		0,00				
	Dodavatel doplní výrobce a typ výrobku								
	• Vnější rozměry – délka v rozmezí 290–310 cm, šířka v rozmezí 240–260 cm; výška v rozmezí 240–260 cm • Opláštění lakovaným pozinkovaným plechem tloušťky 0,6 mm v šedém dekoru, vnitřní stěny plastové v bílém dekoru • Podlaha z DTD minimální tloušťky 22 min včetně odolného PVC tloušťky min. 1,5 mm v šedém dekoru • Tepelná izolace stěn, podlahy a stropu v tloušťce 5–10 cm • Střecha ze ztuženého pozinkovaného plechu minimální tloušťky 0,6 mm s parozábranou nad zateplením • Vchodové izolované dveře rozměru min. 200 cm x min. 85 cm, jedno ISO okno sanitárního rozměru 60x60 cm • Sprchová kabina, 2 ks keramických umyvadel s bateriemi, keramické splachovací WC, splachovací pisoár, elektrický odsavač vzduchu a elektrický bojler s min. objemem 80 litrů • Alespoň 1 ks zdroje tepla s minimálním příkonem 2000 W, 2 ks zářivkových svítidel; rozvody elektroinstalace dle ČSN; příprava připojení modulu k rozvodům elektřiny a vody; revize elektroinstalace • Doprava do místa plnění veřejné zakázky								
	Celková nabídková cena v Kč bez DPH				0,00				