

Tabulka klempířských výrobků											
ozn.	název	popis	délka	roz. šířka	materiál/ odstín	Poznámky	MJ	1.PP	1.NP	2.NP	CELK
K 01	Ukončovací plech stěnového panelu	Lakovaný pozinkovaný plech tl 0,55 mm s polyesterovou povrchovou úpravou o tloušťce 25 µm, plech bude ukotven pomocí natloukacích hmoždinek opatřených plechovou krytkou v barvě plechu á 300 mm,	22	225	pozink, PES/polyester	výrobek proveden a osazen dle ČSN 73 36 10 vč. kotvicích prvků	m	69	0	0	69
<p>POZNÁMKA</p> <p>Všechny výrobky budou dodány včetně kotvicích prvků. Všechny spojovací a upevňovací konstrukce musí zhotovitel provést tak, aby byl umožněn tichý a neomezený pohyb částí vzájemně mezi sebou i vůči - konstrukci budovy (zamezení vzniku zvukových efektů při objemových změnách konstrukcí z různých materiálů způsobené teplotními výkyvy). Setkají-li se různé materiály, musí být vložením mezivrstvy zamezeno kontaktní korozi. Spojovací díly musí být nekorodující. Tvarové řešení typových klempířských konstrukcí bude provedeno dle ČSN 73 3610. Tento výpis slouží pouze k nacenění. Řešení detailů a podkladních vrstev bude dle předpisů výrobce.</p> <p>Všechny rozměry musí být ověřeny na stavbě</p>											