



RH-DO - SKRINOVÝ OCELOPLECHOVÝ ROZVADEČ HLAVNÍHO JISTĚNÍ, IP44, DVE POLE, ROZMĚR 2013x1108x596mm (VxŠxH), PŘÍVOD VRCHEM, VÝVODY VRCHEM

PŘIPOJENÍ KABELŮ NA STÁVAJÍCÍ SVORKY VÝBAVA ROZVADĚČE REALIZOVÁNA V 1. ETAPĚ (NIP)

OZNAČENÍ KABELŮ

SAFE – OBECNÉ OZNAČENÍ BEZHALOGENOVÉHO KABELU B2ca s1,d0 (750V/1000V AC) BEZ ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ FUNKČNOSTI

H07Z-U - OBECEŇ OZNAČENÍ BEZHALOGENOVÉHO PEVNÉHO VODIČE B2ca s1,d0 S DVOJITOU IZOLACÍ PRO POSPOJENÍ

DUR – OBECEŇ OZNAČENÍ POŽÁRNĚ FUNKČNÍHO KABELU P90-R (750V/1000V AC) PRO NAPÁJENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ

[illegible]