


SITUACE DIO

PRACOVNÍ ETAPY 1;2;5



UMÍSTĚNÍ DIOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Bolní umístění
Svislé dopravní značky, dopravní zařízení ani jejich nosné konstrukce nesmějí zasahovat do vymezené části dopravního prostoru stanovené volnou šířkou a volnou výškou silnice (včetně části vymezené pro cyklisty) podle ČSN 73 6101, ČSN 73 6110 a ČSN 73 6201. Nosné konstrukce dopravních značek a dopravních zařízení mohou zasahovat pouze do předešlého prostoru (prostor pro chodce nebo cyklisty), a to pouze za předpokladu, že v daném místě zůstane volná šířka 1,50 m.

V úsecích silnice, kde jsou umístěna záchytná bezpečnostní zařízení, je žádoucí sloupky a nosné konstrukce dopravních značek a dopravních zařízení umísťovat za deformaci zónu záchytných bezpečnostních zařízení/silnicí svodící. Výše uvedené zásady se nevztahují na dopravní značky a dopravní zařízení, které označují překážky silničního provozu, pracovní místa a jiné dopravní omezení.

Směrové umístění
Svislé dopravní značky a dopravní zařízení se umísťují přibližně kolmo ke směru silničního provozu. Reflektivní dopravní značky a reflektivní dopravní zařízení se umísťují tak, aby maximální úhlník odrazu světelných paprsků reflektorů vozidel působil na řidiče mimo obec ze vzdálenosti přibližně 100 m, v obci přibližně 50 m.

Vzdálenost mezi dopravními zónkami


V podélném směru se dopravní značky umísťují ve vzájemné vzdálenosti tak, aby je bylo možno včas vnímat. Na silnicích je tato vzdálenost nejméně 30 m, v obci na dopravně málo významných silnicích může být výjimečně 10 m.

Uspořádání a kombinace


Dopravní značky se na sloupku (konstrukci) umísťujú symetricky pod sebou. Na jednom sloupku (konstrukci) lze umísťovať pouze značky téhož typu veľkosti.

Slávající sítě dopravní značení, které je v rozporu s návrhem D10, bude přeškrtnuto páskou s oranžovo-černým pruhem dle TP 66.

LEGENDA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ



SITUACE DIO - CHODCÍ



- Souřadnicový systém S-JTSK
- Výškový systém Bpv

03		
02		
01		
ZMĚNA	POPIS	DATUM



ING. IVAN ŠÍR

PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB CZ s.r.o.
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, tel: +420 603 181 473, sir@sirivan.cz, www.sirivan.cz

IC: 259 62 914

Objednatel: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, 500 02

"II/302 Broumov - Střelnice

- kraj: Královéhradecký
 ■ odpovědný projektant stavby: Ing. Ivan Šir
 ■ MÚ / OU: ■ odpovědný projektant objektu
 Broumov
 ■ stupeň utajení: ■ vypracoval: Ing. Ondřej Tupa
 bez utajení
 ■ datum: ■ kontroloval: Ing. Martin Fejks
 07/2017
 ■ zakázkové číslo: 017 021
 ■ změna číslo: 00
 ■ stupeň PD: ■ měřičko:

SO 001 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

SITUACE DIO

C.0.1.02