

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ	OBJEKT A - SO 01	PODLAŽÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	CELKEM
Z01-04	SPŠ STROJNÍ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ	BM cca		35,22m					35,22m

Z01-04

POPIS	STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ MŘÍŽE BUDOU ODŘÍZNUTY + OSAZENY ÚHELNÍKY PRO ODŘÍZNUTÉ ZPĚTNĚ POLOŽENÉ MŘÍŽE S KOTVAMI DO STÁVAJÍCÍCH SVISLÝCH STĚN	
ROZMĚR	STÁVAJÍCÍ ROZMĚR BUDE UPRÁVEN (ODŘÍZNUT), TAK ABY MŘÍŽ BYLA ODKLOPNÁ PO ZATEPLENÍ OBJEKTU KZS , ODŘEZ CCA O 150 MM	
MATERIÁL	OCELOVÉ TYČE, PLOCHÁ OCEL STÁVAJÍCÍ + OCELOVÝ L PROFIL – ROZMĚR – VIZ STÁJÍCÍ CCA 30/30*4	
POVRCH. ÚPRAVA	ZÁKLADNÍ NÁTĚR FINÁLNÍ NÁTĚR RAL 9007 – ŠEDÝ HLINÍK	
POŽ. ODOLNOST	–	
POZN.	MŘÍŽE BUDOU ODŘÍZNUTY A OBROUŠENY, ZPĚTNĚ OSAZENY	

Z01	DÉLKA CCA 6,62 M
Z02	DÉLKA CCA 6,20 M
Z03	DÉLKA CCA 14,4 M
Z04	DÉLKA CCA 8,0 M

OZNAČENÍ Z05	OBJEKT A - SO 01	PODLAŽÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	CELKEM
	SPŠ STROJNÍ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ	BM							

Z05

POPIS	DEMONTÁŽ, OPRAVY A NÁSLEDNÁ OPĚTOVNÁ POKLÁDKA STÁVAJÍCÍCH "POKLOPŮ MŘÍŽÍ"	
ROZMĚR	STÁVAJÍCÍ	
MATERIÁL	STÁVAJÍCÍ	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ZÁKLADNÍ NÁTĚR FINÁLNÍ NÁTĚR RAL 9007 – ŠEDÝ HLINÍK	
POŽ. ODOLNOST		
POZN.	MŘÍŽE (POKLOPY) BUDOU OBROUŠENY(ODREZIVĚNÝ), NATŘENY A ZPĚTNĚ OSAZENY	