

## TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ

| OZNAČENÍ                               | OBJEKT E - SO 05                                                                                                              | PODLAŽÍ | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | STŘECHA | CELKEM |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|---------|--------|
| <b>W03</b>                             | SPŠ STROJNÍ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ                                                                                             | KUSŮ    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0       | 1      |
| POPIS                                  | PLASTOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE PĚTIKOMOROVÉ, TŘÍDA A, DĚLENÍ A OTEVÍRÁNÍ – VIZ SCHÉMA                                                 |         |      |      |      |      |      |         |        |
| ROZMĚR                                 | 1625 x 2700 mm                                                                                                                |         |      |      |      |      |      |         |        |
| MATERIÁL                               | PLASTOVÝ PROFIL PVC                                                                                                           |         |      |      |      |      |      |         |        |
| SOUČ. PROSTUPU TEPLA DVEŘE (CELEK) RÁM | max 1,0 W/(m2.K)                                                                                                              |         |      |      |      |      |      |         |        |
| POVRCH. ÚPRAVA                         | BARVA BILÁ RAL 9010, VÝROBCE PŘEDLOŽÍ BAREVNÝ ODSŤÍN                                                                          |         |      |      |      |      |      |         |        |
| ZASKLENÍ                               | TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO<br>4-16-4 U=1,0 W/Km2                                                                               |         |      |      |      |      |      |         |        |
| OKAPNICE                               |                                                                                                                               |         |      |      |      |      |      |         |        |
| VNITŘ. PARAPET                         |                                                                                                                               |         |      |      |      |      |      |         |        |
| VENKOVNÍ PARAPET                       |                                                                                                                               |         |      |      |      |      |      |         |        |
| KOVÁNÍ, OTVÍRÁNÍ                       | SMĚREM Z EXTERIÉRU – KLIKA<br>SMĚREM Z INTERIÉRU – PANIKOVÉ KOVÁNÍ                                                            |         |      |      |      |      |      |         |        |
| ZÁMEK OTVÍRÁNÍ                         | Vícebodový (TŘÍBODOVÝ) samozamykací zámek – po zavření dveří aktivace dvou automatických střelkových závor s 20 mm vysunutím. |         |      |      |      |      |      |         |        |

DOZDĚNÍ + POSUN OŠTĚNÍ Z DŮVODU KZS – OP01/OP 02

|                                    |                                                                                                                               |         |      |      |      |      |      |         |        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|---------|--------|
| OZNAČENÍ<br><b>W04</b>             | OBJEKT E - SO 05                                                                                                              | PODLAŽÍ | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | STŘECHA | CELKEM |
|                                    | SPŠ STROJNÍ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ                                                                                             | KUSŮ    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0       | 1      |
| POPIS                              | PLASTOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE PĚTIKOMOROVÉ, TŘÍDA A, DĚLENÍ A OTEVÍRÁNÍ – VIZ SCHÉMA                                                 |         |      |      |      |      |      |         |        |
| ROZMĚR                             | 1600 x 2700 mm                                                                                                                |         |      |      |      |      |      |         |        |
| MATERIÁL                           | PLASTOVÝ PROFIL PVC                                                                                                           |         |      |      |      |      |      |         |        |
| SOUČ. PROSTUPU TEPLA DVEŘE (CELEK) | max 1,0 W/(m2.K)                                                                                                              |         |      |      |      |      |      |         |        |
| POVRCH. ÚPRAVA                     | BARVA BILÁ RAL 9010, VÝROBCE PŘEDLOŽÍ BAREVNÝ ODSTÍN                                                                          |         |      |      |      |      |      |         |        |
| ZASKLENÍ                           | TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO<br>4-16-4 U=1,0 W/Km2                                                                               |         |      |      |      |      |      |         |        |
| OKAPNICE                           |                                                                                                                               |         |      |      |      |      |      |         |        |
| VNITŘ. PARAPET                     |                                                                                                                               |         |      |      |      |      |      |         |        |
| VENKOVNÍ PARAPET                   |                                                                                                                               |         |      |      |      |      |      |         |        |
| KOVÁNÍ, OTVÍRÁNÍ                   | SMĚREM Z EXTERIÉRU – KLIKA<br>SMĚREM Z INTERIÉRU – PANIKOVÉ KOVÁNÍ                                                            |         |      |      |      |      |      |         |        |
| ZÁMEK OTVÍRÁNÍ                     | Vícebodový (TŘÍBODOVÝ) samozamykací zámek – po zavření dveří aktivace dvou automatických střelkových závor s 20 mm vysunutím. |         |      |      |      |      |      |         |        |

PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VŠECH VÝPLNÍ OTVORŮ DO VÝROBY DOJDE  
K **PŘEMĚŘENÍ A PŘEPOČÍTÁNÍ** VŠECH UVAŽOVANÝCH OTVORŮ, PROVEDE DODAVATEL VÝŠE  
UVEDENÝCH VÝROBKŮ