

VYPRACOVAL: Štěpán Mihalečko	DATUM: 23.10.2018	MĚŘÍTKO: 1:50
AKCE: ZŠ MARKOUŠOVICE – REKONSTRUKCE KUCHYŇSKÉHO PROVOZU		
NÁZEV VÝKRESU: TECHNICKÁ SPECIFIKACE		



PRO:

ČÍSLO: **18/1697**

DATUM: 08.11.2018

VYŘIZUJE: Radek Výprachtický

TEL.: 606 688 198, 499 846 341

E-MAIL: vyprachticky@gastpro.cz

MARKOUŠOVICE - ZŠ. MRAVENIŠTĚ - GASTROTECHNOLOGIE

POZ.	NÁZEV A POPIS	MNOŽSTVÍ
A - VARNA		
A.01	PRACOVNÍ STŮL SE 2 POLICEMI, ZADNÍ A PRAVÝ LEM - Celonerezové provedení, výšková stavitelnost o 30 mm. - Zadní a pravý lem výšky 40 mm. - Tl. pracovní desky a police 40 mm. - Střední a spodní police. - Světlost dolní police s podélnými výztuhami 105 mm. Rozměr [mm]: 1200x700x900	1 ks
A.02	PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ A DRŽÁKEM GN JAKO PODSTAVEC KONVEKTOMATU, ZADNÍ LEM Celonerezové provedení Výšková stavitelnost o 30 mm. Zadní lem výšky 40 mm. Tl. pracovní desky a police 40 mm. Pracovní deska vyztužená nerez výztuhami ! Světlost police s podélnými výztuhami 105 mm. Držák se vsuny na GN vlevo Rozměr [mm]: 1250x730x900	1 ks

A.03

KONVEKTOMAT EL. RATIONAL SCC, 6x GN 1/1

1 ks

- Konvektomat RATIONAL s automat. systémem vaření SELF COOKING CENTER
- elektrické provedení
- bojlerový systém vytváření páry
- kapacita 6x 1/1 GN
- podélné vsuny pro 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN
- počet jídel za den cca 30 - 80
- automatický čistící program
- odstředivé odlučování tuku bez přidavného tukového filtru

NOVÉ V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ

- dvířka varné komory s trojitým sklem
- osvětlení LED se signalizací pro zásuvné rošty
- zobrazení spotřeby energie
- nové zásuvné těsnění dvířek

- SELF COOKING CENTER - Inteligentní technologie automatické úpravy pokrmu. Není třeba již nastavovat žádnou teplotu, čas, množství nebo vlhkost. Pouze vložíte surovinu, vyberete požadovanou úpravu jedním stisknutím na dotykové obrazovce a technologie rozpozná požadavky suroviny, bez ohledu na její velikost a množství a sama si určí ideální podmínky pro přípravu požadovaných pokrmů.

- CARE CONTROL - systém automatického odvápnění konvektomatu bez potřeby změkčovače vody.

- Schválení pro provoz bez dozoru dle podmínek VDE (také přes noc)

Rozměr [mm]: 847x776x782

Příkon: 11 kW / 400 V

A.04

SKLOPNÁ PÁNEV EL. 60 LTR., MODUL 800

1 ks

Sklopná pánev elektrická - INFRA topné články, 60 litrů, samostatně stojící, manuální sklápění, dno ze speciální nerezové slitiny DUOMAT, vč. napouštění SV.

Vnější konstrukce a boční strany vany z nerezové slitiny AISI304, dno ze speciální NEREZOVÉ SLITINY DUOMAT. Rozměr vany (vxšxh): 200x680x410 mm. Efektivní využitelný objem 50L.

Manuální sklápění - patentovaný mechanismus umožňuje bezproblémové, úplné vyprázdnění vany. Nová konstrukce vypouštěcího profilu. Dvojité víko. Teplota ovládaná termostatem - 120°-280°C. Bezpečnostní termostat. TOPNÝ SYSTÉM POMOCÍ INFRAČERVENÝCH ČLÁNKŮ SPOJENÝCH S DNEM PÁNVE. Integrované napouštění vody. Stupeň ochrany proti průniku vody - IPX4.

Nastavitelné nohy z AISI304.

Rozměr [mm]: 800x730x850

Příkon: 9.5kW / 400V

A.05

PODLAHOVÁ VPUŠŤ VČETNĚ SIFONU, LEM PRO NAVAŘENÍ IZOLACE

1 ks

- celonerezové provedení
 - včetně protizápachové uzávěry a protiskluzového roštu
 - lem pro navaření izolace
- Rozměr [mm]: 600x400x150

A.06 **SPORÁK, E4, NA ELEKTRICKÉ TROUBĚ, 800 MM** 1 ks

Elektrický sporák v provedení na elektrické troubě. Šířka modulu 800 mm.

4 kruhové plotny, litinové, průměr 230 mm. Plotny vsazené a hermeticky utěsněné do horní desky.

Příkon každé plotny 2.6 kW.

6 stupňů výkonu (značeno 0-6).

Bezpečnostní termostát.

Horní deska lisovaná z jednoho kusu nerezů AISI304 o síle 1.5 mm.

Provedení na statické elektrické troubě, el. příkon 6 kW, teplotní rozsah 140°C - 300°C, vnitřní prostor z nerezů AISI430, 3 polohy zásuvů pro GN2/1. Nastavení spodního a horního ohřevu.

Boční hrany pravoúhlé.

Ochrana proti průniku vody: IPX 4

V ceně chromovaný rošt GN 2/1.

Rozměr [mm]: 800x730x850

Příkon: 16,4 kW / 400 V

A.07 **PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ, ZADNÍ LEM** 1 ks

- Celonerezové provedení

- Výšková stavitelnost 30 mm

- Zadní lem výšky 40 mm

- Tl. pracovní desky 40 mm

- Spodní police

- Světlost police s podélnými výztuhami 105 mm

Rozměr [mm]: 450x730x900

A.08 **NÁSTĚNNÁ DIGESTOŘ VČETNĚ OSVĚTLENÍ** 1 ks

- Celonerezové provedení.

- Včetně tukových lamelových filtrů, vyústění a odtokového žlábků s výpustným ventilem.

- Ventilátor není součástí dodávky.

- Včetně osvětlení.

Rozměr [mm]: 3300x1200x450

A - VARNA CELKEM

B.00 **B - ČISTÁ PŘÍPRAVNÁ MASA** 1

B.01 **PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ,
DŘEZ 290x400, UMYV.GN 1/2,
ČÁST PD NIEROLEN,
PROST.PRO LEDNICE,
OTVOR BATERIE, BEZ LEMU** 1 ks

Celonerezové provedení stolu
Výšková stavitelnost 30 mm
Bez zadního lemu
Tl. pracovní desky a police 40 mm
V části pracovní desky vložený nierolen
Dřez lisovaný vevařovaný 290x400 mm
Umyvadlo GN 1/2
Otvor baterie
Pod dřezu spodní police
Vlevo prostor pro chladnice
Rozměr [mm]: 2100x700x900

B.01a **BATERIE STOLNÍ PÁKOVÁ,
PROFI ECO** 1 ks

- model stolní, dlouhé hyg. pákové ovládání
- otočné raménko d = 230 mm
- model v robustním provedení
- přívod 3/8", d = 400 mm
- max. průtok 3bar, 15 ltr. / min.
- upevňovací otvor baterie: 35 - 40 mm
- hmotnost 1,15 kg
- Rozměr [mm]: 60x230x230

B.02 **CHLADÍCÍ SKŘÍŇ, NEREZOVÉ
OPLÁŠTĚNÍ, 130 ltr.** 2 ks

- nerezové opláštění, bílý vnitřní prostor
- počet polic: 2
- chladivo R600a
- digitální termostat
- výškově stavitelné rošty
- snadno vyměnitelné těsnění
- zabudovaný zámek
- ventilované chlazení
- provozní teplota -2 až +8 °C
- ventilované chlazení
- objem: 130/78 litrů (hrubý/čistý)
- Rozměr [mm]: 603x595x855
- Příkon: 150W / 230V

**B - ČISTÁ PŘÍPRAVNA MASA
CELKEM**

C - KOMPLETACE

C.01	PRACOVNÍ STŮL SE 2 POLICEMI, ZADNÍ OPLÁŠTĚNÍ, BEZ LEMU - Celonerezové provedení, výšková stavitelnost o 30 mm. - Provedení bez lemů. - Tl. pracovní desky a polic 40 mm. - Světlost dolní police s podélnými výztuhami 105 mm. - Zadní opláštění stolu. Rozměr [mm]: 2100x500x900	1 ks
------	--	------

C - KOMPLETACE CELKEM

C.03		1 ks
------	--	------

D - VÝDEJ JÍDEL

D.01	VÝDEJNÍ OHŘÍVACÍ LÁZEŇ 3×GN 1/1, DĚLENÉ VANY, POLICE, HLOUBKA 730 mm Celonerezové provedení, výšková stavitelnost o 30 mm. Provedení bez lemů, zadní nebo boční lemy výšky 40 mm. Tl. pracovní desky a police 40 mm. Světlost police s podélnými výztuhami 105 mm. Každá vana disponuje samostatným topným tělesem, termostatem pro regulaci teploty až do 90°C a vypouštěcím ventilem Rozměr [mm]: 1200x730x850 Příkon: 2,1 kW / 230 V	1 ks
D.02	PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ, ZADNÍ A PRAVÝ LEM - Celonerezové provedení - Výšková stavitelnost 30 mm - Zadní a pravý lem výšky 40 mm - Tl. pracovní desky 40 mm - Světlost police s podélnými výztuhami 105 mm Rozměr [mm]: 700x730x900	1 ks
D.03	MIKROVLNNÁ TROUBA CM- 1089/A, PROFI, NEREZ - celonerezové provedení s jedním magnetronem o výkonu 1100 W - velký vnitřní rozměr komory 336x349x225mm bez talíře (odolné keramické dno) - rozměr komory vhodný také pro GN 1/2 (PP) - přehledné programovatelné ovládání pro snadnou obsluhu - snadné programovatelné ovládání (20 programů), 3 stupně výkonu, rychlý start programu, praktické tlačítko +30 sec., volba X2 (dvojitě množství), přehledný display se zobrazením nastavených provozních hodnot - trouba je určena pro lehčí provoz - upozornění výrobce: nepoužívat kovové nádoby. Rozměr [mm]: 517x412x297 Příkon: 1,6kW / 230V	1 ks

D.04 **POLICE SE ZVÝŠENOU NOSNOSTÍ** 1 ks

- celonerezové provedení
- police tl. 40 mm vyztužené podélnými výztuhami
- světlost mezi policemi 300 mm
- nastavitelná výška police
- nosnost police 50 kg na polici
- Rozměr [mm]: 550×450

D.05 **PRACOVNÍ DESKA NEREZOVÁ DO VÝDEJNÍHO OKNA, PRAVÝ A LEVÝ LEM** 1 ks

- Pracovní desku tvoří nerez plech tl. 1,2 mm podlepený dřevotřískou, která je chráněna zdravotně nezávadným nátěrem.
- Pravý a levý lem výšky 40 mm.
- Tl. prac. desky 40 mm.
- Rozměr [mm]: 1200x750x40

D - VÝDEJ JÍDEL CELKEM

E - PŘÍJEM NÁDOBÍ

E.01 **PRACOVNÍ DESKA NEREZOVÁ DO PŘÍJMOVÉHO OKNA, PRAVÝ A LEVÝ LEM** 1 ks

- Pracovní desku tvoří nerez plech tl. 1,2 mm podlepený dřevotřískou, která je chráněna zdravotně nezávadným nátěrem.
- Pravý a levý lem výšky 40 mm.
- Tl. prac. desky 40 mm.
- Rozměr [mm]: 1200x750x40

E.02 **STŮL PRACOVNÍ S POLICÍ, 6 NOHOU, BEZ LEMU** 1 ks

- Celonerezové provedení, výšková stavitelnost o 30 mm.
- Provedení bez lemů.
- Tl. pracovní desky a police 40 mm.
- Světlost police s podélnými výztuhami 105 mm.
- Rozměr [mm]: 2700x300x900

E.03 **PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ, ZADNÍ A PRAVÝ LEM, ÚKOS** 1 ks

- Celonerezové provedení
- Výšková stavitelnost 30 mm
- Zadní a pravý lem výšky 40 mm
- Tl. pracovní desky 40 mm
- Světlost police s podélnými výztuhami 105 mm
- Úkos pracovní desky a police
- Rozměr [mm]: 1200×700×900

E - PŘÍJEM NÁDOBÍ CELKEM

F - MYTÍ BÍLÉHO NÁDOBÍ

F.01	<p>STŮL S DŘEZEM 400x400 mm, LEM VZADU 300 mm, PROLAM, OTVOR BATERIE, PROSTOR PRO MYČKU</p> <p>Celonerezové provedení, výšková stavitelnost o 30 mm. Zadní lem výšky 300 mm. Dřez lisovaný vevařovaný 400x400 mm Tl. pracovní desky 40 mm. Prolam pracovní desky. Otvor baterie. Světlost dolních trnoží 115 mm. Prostor pro podstolní myčku. Rozměr [mm]: 1200x700x900</p>	1 ks
F.02	<p>PŘEDOPLACHOVÁ SPRCHA ZE STOLU FRIULANA RUBINETTERIE, RAMÍNKO A KOUHOUTKY</p> <ul style="list-style-type: none">- Balanční pružina, trubky i hadice jsou vyrobeny z certifikovaného nerez- 3-vrstvá hadice (vnitřní vrstva kaučuk, druhá ocel, vnější průhledné PVC) se zesílenými konci na nejnamáhanějších místech a otočnými koncovkami- Spoje trubky s kohoutkem jsou opatřeny dvojitým bezpečnostním systémem (O-kroužky + Loctite na závitech)- Spodní spoj trubky je opatřen přídavným těsněním s masivní fixační maticí pro dokonalé utěsnění- Fixační sada je vyrobena z nerez a pro lepší stabilitu obsahuje navíc ABS trojúhelník- Sprcha Friuliana s minimem plastu	1 ks
F.03	<p>PODPULTOVÁ MYČKA NÁDOBÍ, 400V, ODP.ČERP.</p> <p>Přední a postranní panely, dveře, ovládací panel a mycí nádrž vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI304. Dvouplášťové dveře. Mycí nádrž s oblými rohy. Mycí a oplachová ramena a trysky vyrobeny z polypropylenu, snadná demontáž. 2 mycí programy: 120/180 vt.. Funkce Soft startu mycího čerpadla zabraňuje náhodnému poškození skla/talířů. Mycí systém s rotačními rameny, výkonné mycí čerpadlo. Zabudovaný tlakový bojler (4,5Kw) o objemu 5,8L pro konečný oplach (80-90°C). Bojler z nerez oceli 304L pro vyšší ochranu proti korozi. Odpadní čerpadlo. Elektronické ovládání s teplotním displejem. Externí připojovací svorkovnice chráněna vodotěsným krytem. Samočistící cyklus. Dávkovač oplachového prostředku. Příprava pro napojení externího dávkovače mycího prostředku. Kapacita: 540 talířů/30 košů (500x500 mm)/hod. Dodáváno vč. 1 koše na mělké talíře a 1 košíčku na příbory. Rozměr [mm]: 600x610x820 Příkon: 5,35 kW / 400 V</p>	1 ks

F.04

AUTOMATICKÝ ZMĚKČOVAČ SOFTENER

1 ks

- kapacita změkčené vody při změkčování o 10°dH je 1350 ltr.
 - spotřeba regeneračních tablet je 0,7kg na cyklus
 - průměr přípojovacího šroubení je 3/4"
 - maximální teplota vody je 40°C
 - obsah zásobníku je 20kg tablet
 - obsah vody v zásobníku je 4,5l
- Rozměr [mm]: 233×455×540
Příkon: 0,2 kW / 230 V

F - MYTÍ BÍLÉHO NÁDOBÍ CELKEM

G - MYTÍ ČERNÉHO NÁDOBÍ

G.01

PRACOVNÍ STŮL S DŘEZEM 600x500 mm A POLICÍ, PROLAM, OTVOR BATERIE, ZADNÍ LEM 300 mm

1 ks

- Pracovní desku tvoří nerez plech tl. 1,2 mm podlepený dřevotřískou, která je chráněna zdravotně nezávadným nátěrem.
- Zadní lem výšky 300 mm
- Tl. pracovní desky a police 40 mm.
- Světlost police s podélnými výztuhami 105 mm.
- Vevařený lisovaný dřež 600x500x300 mm.
- Prolam pracovní desky.
- Otvor pro baterii.
- Rozměr [mm]: 1400x700x900

G.02

PŘEDOPLACHOVÁ SPRCHA ZE STOLU FRIULANA RUBINETTERIE, RAMÍNKO A KOUHOUTKY

1 ks

- Balanční pružina, trubky i hadice jsou vyrobeny z certifikovaného nerez
- 3-vrstvá hadice (vnitřní vrstva kaučuk, druhá ocel, vnější průhledné PVC) se zesílenými konci na nejnamáhanějších místech a otočnými koncovkami
- Spoje trubky s kohoutkem jsou opatřeny dvojitém bezpečnostním systémem (O-kroužky + Loctite na závitech)
- Spodní spoj trubky je opatřen přídatným těsněním s masivní fixační maticí pro dokonalé utěsnění
- Fixační sada je vyrobena z nerez a pro lepší stabilitu obsahuje navíc ABS trojúhelník
- Sprcha Friuliana s minimem plastu

G.03 **POLICE ZÁVĚSNÁ
DVOUPATROVÁ** 1 ks

- celonerezové provedení
- police tl. 40 mm vyztužené podélnými výztuhami
- světlost mezi policemi 300 mm
- nastavitelná výška police
- nosnost police 30 kg/na polici

Rozměr [mm]: 600x300

G.04 **REGÁL POLICOVÝ, 4 POLICE** 1 ks

- celonerezové provedení
- nosná konstrukce z jeklu 40x40 mm
- 4x police tl. 40 mm vyztužené podélnými výztuhami
- světlost spodní police 105 mm

Rozměr [mm]: 1050x700x1800

**G - MYTÍ ČERNÉHO NÁDOBÍ
CELKEM**

**H - ČISTÁ PŘÍPR.
ZELENINY, STUDENÁ
KUCHYNĚ**

H.01 **PRACOVNÍ STŮL, DŘEZ
LISOVANÝ VEVAŘOVANÝ
290x400x200 mm, ZADNÍ
LEM, OTVOR BATERIE,
PROSTOR PRO CHLADNICE** 1 ks

- pracovní stůl, celonerezové provedení
- výšková stavitelnost 30 mm
- zadní lem výšky 40 mm
- tl. pracovní desky 40 mm
- dřez lisovaný vevařovaný 290x400x200 mm
- otvor baterie
- prostor pro chladnice

Rozměr [mm]: 1700x700x900

H.02 **BATERIE STOLNÍ PÁKOVÁ,
PROFI ECO** 1 ks

- model stolní, dlouhé hyg. pákové ovládání
- otočné raménko d = 230 mm
- model v robustním provedení
- přívod 3/8", d = 400 mm
- max. průtok 3bar, 15 ltr. / min.
- upevňovací otvor baterie: 35 - 40 mm
- hmotnost 1,15 kg

Rozměr [mm]: 60x230x230

H.03 **POLICE ZÁVĚSNÁ
DVOUPATROVÁ** 1 ks

- celonerezové provedení
- police tl. 40 mm vyztužené podélnými výztuhami
- světlost mezi policemi 300 mm
- nastavitelná výška police
- nosnost police 30 kg/na polici
- 3x konzola

Rozměr [mm]: 1700x300

H.04 **CHLADÍCÍ SKŘÍŇ, NEREZOVÉ
OPLÁŠTĚNÍ, 130 ltr.** 2 ks

- nerezové opláštění, bílý vnitřní prostor
 - počet polic: 2
 - chladič R600a
 - digitální termostat
 - výškově stavitelné rošty
 - snadno vyměnitelné těsnění
 - zabudovaný zámek
 - ventilované chlazení
 - provozní teplota -2 až +8 °C
 - ventilované chlazení
 - objem: 130/78 litrů (hrubý/čistý)
- Rozměr [mm]: 603×595×855
Příkon: 150W / 230V

**H - ČISTÁ PŘÍPR. ZELENINY,
STUDENÁ KUCHYŇ CELKEM**

I - PŘÍPRAVNA TĚSTA

I.01 **PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ,
GRANITOVÁ PRACOVNÍ
DESKA, ZADNÍ A LEVÝ LEM** 1 ks

- Celonerezové provedení stolu
 - Výšková stavitelnost 30 mm
 - Granitová pracovní deska
 - Tl. pracovní desky 30 mm
 - Zadní a levý lemy výšky 40 mm
 - Tl.spodní police 40 mm
 - Světlost police s podélnými výztuhami 105 mm
- Rozměr [mm]: 1200x700x900

I.02 **UNIVERZÁLNÍ KUCHYŇSKÝ
ROBOT, 24 ltr. SP 22** 1 ks

- kotlík 24 ltr., metla, hák, míchač
 - nerezový zákryt
 - digitální ovládání s časovačem
 - signalizace, pulsní volba
 - možnost přídavných zařízení - masomlýnek, krouhač na zeleninu
- Rozměr [mm]: 560×570×910
Příkon: 0,6 kW / 400 V

I - PŘÍPRAVNÁ TĚSTA CELKEM

J - HRUBÁ PŘÍPRAVNÁ ZELENINY

J.01	<p>PRACOVNÍ STŮL, DŘEZ LISOVANÝ VEVAŘOVANÝ 400x400x250, ZADNÍ, LEVÝ A PRAVÝ LEM, OTVOR BATERIE</p> <ul style="list-style-type: none">- pracovní stůl, celonerezové provedení- výšková stavitelnost 30 mm- zadní levý a pravý lem výšky 40 mm- tl. pracovní desky a polic 40 mm- dřez lisovaný vevařovaný 400x400x250 mm- otvor baterie <p>Rozměr [mm]: 1650x650x900</p>	1 ks
J.02	<p>BATERIE STOLNÍ PÁKOVÁ, PROFI ECO</p> <ul style="list-style-type: none">- model stolní, dlouhé hyg. pákové ovládání- otočné raménko d = 230 mm- model v robustním provedení- přívod 3/8", d = 400 mm- max. průtok 3bar, 15 ltr. / min.- upevňovací otvor baterie: 35 - 40 mm- hmotnost 1,15 kg <p>Rozměr [mm]: 60x230x230</p>	1 ks
J.03	<p>POLICE ZÁVĚSNÁ DVOUPATROVÁ</p> <ul style="list-style-type: none">- celonerezové provedení- police tl. 40 mm vyztužené podélnými výztuhami- světlost mezi policemi 300 mm- nastavitelná výška police- nosnost police 30 kg/na polici- 3x konzola <p>Rozměr [mm]: 1650x300</p>	1 ks
J.04	<p>CHLADÍCÍ SKŘÍŇ, NEREZOVÉ OPLÁŠTĚNÍ, 130 ltr.</p> <ul style="list-style-type: none">- nerezové opláštění, bílý vnitřní prostor- počet polic: 2- chladivo R600a- digitální termostat- výškové stavitelné rošty- snadno vyměnitelné těsnění- zabudovaný zámek- ventilované chlazení- provozní teplota -2 až +8 °C- ventilované chlazení- objem: 130/78 litrů (hrubý/čistý) <p>Rozměr [mm]: 603x595x855 Příkon: 150W / 230V</p>	1 ks

J.05	UMYVADLO - DODÁVKA STAVBA	1 ks
------	--------------------------------------	------

**J - HRUBÁ PŘÍPRAVNA
ZELENINY CELKEM**

K - SUCHÝ SKLAD

K.01	SKLADOVÝ REGÁL KOMAXITOVÝ- 4 POLICE	1 ks
------	--	------

- 4x plná police
- kovový regál s komaxitovým nátěrem
- stavitelné police
- barva bílá
- nosnost police - 100 kg
- Rozměr [mm]: 1000x600x2000

K - SUCHÝ SKLAD CELKEM

L - SKLAD POTRAVIN

L.01	CHLADÍCÍ SKŘÍŇ PROFI, BÍLÁ, 570 Ltr.	1 ks
------	---	------

- bílé provedení
- počet polic: 4
- chladivo R600a
- digitální termostat
- výškově stavitelné rošty
- snadno vyměnitelné těsnění
- zabudovaný zámek
- ventilované chlazení
- provozní teplota -2 až +8 °C
- ventilované chlazení
- vnitřní prostor přizpůsoben GN 2/1
- objem: 570/476 litrů (hrubý/čistý)
- Rozměr [mm]: 780x700x1900
- Příkon: 200W / 230V

L.02 **MRAZÍČÍ SKŘÍŇ, PROFI, BÍLÁ,
570 Ltr.** 1 ks

- objem 570litr.
- mrazicí skříň s plnými dveřmi,
- ventilované chlazení, lze vložit GN 2/1 nebo přepravku
- digitální termostat, 7 výparníkových polic
- zabudovaný zámek, možnost změny otvírání dveří
- přední nastavitelné nožičky, zadní kolečka
- rozsah teplot -10 až -25°C
- čistý objem 570 ltr.
- Rozměr [mm]: 770x695x1890
- Příkon: 0,35kW / 230V

L.03 **REGÁL POLICOVÝ, 4 POLICE** 2 ks

- celonerezové provedení
- nosná konstrukce z jeklu 40x40 mm
- 4x police tl. 40 mm vyztužené podélnými výztuhami
- světlost spodní police 105 mm

Rozměr [mm]: 1000×500×1800

L - SKLAD POTRAVIN CELKEM

M - ÚKLIDOVÁ KOMORA

M.01 **SKLADOVÝ REGÁL
KOMAXITOVÝ- 4 POLICE** 1 ks

- 4x plná police
- kovový regál s komaxitovým nátěrem
- stavitelné police
- barva bílá
- nosnost police - 100 kg
- Rozměr [mm]: 800x300x2000

M.02 **VÝLEVKA - DODÁVKA
STAVBA** 1 ks

M - ÚKLIDOVÁ KOMORA CELKEM

N - SKLAD ORGANICKÉHO ODPADU

N.01

CHLADÍCÍ SKŘÍŇ PROFI, BÍLÁ, 340 Ltr.

1 ks

- bílé provedení
- počet polic: 4
- chladivo R600a
- digitální termostat
- výškově stavitelné rošty
- snadno vyměnitelné těsnění
- zabudovaný zámek
- ventilované chlazení
- provozní teplota -2 až +8 °C
- ventilované chlazení
- objem: 340/265 litrů (hrubý/čistý)
- Rozměr [mm]: 603×600×1855
- Příkon: 185W / 230V

N- CELKEM

O.00

DOPRAVA A MONTÁŽ

1

GAST-PRO s.r.o.
technika pro gastronomii
Horská 60, 541 01 Trutnov
IČO: 25439645 DIČ: CZ25439645
Spis. zn.: C/16223 - Hr. Králové .6.