





TABULKA OKEN												
OZN.	KS	NÁHLED (POHLED ZVENKU)	ROZMĚRY RÁMU OKNA ŠxV	POPIS	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	VNĚJŠÍ PARAPET	VNITŘNÍ PARAPET	MATERIÁL RÁMU A KŘÍDLA	VNĚJŠÍ BARVA OKNA	VNITŘNÍ BARVA OKNA	POZNÁMKY
VE05*	6		1 800×1 450	OKNO DVOUKŘÍDLÉ, PLASTOVÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU V MECHOVĚ ZELENÉ BARVĚ	CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ S MIKROVENTILACÍ (4 POLOHY KLIKY) POJISTKA PROTI CHYBNÉ MANIPULACI, KLIKA V BRONZOVÉ BARVĚ	IZOLAČNÍ DVOJSKLO	MĚDĚNÝ, TLOUŠŤKA 0,55 MM, ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 400 MM, PŘEDNÍ HRANA 40 MM, UKONČOVACÍ LIŠTY	PLASTOVÝ BÍLÝ, UKONČOVACÍ LIŠTY	PLASTOVÝ ŠESTIKOMOROVÝ PROFIL, TROJITÉ STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ	MECHOVĚ ZELENÁ	MECHOVĚ ZELENÁ	SOUČINITEL PROSTUPU MIN. Uw = 1,2 W/m2K, PARO NEPROPUSTNÁ FOLIE Z VNITŘNÍ STRANY, PARO PROPUSTNÁ FOLIE Z VNĚJŠÍ STRANY, PEVNÝ SLOUPEK
VE06	7		1 500×1 000	OKNO DVOUKŘÍDLÉ, PLASTOVÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU V MECHOVĚ ZELENÉ BARVĚ	CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ S MIKROVENTILACÍ (4 POLOHY KLIKY) POJISTKA PROTI CHYBNÉ MANIPULACI, KLIKA V BRONZOVÉ BARVĚ	IZOLAČNÍ DVOJSKLO	MĚDĚNÝ, TLOUŠŤKA 0,55 MM, ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 400 MM, PŘEDNÍ HRANA 40 MM, UKONČOVACÍ LIŠTY	PLASTOVÝ BÍLÝ, UKONČOVACÍ LIŠTY	PLASTOVÝ ŠESTIKOMOROVÝ PROFIL, TROJITÉ STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ	MECHOVĚ ZELENÁ	MECHOVĚ ZELENÁ	SOUČINITEL PROSTUPU MIN. Uw = 1,2 W/m2K, PARO NEPROPUSTNÁ FOLIE Z VNITŘNÍ STRANY, PARO PROPUSTNÁ FOLIE Z VNĚJŠÍ STRANY
VE07	39		1 200×1 450	OKNO DVOUKŘÍDLÉ, PLASTOVÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU V MECHOVĚ ZELENÉ BARVĚ	CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ S MIKROVENTILACÍ (4 POLOHY KLIKY) POJISTKA PROTI CHYBNÉ MANIPULACI, KLIKA V BRONZOVÉ BARVĚ	IZOLAČNÍ DVOJSKLO	MĚDĚNÝ, TLOUŠŤKA 0,55 MM, ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 400 MM, PŘEDNÍ HRANA 40 MM, UKONČOVACÍ LIŠTY	PLASTOVÝ BÍLÝ, UKONČOVACÍ LIŠTY	PLASTOVÝ ŠESTIKOMOROVÝ PROFIL, TROJITÉ STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ	MECHOVĚ ZELENÁ	MECHOVĚ ZELENÁ	SOUČINITEL PROSTUPU MIN. Uw = 1,1 W/m2K, PARO NEPROPUSTNÁ FOLIE Z VNITŘNÍ STRANY, PARO PROPUSTNÁ FOLIE Z VNĚJŠÍ STRANY, SESTAVBA OKEN 2 KS PRO VE07 NADSVĚTLÍK
VE07 NADSVĚTLÍK	1		2 400×600	NADSVĚTLÍK OKNA PEVNÉ ZASKLENÝ	PEVNÉ ZASKLENÍ	IZOLAČNÍ DVOJSKLO	BEZ PARAPETU, SOUČÁST SESTAVY OKEN	PLASTOVÝ BÍLÝ, UKONČOVACÍ KRYTKY	PLASTOVÝ ŠESTIKOMOROVÝ PROFIL, TROJITÉ STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ	MECHOVĚ ZELENÁ	MECHOVĚ ZELENÁ	SOUČINITEL PROSTUPU MIN. Uw = 1,1 W/m2K, PARO NEPROPUSTNÁ FOLIE Z VNITŘNÍ STRANY, PARO PROPUSTNÁ FOLIE Z VNĚJŠÍ STRANY, SESTAVA OKEN