

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

POL.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA	OSTATNÍ
0.01	CHODBA	13,10	TERACO, KER.DL. (F02)	
0.02	ŠATNA	65,20	KER. DLAŽBA (F02)	
0.03	ŠATNA	38,20	KER. DLAŽBA (F02)	
0.04	DÍLNA – SKLAD	119,10	BETONOVÁ MAZ. (F01)	(C02)
0.05	SKLAD	11,70	BETONOVÁ MAZ. (F01)	(C02)
0.06	KOTELNA	60,00	BETONOVÁ MAZ. (F01)	(C02)
0.07	TECHNICKÁ MÍSTNOST	39,30	BETONOVÁ MAZ. (F01)	
0.08	TECHNICKÁ MÍSTNOST	16,80	BETONOVÁ MAZ. (F01)	

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- PŘEDPOKLÁDANÉ KONSTRUKCE – NENÍ MOŽNÉ ZAMĚŘIT
- OTLUČENÍ OMÍTKY A ZDIVA NA OSTĚNÍ OKEN, VSTUPNÍCH A BALKONOVÝCH DVEŘÍ (ROZŠÍŘENÍ OTVORU)
  - nutnost provést z důvodu, aby zateplením ostění nebyla výrazně zmenšena pohledová šířka zárubně
  - předpoklad tl. 30mm – ostění a nadpraží
  - předpoklad tl. 50mm – parapety a prahy dveří
  - hloubka ostění 170mm
- ODBOURÁNÍ PARAPETU OKNA VÝŠKY CCA 70MM NA CELOU ŠÍŘKU ZDIVA
- BOURANÉ ZDIVO Z CP
- ODSTRANĚNÍ ŠTĚRKOVÉ VRSTVY
- ODSTRANĚNÍ HYDROIZOLAČNÍ PŘÍZDĚVKY
- VÝKOPY (z důvodu zateplení stěn)

LEGENDA BOURANÝCH A DEMONTOVANÝCH KONSTRUKCÍ:

- (BO1) VYBOURÁNÍ SKLENĚNÝCH TVAROVEK (LUXFER)
- (BO2) UBOURÁNÍ PARAPETU NA CELOU ŠÍŘKU ZDIVA VÝŠKY cca 70mm
- (DM1) DEMONTÁŽ OKENNÍCH VÝPLNÍ V DŘEVĚNÉM RÁMU VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU (dřevěný, betonové terazo)
- (DM2) DEMONTÁŽ OKENNÍCH VÝPLNÍ V OCELOVÉM RÁMU BEZ PARAPETU
- (DM3) DEMONTÁŽ DVEŘNÍCH VÝPLNÍ VČETNĚ PLASTOVÉ, OCELOVÉ NEBO DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ
- (DM4) DEMONTÁŽ PLECHOVÝCH VRAT VČETNĚ RÁMU
- (DM5) DEMONTÁŽ ZÁMEČNICKÝCH KONSTRUKCÍ – OKENNÍ MŘÍŽE, VĚTRACÍ MŘÍŽKY, APOD.
- (DM6) DEMONTÁŽ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ DO SUTI – VENKOVNÍ PARAPETY, OPLECHOVÁNÍ ATIKY, PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA

POZNÁMKA:

- pozn. č.1 před zahájením bouracích prací je nutné seznámit se s celým souborem dokumentace s textovou částí nevyjímaje – bourací práce budou probíhat v souladu s bezpečností práce, veškeré konstrukce podepírané bouranou konstrukcí budou zabezpečeny proti posunutí nebo zborcení
- pozn. č.2 před zahájením bouracích prací je nutné ujistit se, že v těchto konstrukcích nevedou žádné instalace (silnoproud, slaboproud, vodovod, plyn, ...)
- pozn. č.3 před zahájením výkopových prací musí být vytýčeno vedení inženýrských sítí aby nedošlo k jejich porušení.
- pozn. č.4 veškeré stávající fasádní prvky (vedení hromosvodů, osvětlení, cedule, dešťové žlaby a svody, ...) budou před zahájením prací na zateplení objektu demontovány
- pozn. č.5 před zahájením aplikace zateplovacího systému bude stávající omítka zkontrolována a oddutá nebo poškozená místa budou osekána
- pozn. č.6 vybrané okenní výplně budou demontovány včetně vnějších a vnitřních parapetů,
- pozn. č.7 projektant si vyhrazuje právo na základě nově zjištěných poznatků upravit navrhované řešení

HLAVNÍ PROJEKTANT:
ENERGY BENEFIT CENTRE
Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:
Vypracoval: Ing. Světlana Trejtnarová
Zodpovědný projektant: Ing. Vladimír Fiedler

PROJEKT:
Zateplení VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, objekt č. 1)
U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

razítko a podpis

Zakázkové číslo: 180118
Parié:
Datum: 09/2018

STAVEBNÍK:
VOŠ a SPŠ , Rychnov nad Kněžnou
U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

ČÁST, PROFESE:
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Část: D.1.1 | Stupeň: DPS | Změna: 00

VÝKRES:
Půdorys 1.PP – stávající stav + bourací práce

Č.výkr.: 03 | Formát: 6xA4 | Měřítko: 1:100