

- REDUKČNÍ PLYN VODA
- TP POLYLA AKRYLOVÁ PRÍSKRICE
- HUSTOTA: CCA 1,57 g/cm<sup>3</sup>
- ZRŮSTOST: JEDNA (DLE ČSN EN 13300)
- PŘÍRŮZNOSTI K POKLADU: 20,6 MPa

- PEVNOST V OHYBU: Tloušťka < 7,5 mm min. 12 N/mm<sup>2</sup>
- LOMOVÉ ZATÍŽENÍ: Tloušťka < 7,5 mm min. 200 N
- ODOLNOST PROTI VZNIKU MĚKÁKÝCH TRHLIN DLE ISO 10545-3
- ODOLNOST PROTI TVORBĚ SKVRN – Min. tř. 3

- PĚVNOŚĆ V OBTUHO: 1000/100 < 7,3 mm min. 12 iv/min
- LOMOVÉ ZATÍŽENÍ: Tloušťka < 7,5 mm min. 200 N
- OODLNOST PROTI VZNIKU VLASŤOVÝCH TRHLIN DLE ISO 10545-1
- OODLNOST PROTI TVORBĚ SKVRN - Min. 17. 3

- REDUKČNÍ PLYN VODA
- TP POLYLA AKRYLOVÁ PRÍSKRICE
- HUSTOTA: CCA 1,57 g/cm<sup>3</sup>
- ZRŮSTOST: JEDNA (DLE ČSN EN 13300)
- PŘÍRŮZNOSTI K POKLADU: 20,6 MPa