

TECHNICKÁ ZPRÁVA**Výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího parkovacího stání
k.ú. Třebeš**

Objednatel: SVIŽN s.r.o., Milady Horákové 298/123, 160 00 Praha 6 – Nové Město

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Datum měření: 1.2.2019

Měřil: Pavel Vízek, Jaroslav Krudenc

1. Výchozí podklady pro zpracování zakázky:**Legislativa**

- Zákon o zeměměřictví č. 200/1994 Sb. v platném znění
- Vyhl. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) ve znění pozdějších předpisů.
- Vyhláška č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální vyhláška) ve znění pozdějších předpisů.
- Nařízení vlády o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání č. 430/2006 Sb.

Další technické podklady

- ČSN 013410 Mapy velkých měřítek – Základní a účelové mapy
- ČSN 013411 Mapy velkých měřítek – Kreslení a značky
- Platný stav digitální katastrální mapy
- Geodetické údaje bodů výškových i polohových bodových polí

2. Popis bodového pole:

Pro zaměření mapového podkladu byly využity body (polohové a výškové) určené technologií GNSS metodou RTK v síti CzePOS.

3. Popis geodetického zaměření:

Měřické práce v terénu byly provedeny pomocí totální stanice Leica TS11. Souřadnice podrobných bodů byly určeny polární metodou a jejich výšky trigonometricky.

Použitá měřicí technika:

Totální stanice Leica TS11

GNSS aparatura Leica GS08

Dosažená přesnost:

Je dodrženo mapování ve třídě přesnosti 3 dle ČSN 01 3410. Charakteristikou přesnosti určení nových souřadnic podrobných bodů mapování je základní směrodatná souřadnicová odchylka $\sigma_{xy}=0.14\text{m}$.

Charakteristikou určení výšek nových podrobných bodů je základní směrodatná výšková odchylka $\sigma_H=0.12\text{m}$.

4. Kancelářské práce

Výkres byl zpracován v grafickém programu Autocad. Stav zobrazení odpovídá situaci k datu měření dne 1.2.2019. V předávané situaci v měřítku 1:250 jsou zakresleny zaměřené prvky polohopisu, výškopis je zobrazen výškovými kótami. Pro přehlednost byla do výkresu zobrazena katastrální mapa (aktuální stav ke dni 1.2.2019). Zákres hranic katastru nemovitostí má pouze informativní charakter, pro přesný průběh hranic je třeba provést měření v terénu za účasti vlastníků dotčených pozemků.

Veškerá data a údaje ze zaměření zůstanou archivovány u Geodézie Východní Čechy spol. s r.o., ulice J. Purkyně 1174 v Hradci Králové.

5. Objednateli se předává

3x tisk v měř. 1:250
3x seznam souřadnic
3x technická zpráva
1x CD

Soubory v elektronické podobě ve formátech .dwg., .pdf, .doc byly odeslány na adresu dlouhy@svizn.com

V Hradci Králové dne 4.2.2019

vyhotovil: Pavel Vízek
tel.: 604 205 653

Geodézie Východní Čechy

spol. s r.o.
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ 2
J. Purkyně 1174
☎ 495 537 051, DIČ: CZ45536058
e-mail: geodezie@geodezie-vc.cz

Náležitosti a přesností odpovídá
právním předpisům a podmínkám
písemně dohodnutým s objednatelům



ověřil: Ing. Aleš Černý
dne: 4.2.2019
č. ověření: 40/2019