

Tabulka klempířských prvků

Ozn. prvku	Rozvinutá šířka	Popis	Délka (m)	Množství	Poznámka
Ka1	300 mm	- oplechování vnějších okenních parapetů, žárově pozinkovaný plech tl. 0,6 mm opatřen povrchovou úpravou HB Polyester, systémové navázání na okna včetně všech systémových doplňků a prvků (příponek, kotevních prvků), - provedeno se spádem min. 3% od objektu (resp. od výplně otvoru)	1,5	6	- délkové míry udány součtem světlosti (bez bočních přesahů !)
Ka2	300 mm	- oplechování vnějších okenních parapetů, žárově pozinkovaný plech tl. 0,6 mm opatřen povrchovou úpravou HB Polyester, systémové navázání na okna včetně všech systémových doplňků a prvků (příponek, kotevních prvků), - provedeno se spádem min. 3% od objektu (resp. od výplně otvoru)	1	2	- délkové míry udány součtem světlosti (bez bočních přesahů !)
Ka3	300 mm	- oplechování vnějších okenních parapetů, žárově pozinkovaný plech tl. 0,6 mm opatřen povrchovou úpravou HB Polyester, systémové navázání na okna včetně všech systémových doplňků a prvků (příponek, kotevních prvků), - provedeno se spádem min. 3% od objektu (resp. od výplně otvoru)	2,9	1	- délkové míry udány součtem světlosti (bez bočních přesahů !)
Ka4	340	- okapní žlab půlkulatý podokapní, - včetně systémových doplňků (odboček, zděří, příponek, atd.), - v místě rohů a záhybů střešních žlabů provedení pomocí žlabových kolen, - napojení na okapní svod	92	1	- žárově pozinkovaný plech (FeZN) tl. 0,6 mm, - protikoroziční úprava + povrchová úprava SP35 - barva RAL 7016, - jednotlivé prvky oplechování viz. příslušný detail
Ka5	DN100	- svislý okapní střešní svod kruhový včetně systémových doplňků (odboček, zděří, příponek, atd.), v místě odskoků střešních svodů provedení pomocí svodových kolen, napojení na střešní žlab	4	4	- žárově pozinkovaný plech (FeZN) tl. 0,6 mm, - protikoroziční úprava + povrchová úprava SP35 - barva RAL 7016
Ka6	450 mm	- úžlabní plech, - včetně systémových doplňků (kotvení, příponek z plechových pásků pro uchycení plechu, atd.)	17	1	- žárově pozinkovaný plech (FeZN) tl. 0,6 mm, - protikoroziční úprava + povrchová úprava SP35 - barva dle střešních tašek