





Tabulka zámečnických prvků					
Ozn.prvku	Schéma	Rozměr	Popis	Množství	Poznámka
ČZ	---	1500/650	'- čisticí vstupní rohož pro uložení v celé ploše - hrubá čisticí zóna před hlavním vstupem do objektu (s pogumovanou protiskluzovou úpravou), výška rohože 25 mm	1x	'- vstup do zádveří, pochozí, vstupní rohož pro vnější prostory, - barva - černá, dodávka a osazení včetně obvodového vsazovacího rámu
M1		min. 800 mm	'- typové madlo sklopné u toaletní mísy V = 780 mm, délka 800 mm, - materiál - matná nerezová ocel, - vzdálenost madla od koutu toaletní mísy 750 mm	3x	'- dodávka včetně kotvicích prvků, výrobní dokumentaci, či prvek předložit investorovi či TD ke schválení
M2		600 mm a 1200 mm	'- typové madlo nástěnné svislé a vodorovné V = 780 mm, délka 600 a 1200 mm - 1 x nad vanou, - materiál - matná nerezová ocel, kotvení hmoždinami do zdiva	12x	'- dodávka včetně kotvicích prvků, výrobní dokumentaci, či prvek předložit investorovi či TD ke schválení, u sprch a wc lze navazující svislé a vodorovné madlo nahradit madlem ve tvaru "L"
M3		490/530 mm	'- typové sklopné nástěnné sedátko do sprchy, určené pro vozíčkáře s pevnou zádivou opěrkou, materiál - nerezová ocel + bílý plast, šířka - 490 mm, hloubka cca 530 mm, kotvení vhodnými hmoždinami do zdiva, - výška sedací plochy nad podlahou - 460 mm, vzdálenost sedátka od koutu sprchy - 600 mm na osu sedátka	2x	'- dodávka včetně kotvicích prvků, výrobní dokumentaci, či prvek předložit investorovi či TD ke schválení, u sprch a wc lze navazující svislé a vodorovné madlo nahradit madlem ve tvaru "L"
ZA		---	<p>Kolejnice zaobleného profilu, bílé barvy, pasivní pojezd s tlumením hluku pojezdu, beznástrojové připnutí a odepnutí zvedací jednotky v obsluze rukou dostupné výšce (max. 2m). Možnost různé montážní výšky kolejnic v jednotlivých místnostech (těsně pod strop, nebo do podhledu). Provedení kolejnic a úchyťů pro domácí prostředí (bez viditelných šroubů a pod.)"</p> <p>Specializované vaky bez pomocného rámu, pro různá použití (transport, koupání, toaleta) v různých velikostech. Vícenásobné úchyty pro nastavení polohy přepravované osoby v závěsu. Možnost doplnění o prodloužené úchyty pro nadstandardní polohování. Konfigurace, výčet výměr:</p> <p>Koupelna 107 - celoplošné vykrytí plochy místnosti (cca 2,5 x 3,4 m) pro manipulace a transport s možností transportu do přilehlé Chodby 111. Nosnost 150 kg.</p> <p>Pokoj 108 - celoplošné vykrytí plochy místnosti (cca 3,9 x 3,4 m) pro manipulace a transport s možností transportu do přilehlé Chodby 111. Nosnost 150 kg.</p> <p>Pokoj 109 - celoplošné vykrytí plochy místnosti (cca 2,6 x 5,5 m) pro manipulace a transport s možností transportu do přilehlé Chodby 111. Nosnost 150 kg.</p> <p>Pokoj 110 - celoplošné vykrytí plochy místnosti (cca 3,8 x 3,6 m) pro manipulace a transport s možností transportu do přilehlé Chodby 111. Nosnost 150 kg.</p> <p>Chodba 111 - celoplošné vykrytí plochy místnosti (cca 3,8 x 1,7 m) pro manipulace a transport s možností transportu do přilehlých místností. Nosnost 150 kg.</p> <p>Zvedací jednotka se dvěma aktivními popruhy a automatikou pro přechod mezi místnostmi – 3 ks</p> <p>Speciální vaky přepravní (různé velikosti) – 3ks</p> <p>Speciální vaky pro koupání (různé velikosti) – 3ks</p> <p>Speciální vaky pro použití WC (různé velikosti) – 3ks</p>	1x	---
INF1	---	DOČASNÝ INFORMAČNÍ PANEL	'- atypická konstrukce dočasného venkovního informačního panelu umístěná po dobu výstavby objektu na stavebním pozemku, - provedení informačního panelu bude odpovídat požadavkům manuálu IOP MPSV; instalace informačního panelu bude provedena v den zahájení výstavby, rozměry panelu: 2500/2000 mm, materiál panelu: čirá jednodílná polykarbonátová komůrková deska tl. 16 mm; grafika - trvale UV stabilizovaná samolepící fólie s laminovaným povrchem určená pro venkovní použití; výřezu budou provedeny na softwarově řízeném plotru, Obvodový rám - ocelový uzavřený profil, 50/50/5 mm., výztuhy - ocelový uzavřený profil 50/50/5 mm, sloupky: 3x ocelový uzavřený profil 80/50/5 mm, povrchová úprava: žárové zinkování, Obsah panelu: bude přizpůsobeno platným požadavkům ministerstva práce a sociálních věcí, dodavatel zajistí na své náklady zhotovení grafického návrhu inf. panelu, včetně návrhu materiálové pojetí	1x	dodavatel zajistí na své náklady zhotovení grafického návrhu inf. panelu, včetně návrhu materiálové pojetí, návrh bude odsouhlasen zástupcem investora, uživatelem objektu a autirským dozorem.
INF2	---	TRVALÝ INFORMAČNÍ PANEL	'- informační panel z plastové desky s masazním polepem, určený pro trvalé osazení do venkovního prostředí na fasádu objektu, přesné umístění bude odsouhlaseno investorem, rozměr panelu: 400/800 mm, materiál panelu - plastová deska s mosazným polepem, kotvení do fasády pomocí hmoždinek do zdiva do předem vyvrtaných otvorů, kotva DN10 mm, hloubka cca 150 mm, Grafika - trvale UV stabilizovaná samolepící fólie, s laminovaným povrchem, určená pro venkovní použití, výřezu budou provedeny na softwarově řízeném plotru	1x	Obsah panelu - nápis DOZP A, B, bude odpovídat platným požadavkům manuálu IOP MPSV, dodavatel stavby zajistí na vlastní náklady zhotovení grafického návrhu informačního panelu včetně návrhu materiálového pojetí, návrh bude před výrobou odsouhlasen investorem, uživatelem objektu a autorským dozorem.