

Tabulka výplní okenních otvorů					
Ozn.	Pohled ze strany otevření	Jednotkové kóty	Popis	Množství	Poznámka
Oa1		2 100x2 250	- dvoukřídle okno z plastových profilů, zasklených čirým izolačním trojsklem, - rozměry okenních křídel viz schéma, - okenní křídlo otevíravé, sklopné, a jedno křídlo fixní, - součinitel prostupu tepla $U_w = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K-1)}$, - ovládání křídla: čtyřpolohová klika, výška max. 1100 mm nad podlahou, - okno bude opatřeno venkovními žaluziemi na dálkové ovládání, - barva: vnitřní odstín bílá, vnější v barvě šedého antracitového odstínu, - exteriérové svislé madlo: nerezový broušený povrch, hladké oblé zakončení rámu. minimální délka 330 mm, Interiérová klika: prodloužené rameno - svislé, nerezový broušený povrch, pro lehkou manipulaci s křídlem, - vodorovné typové madlo kovové, osazení ve výšce 850 mm na tlačené straně dveří, materiál - nerezová ocel kartáčovaná, - k rámu budou dotáhnuty skladby podlahy interiéru nad TI, - z exteriéru k rámu okna dotáhnout skladbu zpevněné plochy	6	- součástí dodávky prvku jsou kotevní prvky pro ukotvení výplně do otvoru, součástí dodávky montáže okna jsou difúzní a parotěsné pásy po obvodě pro 3-stupňový systém utěsnění připojovací spáry
Oa2		3 000x2 250	- dvoukřídle okno z plastových profilů, zasklených čirým izolačním trojsklem, - rozměry okenních křídel viz schéma, - okenní křídlo posuvné, a jedno křídlo fixní, - součinitel prostupu tepla $U_w = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K-1)}$, - ovládání křídla: jednostranná klika - z interiéru výška max. 1100 mm nad podlahou, nerezové madlo u exteriéru - vybavení- celoobvodové kování - součástí bude systém posuvného mechanismu z kovových profilů umožňující posuv dveřního křídla při vnitřním lici výplně,- dveřní křídlo bude ve spodní části vybaveno dvěma řadami protiprůvanových kartáčků - práh - bude zapuštěn pod úroveň podlahy (bezbariérový přístup), Stěna bude doplněna soklovým prostavovacím profilem stejného výrobce. - výrobek bude osazen na hydroizolaci podlahy - barva: vnitřní odstín bílá, vnější v barvě šedého antracitového odstínu, - exteriérové svislé madlo: nerezový broušený povrch, hladké oblé zakončení rámu. minimální délka 330 mm, - k rámu budou dotáhnuty skladby podlahy interiéru nad TI, - z exteriéru k rámu okna dotáhnout skladbu zpevněné plochy	1	- součástí dodávky prvku jsou kotevní prvky pro ukotvení výplně do otvoru, součástí dodávky montáže okna jsou difúzní a parotěsné pásy po obvodě pro 3-stupňový systém utěsnění připojovací spáry
Oa3		1 500x750	- jednokřídla okenní výplň z plast. profilů, zasklených čirým izolačním trojsklem,- okenní křídlo fixní viz. schéma, - průměrný součinitel prostupu tepla $1,0 \text{ W/(m}^2\text{K-1)}$,- barva: vnitřní odstín bílé , vnější odstín antracitový, - vnější parapet z pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou "HB" polyester, kotvení k parapetnímu zdivu pomocí systémových příponek bez perforace	6	- součástí dodávky prvku jsou kotevní prvky pro ukotvení výplně do otvoru, součástí okna je dodávka a montáž vnitřního parapetu z laminované dřevotřísky s okapničkou, součástí dodávky montáže okna jsou difúzní a parotěsné pásy po obvodě pro 3-stupňový systém utěsnění připojovací spáry
Oa4		1 000x750	- jednokřídla okenní výplň z plast. profilů, zasklených čirým izolačním trojsklem,- okenní křídlo fixní viz. schéma, - průměrný součinitel prostupu tepla $1,0 \text{ W/(m}^2\text{K-1)}$,- barva: vnitřní odstín bílé , vnější odstín antracitový, - vnější parapet z pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou "HB" polyester, kotvení k parapetnímu zdivu pomocí systémových příponek bez perforace	2	- součástí dodávky prvku jsou kotevní prvky pro ukotvení výplně do otvoru, součástí okna je dodávka a montáž vnitřního parapetu z laminované dřevotřísky s okapničkou, součástí dodávky montáže okna jsou difúzní a parotěsné pásy po obvodě pro 3-stupňový systém utěsnění připojovací spáry
Oa5		2 900x1 250	- jednokřídla okenní výplň z plast. profilů, zasklených čirým izolačním trojsklem,- okenní křídlo fixní viz. schéma, - průměrný součinitel prostupu tepla $1,0 \text{ W/(m}^2\text{K-1)}$,- barva: vnitřní odstín bílé , vnější odstín antracitový, - vnější parapet z pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou "HB" polyester, kotvení k parapetnímu zdivu pomocí systémových příponek bez perforace	1	- součástí dodávky prvku jsou kotevní prvky pro ukotvení výplně do otvoru, součástí okna je dodávka a montáž vnitřního parapetu z laminované dřevotřísky s okapničkou, součástí dodávky montáže okna jsou difúzní a parotěsné pásy po obvodě pro 3-stupňový systém utěsnění připojovací spáry