

Výpis truhlářských prvků					
Ozn. prvku	Rozměr	Schéma	Popis	Množství	Poznámka
Ta1	2000/2500 mm		Vestavěná šatní skříň v zádveří, Materiál: Korpus - DTD laminátové desky tl. 18 mm oplepeno ABS hranou tl. 1 mm technologií PUR, Dveře - Dvoukřídle posuvné DTD laminátové, oplepeny ABS hranou tl. 2 mm technologií PUR, na přední straně dveří zrcadlová výplň s bezpečnostní folií, kování - hliníkové pro intenzivní užívání včetně pojezdových mechanismů s integrovaným tlumením, madlo - svislé hliníkové s oboustranným uchopením - délka 2500 mm	1	dodávka včetně montáže. výrobní dokumentaci předložit investorovi popř. technickému a autorskému doзору, konstrukce bude vyhovovat standardům dle ČSN 91 0412
Ta2	2600/2500/450 mm		Vestavěná skříň v komoře, Materiál: Korpus - DTD laminátové desky tl. 18 mm, oplepeno hranou ABS tl. 1 mm technologií PUR, Dveře - Dvoukřídle posuvné DTD laminátové, oplepeno hranou ABS tl. 2 mm technologií PUR, kování - hliníkové pro inetnzivní užívání včetně pojezdových mechanismů s integrovaným tlumením, madlo - svislé hliníkové s oboustranným uchopením - délka 2500 mm	1	dodávka včetně montáže. výrobní dokumentaci předložit investorovi popř. technickému a autorskému doзору, konstrukce bude vyhovovat standardům dle ČSN 91 0412
Ta3	1300/2500/450 mm		skříň v zázemí pro personál (úložný prsotor na agendu a léky), Materiál: Korpus - DTD laminátové desky tl. 18 mm oplepeno ABS hranou tl. 1 mm, Dveře - Dvoukřídle otvíravé - DTD laminátové oplepeny ABS hranou tl.2 mm, kování - hliníkové pro inetnzivní užívání s integrovaným tlumením včetně úchytek, skříň opatřena nábytkovými zámky - 2x skříňový zámek.	1	dodávka včetně montáže. výrobní dokumentaci předložit investorovi popř. technickému a autorskému doзору, konstrukce bude vyhovovat standardům dle ČSN 91 0412
Ta4	700/1600/600 mm		skříň v pokojích pro uživatele, Materiál: Korpus - DTD laminátové desky tl. 18 mm oplepeno ABS hranou tl. 1 mm, 2x zásuvka + 3 x plocie - DTD laminátové oplepeno ABS hranou tl. 1 mm, kování - hliníkové pro intenzivní užívání s integrovaným tlumením včetně pojezdových mechanismů, zásuvky na kovových kuličkových výsuvcích s tlumením, plnovýsuv, nosnost cca 25 kg, včetně úchytek	6	dodávka včetně montáže. výrobní dokumentaci předložit investorovi popř. technickému a autorskému doзору, konstrukce bude vyhovovat standardům dle ČSN 91 0412