

Tabulka všech výplní otvorů						
ID	Popis	Průčelí	Množství	Rozměry Š x V	2D symbol	Pohledy
5	Repas dřevěného zdvojeného okna. Repase spočívá v odstranění barev, dopasování, výměna skla za dvojsklo 4-16-4, zalištování, výměna okapníček, zafrézování těsnění, nátěr ořech.	F	4x	1 000×2 800		
6	Repas dřevěného zdvojeného okna. Repase spočívá v odstranění barev, dopasování, výměna skla za dvojsklo 4-16-4, zalištování, výměna okapníček, zafrézování těsnění, nátěr ořech.	G	2x	1 000×2 800		
7	Repas dřevěného zdvojeného okna. Repase spočívá v odstranění barev, dopasování, výměna skla za dvojsklo 4-16-4, zalištování, výměna okapníček, zafrézování těsnění, nátěr ořech.	F	2x	1 000×2 800		
8	Repas dřevěného zdvojeného okna. Repase spočívá v odstranění barev, dopasování, výměna skla za dvojsklo 4-16-4, zalištování, výměna okapníček, zafrézování těsnění, nátěr ořech.	G	1x	1 000×2 800		
9	Repas dřevěného zdvojeného okna. Repase spočívá v odstranění barev, dopasování, výměna skla za dvojsklo 4-16-4, zalištování, výměna okapníček, zafrézování těsnění, nátěr ořech.	A + B	4x	1 150×1 150		
10	Repas dřevěného zdvojeného okna. Repase spočívá v odstranění barev, dopasování, výměna skla za dvojsklo 4-16-4, zalištování, výměna okapníček, zafrézování těsnění, nátěr ořech.	A + B	9x	1 150×1 450		
11	Repas dřevěného zdvojeného okna. Repase spočívá v odstranění barev, dopasování, výměna skla za dvojsklo 4-16-4, zalištování, výměna okapníček, zafrézování těsnění, nátěr ořech.	A	8x	1 150×1 750		
12	Repas dřevěného zdvojeného okna. Repase spočívá v odstranění barev, dopasování, výměna skla za dvojsklo 4-16-4, zalištování, výměna okapníček, zafrézování těsnění, nátěr ořech.	F + G	2x	1 000×2 000		

Tabulka všech výplní otvorů						
ID	Popis	Průčelí	Množství	Rozměry Š x V	2D symbol	Pohledy
13	Repas dřevěného zdvojeného okna. Repase spočívá v odstranění barev, dopasování, výměna skla za dvojsklo 4-16-4, zalištování, výměna okapníček, zafrézování těsnění, nátěr ořech.	A + G	9x	1 150×2 250		
15	Repas dřevěného zdvojeného okna. Repase spočívá v odstranění barev, dopasování, výměna skla za dvojsklo 4-16-4, zalištování, výměna okapníček, zafrézování těsnění, nátěr ořech.	C	5x	1 150×1 500		
16	Repas dřevěného zdvojeného okna. Repase spočívá v odstranění barev, dopasování, výměna skla za dvojsklo 4-16-4, zalištování, výměna okapníček, zafrézování těsnění, nátěr ořech.	D + E	19x	1 200×2 100		
17	Repas dřevěného zdvojeného okna. Repase spočívá v odstranění barev, dopasování, výměna skla za dvojsklo 4-16-4, zalištování, výměna okapníček, zafrézování těsnění, nátěr ořech.	C	4x	1 000×1 500		
21	Repas dřevěného zdvojeného okna. Repase spočívá v odstranění barev, dopasování, výměna skla za dvojsklo 4-16-4, zalištování, výměna okapníček, zafrézování těsnění, nátěr ořech.	A + B	6x	1 000×650		
22	Repas dřevěného zdvojeného okna. Repase spočívá v odstranění barev, dopasování, výměna skla za dvojsklo 4-16-4, zalištování, výměna okapníček, zafrézování těsnění, nátěr ořech.	D	1x	2 400×1 800		

-
- etapa 2020 - rozsah prací na repase oken:

 - opálení + očištění oken
 - dopasování
 - přesklení za dvojsklo 4 - 16 - 4 s pokovením plněné argonem + zalištování
 - výměna okapníček, drobné opravy poškozených částí
 - zafrézovat silikonové komorové těsnění
 - povrchová úprava silnovrstvá lazura, barva lískový ořech
 - klempířské prvky - oprava parapetů
 - výměna poškozených oliv a půloliv, dopasování a doplnění kování
 - základní úklid po repasi oken

POZNÁMKA:

- ROZMĚRY UVEDENÉ VE VÝPISU TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ JE TŘEBA POVAŽOVAT ZA INFORMATIVNÍ. PŘI VÝROBĚ NOVÝCH / OPRAVĚ OKEN JE NUTNO, ABY SI DODAVATEL JEDNOTLIVÉ OKENNÍ OTVORY PŘESNĚ ZAMĚŘIL, NEBOŽ DODATEČNÉ ÚPRAVY TĚCHTO OTVORŮ Z VNĚJŠÍHO LÍCE BUDOVY NEJSOU S OHLEDEM NA STÁVAJÍCÍ FASÁDU POVOLENY.

- PŘED VLASTNÍM ZAHÁJENÍM PRACÍ POSODÍ DODAVATEL POTŘEBNÝ ROZSAH OPRAVY JEDNOTLIVÝCH TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ. VE VÝPISU VÝROBKŮ JE UVEDEN PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH PRACÍ.